

MOLYKOTE® M 55 Plus Dispersion

CARACTERISTIQUES

- Augmente les capacités de charge
- Réduit le frottement et l'usure
- Réduit les bruits de fonctionnement
- Améliore le rodage
- Pallie le graissage insuffisant
- Préviend et réduit le piquage des engrenages

COMPOSITION

- Huile minérale
- Bisulfure de molybdène
- Dispersant

Dispersion noire de lubrifiants solides dans une huile minérale.

APPLICATIONS

- Utilisé avec succès comme additif pour les huiles minérales.

PROPRIETES TYPES

Aux rédacteurs de spécifications: Les valeurs indiquées dans ce tableau ne sont pas destinées à l'élaboration de spécifications. Veuillez prendre contact avec votre distributeur Dow Corning local avant de préparer les spécifications de ce produit.

Norme*	Paramètre	Unités	Valeur
	Couleur		Noir
	Densité, viscosité		
ISO 2811	Densité à 20°C (68°F)	g/ml	0,91
4 DIN 53 211	Viscosité	s	73,2
	Température		
	Température d'utilisation	°C	Dépend de l'huile de lubrification utilisée
	Capacité de charge, protection contre l'usure		
	Appareil à quatre billes (VKA)		
DIN 51 350 pt.4	Charge de soudure	N	3000
DIN 51 350 pt.5	Indice d'usure à charge 800N	mm	1,35

*ISO: International Standardisation Organisation
DIN: Deutsche Industrie Norm

MODE D'EMPLOI

Mise en oeuvre

Ajouter 5% en volume aux huiles de lubrification et d'engrenage; 10% pour les charges particulièrement élevées. Ne pas ajouter aux émulsions aqueuses d'usinage. Peut être utilisé dans tous les systèmes de lubrification, tels que les graisseurs compte-gouttes, les systèmes de lubrification centrale, etc. Utiliser non dilué pour améliorer le fonctionnement des boîtes chaudes.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

INFORMATIONS SUR LA
SECURITE DU PRODUIT
REQUISES POUR UNE
UTILISATION SURE NON

INCLUDES. AVANT
UTILISATION, LISEZ LES FICHES
PRODUITS ET SECURITE ET LES
ETIQUETTES DES CONTENEURS
POUR UNE UTILISATION SURE,
DES INFORMATIONS SUR LES
DANGERS PHYSIQUES ET POUR
LA SANTE. LA FICHE SECURITE
EST DISPONIBLE CHEZ VOTRE
DISTRIBUTEUR DOW CORNING.

DUREE DE VIE ET STOCKAGE

Stocké à une température inférieure ou égale à 20°C (68°F) dans son emballage d'origine non ouvert, ce produit a une durée de vie de 18 mois à compter de sa date de production.

CONDITIONNEMENT

Ce produit est disponible en conditionnements standard de différentes capacités. Le détail des conditionnements disponibles peut être obtenu en s'adressant au bureau de ventes ou distributeur Dow Corning le plus proche.

LIMITATIONS

Ce produit n'est ni présenté ni testé comme étant adapté à une utilisation médicale ou pharmaceutique.

INFORMATIONS SUR LA SANTÉ ET L'ENVIRONNEMENT

Pour répondre aux besoins de ses clients en matière de sécurité des produits, Dow Corning a mis en place une vaste organisation de Gestion des produits et une équipe de spécialistes en Santé, Environnement et Affaires réglementaires, disponibles dans chaque domaine.

Pour tout complément d'information, veuillez consulter votre représentant Dow Corning local.

GARANTIE LIMITEE – VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT

Les informations contenues dans cette publication proviennent de recherches effectuées par Dow Corning. Elles sont données de bonne foi et considérées comme exactes.

Toutefois, du fait que les conditions et méthodes d'utilisation de nos produits échappent à notre contrôle, ces informations ne peuvent en aucun cas remplacer les tests préliminaires d'utilisation. De tels tests doivent être réalisés avant toute production à grande échelle afin de vous assurer que nos produits donneront parfaite satisfaction dans votre application spécifique. Par conséquent, à l'exception du cas où une garantie écrite particulière serait accordée par Dow Corning quant à l'adéquation d'un produit pour un usage spécifique, Dow Corning garantit uniquement la conformité de ses produits à leurs spécifications de vente annoncées. Dow Corning décline expressément toute autre garantie explicite ou implicite. Le

recours de l'utilisateur et la responsabilité de Dow Corning sont limités au remboursement ou au remplacement du produit ne répondant pas aux spécifications de vente. Dow Corning décline expressément toute responsabilité au niveau de tout dommage consécutif ou indirect lié à l'utilisation des produits. Les suggestions d'application ne représentent en rien une incitation au non-respect de droits éventuels dans le domaine de la propriété industrielle.