

C12 RT-0 | M12™ subcompactrotatietool

Article: 4933427183



- Dankzij 0,8 - 3,2 mm spanhals geschikt voor alle gangbare toebehoren op de markt.
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee® M12™ accu's.
- Universele snoerloze oplossing voor zaag- en verwijderingstoepassingen.
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid.
- Elektronisch regelbaar toerental (5000 - 32000 omw/min).
- Asvergrendeling voor gemakkelijk verwisselen van toebehoren.
- Superieure ergonomische eigenschappen.

	C12 RT-0
Geluidsdruk niveau (dB(A))	73
Geluidsdruk niveau, raming (dB(A))	3
Sound power level [dB(A)]	84
Geluidsvermogensniveau, raming (dB(A))	3
Vibratieniveau slijpen (m/s ²)	3.1
Vibratieniveau slijpen, raming (m/s ²)	1.5
Vibratieniveau schuren (m/s ²)	2.6
Vibratieniveau schuren, raming (m/s ²)	1.5
Vibratieniveau zagen (m/s ²)	3.4
Vibratieniveau zagen, raming (m/s ²)	1.5
Vibratieniveau boren in metaal (m/s ²)	2.4
Vibratieniveau boren in metaal, raming (m/s ²)	1.5
Onbelast toerental (omw/min)	5000 - 32,000
Spanning (V)	12
Capaciteit accu (Ah)	–
Type accu	Li-ion
Geleverd in	–
Lader meegeleverd	–
Aantal meegeleverde accu's	0
Artikelnummer	4933427183
Gewicht, incl. accu (kg)	0.6
Gewicht (kg)	0.44
Spantang (mm)	3.2