

## Vital 117

## BESCHRIJVING EN ALGEMENE EIGENSCHAPPEN

- **Materiaal** Natuurlijk latex
- **Lengte (cm)** 30,5
- **Dikte (mm)** 0.35
- **Manchet** Rechte manchet
- **Kleur** Blauw
- **Binnenafwerking** Gevlokt
- **Buitenafwerking** Reliëftextuur
- **Maat / EAN** 6 7 8 9 10
- **Verpakking** 1 paar/zak - 10 paren/zak - 100 paren/karton



## PERFORMANCE-RESULTATEN

Certificatiecategorie 3

CE 0334

Handigheid EN 420 : 5/5



0010X

## Legends

## EN 388 MECHANISCHE GEVAREN



PRESTATIENIVEAU

0-4 0-5 0-4 0-4 A-F (P)  
 └─ Bescherming tegen stoten  
 └─ Weerstand tegen snijden volgens ISO 13997  
 └─ Perforatieweerstand  
 └─ Scheurweerstand  
 └─ Weerstand tegen snijden  
 └─ Schuurweerstand

EN 407 BESCHERMING TEGEN THERMISCHE GEVAREN  
Warmte en vuur

PRESTATIENIVEAU

0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4  
 └─ Weerstand tegen grote metaalspat  
 └─ Weerstand tegen kleine metaalspat  
 └─ Weerstand tegen stralingswarmte  
 └─ Weerstand tegen convectiewarmte  
 └─ Weerstand tegen contactwarmte  
 └─ Brandgedrag

## SPECIFIEKE CHEMISCHE STOFFEN

## EN ISO 374-1



Type A

U V W X Y Z

**A** Methanol  
**B** Aceton  
**C** Acetonitril  
**D** Dichloromethaan  
**E** Koolstofdioxide  
**F** Toluene  
**G** Di-ethylamine  
**H** Tetrahydrofuraan  
**I** Ethyl-acetaat

## EN ISO 374-1



Type B

X Y Z

**J** n-Heptaan  
**K** Natronloog 40%  
**L** Zwavelzuur  
**M** Salpeterzuur 65%  
**N** Azijnzuur 99%  
**O** Ammoniak 25%  
**P** Waterstofperoxide 30%  
**S** Fluorwaterstof 40%  
**T** Formaldehyde 37%

## EN ISO 374-1



Type C

## EN 421



RADIOACTIEVE BESMETTING

## MICRO-ORGANISMES

## EN ISO 374-5



Bescherming tegen bacteriën en schimmels

## EN ISO 374-5



Bescherming tegen bacteriën, schimmels en virussen



RISICO'S VAN KOUDE

PRESTATIENIVEAU

0-4 0-4 0 of 1  
 └─ Waterdichtheid  
 └─ Weerstand tegen contactkoude  
 └─ Weerstand tegen convectiekoude

Voor meer informatie: [www.mapa-pro.com](http://www.mapa-pro.com)

**MAPA**<sup>®</sup>  
**PROFESSIONAL**

[www.mapa-pro.com](http://www.mapa-pro.com)

## SPECIFIEKE VOORDELEN

- Uitstekende handvaardigheid dankzij de soepelheid van natuurlijk latex
- Goede weerstand
- Comfortabele katoenvlokken voering

## TOEPASSINGEN

### Mechanische industrie

- Monteren van kleine, niet vette of olieachtige onderdelen

### Lokale autoriteiten (schoonmaak)

- Behandelen van huishoudelijke detergents

## TECHNISCHE INFORMATIE

### Gebruiksaanwijzing

- Het wordt aangeraden om te controleren dat de handschoenen geschikt zijn voor het bedoelde gebruik, omdat de werkomstandigheden op de werkplek kunnen afwijken van de "CE"-type tests.
- Het wordt personen die gevoelig zijn voor natuurlijke latex, dithiocarbamaat of thiazool afgeraden om deze handschoenen te gebruiken.
- Gebruik de handschoenen met droge, schone handen.
- Gebruik de handschoenen niet met een chemisch product voor een langere duurtijd dan de gemeten doorbraaktijd. Verwijs naar de website [www.mapa-pro.com](http://www.mapa-pro.com) of contacteer Technical Customer Services - Mapa Professionnel ([stc.mapaspontex@mapaspontex.fr](mailto:stc.mapaspontex@mapaspontex.fr)) om deze doorbraaktijd na te gaan. Gebruik 2 paar handschoenen afwisselend indien in langdurig contact met solventen.
- Sla de manchet omhoog om te voorkomen dat een gevaarlijk chemisch middel op de arm kan druppen.
- Controleer de handschoenen op sneden en gaten voordat u ze gebruikt.

### Opslagomstandigheden

- Sla de handschoenen op in hun oorspronkelijke verpakking, buiten direct zonlicht, ver verwijderd van warmtebronnen en elektrische apparatuur.

### Wasvoorwaarden

- Voordat u de handschoenen uittrekt moet u ze op de juiste manier reinigen:
- bij gebruik met een oplosmiddel (alcohol enz.) : afwrijven met een droge doek
- bij gebruik met reinigingsmiddelen, zuren of alkalische stoffen: spoel de handschoenen grondig af onder stromend water en wrijf ze met een droge doek
- Let op: gebruik van de handschoenen of het reinigen of wassen ervan op een manier die er niet speciaal voor wordt aangeraden kan de prestatie ervan veranderen.

### Droogomstandigheden

- Verzeker u ervan dat de binnenkant van de handschoenen droog is voor u ze weer aantrekt.

## WETGEVING

Dit product is niet ingedeeld als gevaarlijk op grond van Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad. Dit product bevat niet meer dan 0,1% van een zeer zorgwekkende stof of stoffen die zijn opgenomen in bijlage XVII van Verordening nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad (REACH).

- **CE-soort onderzoekcertificaat** : 0075/014/162/03/18/0525 Ext 02/03/18
- **Uitgegeven door de erkende instantie nr.** : 0075 - C.T.C - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon cedex 07 - France
- **Kwaliteitslabel** : 0334 Asqual 14 rue des Reculettes -F-75013 PARIS