

SHOWA

DURACoil 546W

Enduction en polyuréthane blanc renforcé sur doublure spéciale DURACoil renforcée en HPPE

CARACTÉRISTIQUES

- Une doublure DURACoil avec enroulement de polyester multifilaments, renforcée en HPPE
- EN 388:2016: indice de protection C contre les coupures
- Enduction de la paume en mousse de polyuréthane, pour une aération et une préhension optimales
- Doublure souple et légère avec poignet tricoté élastique
- Forme ergonomique SHOWA unique qui épouse parfaitement la courbe naturelle de la main
- Tricot sans couture
- Résistance à l'abrasion de niveau 4
- Une enduction en polyuréthane renforcé pour une meilleure résistance à l'abrasion

BÉNÉFICES

- SHOWA 546W: meilleure résistance à la coupure grâce à la fibre d'ingénierie DURACoil
- L'enduction en mousse de polyuréthane protège la main des abrasions et huiles tout en garantissant une bonne respirabilité
- Performance accrue grâce à l'enduit amélioré pour la prise
- Un confort maximal dans le cadre des tâches les plus délicates grâce à la douceur et à la souplesse du HPPE, combinées à la technique d'enrobage des fibres multifilaments ultrafines
- Un haut niveau de flexibilité et de dextérité grâce à une technologie de préhension avancée
- La couleur claire aide à identifier les salissures et contaminations
- Gants multi-usages ultraconfortables aux propriétés de résistance aux coupures durables pour une manipulation précise
- Des gants économiques lavables en machine, donc réutilisables

INDUSTRIE



Industrie aérospatiale



Automobile



Laboratoires



Fabrication



Mécanique



Métallurgie



Industrie pharmaceutique

APPLICATIONS IDÉALES

- Manipulation de pièces complexes
- Laboratoire, pharmacie et analyse
- Mise en conserve
- Salles blanches
- Assemblage de composants
- Produits blancs
- Ingénierie mécanique



MATERIAU

- Fibres techniques
- HPPE
- Polyester

ENDUCTION

- Polyuréthane



NORMES



SHOWA

DURACoil 546W



EMBALLAGE

- 10 Paires par polybag
- 12 Polybags par carton
- 120 Paires par carton



TAILLES

- 6/S
- 7/M
- 8/L
- 9/XL
- 10/XXL



COULEUR

- Blanc



[VOUS POURRIEZ AUSSI ÊTRE INTÉRESSÉ PAR

SHOWA DURACoil 546



MATERIAU
HPPE
ENDUCTION
Polyuréthane
CATÉGORIE
Anti coupures

SHOWA 542



MATERIAU
HPPE
ENDUCTION
Polyuréthane
CATÉGORIE
Anti coupures

[NOTICE D'UTILISATION

Ne pas utiliser là où il y a des risques chimiques, électriques, thermiques ou de happement. Laver à 40 °C maxi, avec un détergent neutre. Niveaux de performance selon la norme EN388 maintenus après 3 lavages, sous réserve d'une altération liée aux conditions réelles d'utilisation. Les niveaux de performances s'appliquent à la paume de la main. Stockage à l'abri de la lumière et de l'humidité.

[MENTIONS LÉGALES

Les descriptions, caractéristiques, applications et photos sont données à titre indicatif et ne sauraient constituer un engagement contractuel. Le fabricant se réserve le droit d'y apporter toutes les modifications jugées par lui nécessaires.

Entrer en contact

SHOWA International | WTC - Tower I - Strawinskylaan 1817 - 1077 XX Amsterdam - The Netherlands
showagroup.eu | info@showagroup.eu

© SHOWA Group 2018 | All rights reserved