



Den Braven

Fiche technique

Shell Shell Tixophalte Wet Adhésif et mastic bitumineux



Description du produit

Tixophalte Wet est un adhésif et mastic bitumineux professionnel d'une souplesse permanente procurant une adhérence supérieure. Tixophalte Wet est un mastic durcissant neutre, plasto-élastique, à base de composition en caoutchouc/bitume modifiée de haute qualité (thixotrope) et qui contient des adjuvants, un enduit et un solvant non toxique et inflammable.

Avantages

Applications

Tixophalte Wet a été développé pour sceller et effectuer des réparations, même sur des surfaces humides. Adhérence pour tous les types de feutres de toiture, y compris les membranes modifiées APP et SBS. Pour les finitions résistantes aux intempéries de chevauchements, de raccordements et de joints de bords de toiture, de cheminées, de dômes d'éclairage et de réductions mâle-femelle pour les tuyaux d'évacuation. Fixation des systèmes de drainage d'eau de pluie sur les toits. Raccordement des couches d'isolation et autres structures d'imperméabilisation des murs (par ex. parois). Fixation des chevauchements des feutres de toiture sur les parois extérieures montantes.

Précautions d'emploi - Recommandations

Information Supplémentaire

Base		Bitumen
Consistance		Paste
Densité		1,30 g/ml
Formation de peau	@ +23°C/50% RH	2 hours
Résistance au gel pendant le transport		Up to -15°C
Résistance à la température		>90°C
Température des supports		+5°C to +25°C

Ces valeurs sont typiques

Restrictions

- Ne convient pas pour le PE, PP, PC, PMMA et PTFE

Préparations des surfaces

Température d'application de +5°C à +25°C (s'applique à l'environnement et aux supports). Tous les supports doivent être solides, propres, secs et exempts de poussière et de graisse. Nettoyer les supports avec Zwaluw Cleaner. Supports à nettoyer de toutes les particules. Les supports non-poreux n'ont pas besoin d'être absolument secs. Toujours tester l'adhérence avant l'application.

Nettoyage

Les matériaux non durcis et les outils peuvent être nettoyés à l'aide de Zwaluw Cleaner. Un matériau durci peut uniquement être retiré mécaniquement. Se laver les mains avec des lingettes Zwaluw.

Couleur(s)

- Noir

Emballage

- Cartouches

Pour les spécifications produits merci de vous référer à la Page Détail Produit



Den Braven

Fiche technique

Shell Shell Tixophalte Wet Adhésif et mastic bitumineux

Stockage et conservation

Stockage entre +5°C et +25°C en position verticale à l'abri des rayons du soleil. Conservation de 12 mois en emballage fermé d'origine.

Sécurité

La fiche des données de santé et de sécurité doit être lue et comprise avant l'utilisation. Elles sont disponibles sur demande et sur le site Den Braven.

Garantie

Den Braven garantit que son produit est conforme à sa spécification durant sa durée de conservation.

Disclaimer

Les informations dans ce document et aussi dans nos publications imprimées et digitales sont fondées sur nos connaissances et expériences actuelles. Den Braven n'est pas responsable des fautes, inexactitudes ou déficiences rédactionnelles qui sont le résultat de changements ou recherches technologiques entre la date de publication de ce document et la date de l'acquisition du produit. Den Braven se réserve le droit de changer des formulations. Avant d'appliquer le produit l'utilisateur doit se familiariser avec les informations présentées dans ce document et/ou dans tout autre document y afférent. Avant l'application du produit l'utilisateur doit effectuer les tests nécessaires pour assurer que le produit est adapté à l'application. La méthode d'application, les conditions lors du stockage et du transport échappent à notre contrôle et seront en conséquence pas de notre responsabilité. Une responsabilité pour cette fiche d'information produit ne peut pas être acceptée. Les livraisons se font uniquement à nos conditions de

livraison et modalités de paiement. Les informations détaillées de la présente fiche technique sont données à titre indicatif et ne sont pas exhaustives.

Better
results
through
Knowledge



Den Braven

Bostik Benelux B.V
Denariusstraat 11, 4903 RC Oosterhout
T +31 (0)162491000 | E info@denbraven.nl

16-04-2021
14:31:23
UTC