

# 12-6 3-armige trekker met voorinstelbare trekhaken voor Inwendig trekken en Uitwendigtrekken, tot 450 mm klembereik, 300 mm spandiepte



DETAILAFBEELDING



## BESCHRIJVING

De 3-armige trekker met vooraf instelbare trekhaken voor het Binnen trekken en het Uitwendigtrekken wordt gebruikt voor het trekken van lagers, tandwielen, schijven, etc. in alle gangbare maten voor Ambacht, werkplaats en Industrie. Hiermee kan elk onderdeel worden losgemaakt dat ofwel op een as zit en aan de buitenzijde vrij toegankelijk is, of aan de binnenzijde aanligt en dus anders moet worden getrokken. De modellen zijn elk voorzien van een haakoplegvlak aan de binnenzijde en aan de buitenzijde, waardoor ze zowel voor het Uitwendigtrekken alsook voor het Binnen trekken kunnen worden gebruikt.

## TOEPASSINGSGEBIED

Voor Binnen- en Uitwendigtrekken, voor het trekken van lagers, tandwielen, schijven, etc., in alle gangbare maten voor Ambacht, werkplaats en Industrie.

## VOORDEEL

- De kruisvormige haken garanderen maximale stabiliteit voor het ophangen van de trekhaken in het glijstuk (armlock technology)
- De driearmigheid garandeert gelijkmatige lastenverdeling en een bijzonder veilige grip
- Gemakkelijk instellen van de symmetrisch klemmende armen op het vereiste klembereik met een sleutel maakt variabele toepassing mogelijk.
- Ook gebruik als mobiele pers mogelijk

## OPERATIE

- Spindel in het midden op de as plaatsen
- Sleutel aandraaien totdat de schenkels het te verwijderen deel stevig omsluiten
- Spindel handmatig naar druk trekken om te fixeren
- Zeskant aan de spindelkop in beweging zetten met een ratel of een ringsleutel totdat het onderdeel loskomt
- Alternatief de haaksteunen verstellen, trekker in de boring invoeren en door het aandraaien van de zeskant het onderdeel veilig eruit trekken

## STAMGEGEVENS

GTIN	4021176850769
Land van herkomst	DE
Materiaal behuizing	Gereedschapsstaal
Serie	12-A
Nettogewicht [kg]	32,5 kg
Inhoud van de verpakking	1 deel
Wet verpakking	PP 05
Wereldwijde verkoopcapaciteit gegeven	Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

## ONDERDELEN

- 12-6-206\_Dwarsschor binnenbus met spindel
- 12-6-300-E\_1 trekhaken (eenzaam)
- 12-6-8\_Sleutel
- 12-6-T\_Bruggen
- 633370\_Tweezijdige spindelpunt