



Productnaam	:	MoTip Markeringspray	
		Voor gebruik in de Markeringskar	
Kleur	:	Blauw	Zwart
Artikelnummer	:	000020	000025
Leverancier/Fabrikant	:	MOTIP DUPLI B.V.	
		Wolframweg 2	
		8471 XC WOLVEGA	
		Telefoon nummer	0561 – 69 44 00
		Telefax nummer	0561 – 69 44 31

Productomschrijving

Kwalitatief hoogwaardige markeringspray voor het aanbrengen van markeringen op steen, beton, asfalt en metaal.

Productkenmerken

Zeer hoge dekkraft
Slijtvast
Bestand tegen benzine, chemicaliën en weersinvloeden
Duurzame hechting
Sneldrogend
Voor gebruik in de voor de markeringspray geschikte kar

Fysische en Chemische Eigenschappen

Inhoud	:	600 ml
Basis	:	Acrylaathars
VOS-gehalte	:	Circa 70% w/w
Vaste stof	:	Circa 30% w/w
Rendement	:	Circa 60 meter
Uitgehard	:	Na 16 uur

Gebruiksaanwijzing

Voor het gebruik, de aanwijzingen op de verpakking goed lezen en opvolgen.

Voorbehandeling

De ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn.

Markeren

De spuitbus op kamertemperatuur brengen. Ideale verwerkingstemperatuur 15 tot 25°C. Voor gebruik de spuitbus 2 minuten goed schudden en een proefstukje spuiten.

De markeringspray aanbrengen in de gewenste breedte. Voor een optimaal resultaat, wordt een snelheid van één (1) meter per 4 à 5 seconde geadviseerd.

Na gebruik het ventiel schoonspuiten (spuitbus rechtop houden en de sproeikop circa 5 seconden ingedrukt houden).

De droogtijd is afhankelijk van de omgevingstemperatuur, de luchtvochtigheid en de aangebrachte laagdikte.