

productinformatie

tesa® 4365

2-in-1: Maskeringsfolie met maskeringstape voor scherpe verfranden

Voornaamste toepassing

- Maskering binnenshuis
- Voor langdurige toepassingen (tot maximaal 6 maanden)
- De 2-in-1 oplossing voor het maskeren en beschermen van grote oppervlakken
- Vlakke, scherpe randen om te verven en te lakken
- Voor gladde en lichte structuuroppervlakken
- Voor hoogkwalitatief verf- en lakwerk

Technische gegevens

▪ Drager	vlak papier	▪ Kleefkracht op staal	1.8 N/cm
▪ Totale dikte	90 µm	▪ Rek bij breuk	4 %
▪ Type kleefmassa	acryl	▪ Rekkraft	30 N/cm

Eigenschappen

▪ Geschikt voor gevoelige oppervlakken	●●●	▪ Scherpe kleurrand	●●●●
▪ Geschikt voor ruwe oppervlakken	●●●	▪ Hanteerbaarheid	●●●●
▪ Verfverankering	●●●		

Evaluatie relevant tesa® assortiment: ●●●● zeer goed ●●● goed ●● matig ● slecht

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=04365>

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.