


## KR 26 PPX



## Nokrol (met draadstift) met geïntegreerde afdichting en nasmeermogelijkheid

Nokrollen (met draadstift) zijn ontworpen voor gebruik op alle soorten loopvlakken en voor gebruik in nokken aandrijvingen, transportbandsystemen, enz. Ze zijn gebaseerd op een naaldlager met een massief draadeind in plaats van een binnenring. Ze hebben een dikwandige buitenring met een cilindrisch loopvlak en worden afgedicht en gebruiksklaar geleverd. De lagers kunnen via de draadstift nagesmeerd.

- Hoog radiaal draagvermogen
- Geschikt voor axiale belastingen als gevolg van scheef trekken of kantelen
- Lange levensduur
- Eenvoudig te monteren
- Afgedicht voor grotere betrouwbaarheid, met nasmeermogelijkheid

## Overview

### Afmetingen

Functionele buitendiameter	26 mm
Diameter tapeind	10 mm
Lengte	36.2 mm
Breedte buitenring	12 mm

### Prestaties

Dynamisch draaggetal	4.46 kN
Statisch draaggetal	6.1 kN
Grenstoerental	5 000 r/min

### Eigenschappen

Rollichamen	Naaldrollen
Aantal rijen	1
Profiel buitenring	Cilindrisch
Uitlijning tapeinden	Centraal
Aantal flenzen, buitenring	2
Functie voor vastzetten	Zeshoekige uitsparing
Kooi	Met
Radiale speling	Between C2 and CN
Tolerantieklasse	Overige
Materiaal, lager	Lagerstaal

Coating	Zonder
Afdichtingen	Seal on both sides
Type afdichting	Contact-afdichtingen
Smeermiddel	Vet
Nasmeer kenmerk	Midden van elk tapeind

## Technische specificatie



## Afmetingen

D	26 mm	Buitendiameter
d	10 mm	Bevestigingsdiameter
B	36.2 mm	Totale lengte
C	12 mm	Breedte buitenring
B <sub>1</sub>	23 mm	Schachtlengte op tapeind
C <sub>1</sub>	0.6 mm	Afstand zijvlak buitenring tot zijvlak ring
d <sub>1</sub>	17.1 mm	Buitendiameter flensring
G	M10x1	Schroefdraad tapeind
G <sub>1</sub>	12 mm	Lengte schroefdraad
M	3 mm	Zittingdiameter voor smeeraccessoires
SW	5 mm	Breedte over vlakken
r <sub>1,2</sub>	min. 0.3 mm	Afmeting afschuining

## Berekeningsgegevens

Dynamisch draaggetal	C	4.46 kN
Statisch draaggetal	C <sub>0</sub>	6.1 kN
Vermoeiingsbelastinggrens	P <sub>u</sub>	0.67 kN
Maximale dynamische radiale belastingen	F <sub>r</sub>	max. 9.3 kN
Maximale statische radiale belastingen	F <sub>0r</sub>	max. 13.4 kN
Grenstoerental		5 000 r/min

## Gewicht

Gewicht nokrol	0.058 kg
----------------	----------

## Montage-informatie

Aanbevolen aanhaalmoment

15 N·m

## Meegeleverde producten

Smeernippel

NIP B1.3x4.5

Zeskantmoer

M 10x1

# Voorwaarden en condities

Door het bezoeken en gebruiken van deze website / app in eigendom van en gepubliceerd door AB SKF (publ.) (556007-3495 · Göteborg) ("SKF") gaat u akkoord met de volgende voorwaarden:

## Garantiedisclaimer en beperking van aansprakelijkheid

Er is veel zorg besteed aan de juistheid van de informatie op deze website/app. SKF biedt deze informatie aan "ALS IS" en WIJST HIERBIJ ALLE GARANTIES AF, ZOWEL EXPLICIET ALS IMPLICIET, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, IMPLICIETE GARANTIES VOOR VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. U erkent dat u deze website op eigen risico gebruikt, dat u de volledige verantwoordelijkheid voor alle kosten die samenhangen met het gebruik van deze website/app draagt, en dat SKF niet aansprakelijk is voor enige directe, incidentele, gevolg- of indirecte schade, van welke vorm dan ook, die voortvloeit uit uw toegang tot, of het gebruik van de informatie of software beschikbaar gesteld op deze website/app. Alle garanties en verklaringen in deze website/app met betrekking tot SKF-producten of -diensten die u koopt of waar u gebruik van maakt, zullen worden onderworpen aan de voorwaarden die in het contract voor een dergelijk product of dienst werden overeengekomen. Verder, wanneer op onze website/app naar niet-SKF-websites wordt verwezen of wanneer een hyperlink verschijnt, geeft SKF geen garanties met betrekking tot de juistheid of betrouwbaarheid van de informatie op deze websites/apps en aanvaardt het geen aansprakelijkheid voor materiaal dat is gemaakt of gepubliceerd door derden op deze websites/apps. Bovendien garandeert SKF niet dat deze website/app of andere gelinkte websites/apps vrij zijn van virussen of andere schadelijke elementen.

## Diensten van derden

Wanneer u YouTube content bekijkt via de SKF website(s) (d.w.z. met behulp van YouTube API Services), gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de Servicevoorwaarden van YouTube.

## Auteursrecht

Auteursrecht op deze website/app en auteursrecht op de informatie en de software die beschikbaar is op deze website/app berust bij SKF of haar licentiegevers. Alle rechten voorbehouden. De licentiegever die SKF het recht heeft verleend om materiaal onder licentie te gebruiken zal steeds vermeld worden. De informatie en software die ter beschikking worden gesteld op deze website/app, mogen niet worden gereproduceerd, gedupliceerd, gekopieerd, overgedragen, gedistribueerd, opgeslagen, bewerkt, gedownload of anderszins worden geëxploiteerd voor commerciële doeleinden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van SKF. Deze kan echter gereproduceerd, opgeslagen en gedownload worden voor particulier gebruik, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SKF. In geen geval mag deze informatie of software worden verstrekt aan derden.

Deze website/app bevat bepaalde afbeeldingen die vallen onder de licentie van Shutterstock, Inc.

## Handelsmerken en octrooien

Alle handelsmerken, merknamen, en bedrijfslogo's weergegeven op de website/app zijn eigendom van SKF of haar licentiegevers, en mogen niet worden gebruikt, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SKF. Alle handelsmerken onder licentie die gepubliceerd zijn op deze website/app vermelden de licentiegever die SKF het recht heeft verleend om het handelsmerk te gebruiken. De toegang tot deze website/app kent de gebruiker geen enkele licentie onder geen enkel patent toe dat eigendom is van, of onder licentie is bij, SKF.

## Aanpassingen

SKF behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen of aanvullingen op deze website/app aan te brengen.