

Productinformatie

70 15 110

Zijsnijtang

DIN ISO 5749



- De onontbeerlijke zijsnijtang voor veelzijdig gebruik
- Hoogwaardig materiaal en precieze afwerking voor een lange levensduur
- Precisie-snijkmanten voor zachte en harde draad
- Keurige snede bij Cu-draden, ook aan de snijtoppen
- Snijkmanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkmanten ca. 62 HRC
- Slanke kop voor het gebruik op moeilijk bereikbare plaatsen
- Met facet
- Vanadium-elektrostaal, gesmeed, stapsgewijs oliegehard



Artikel-nr.	70 15 110
EAN	4003773029649
Tang	verchroomd
Kop	verchroomd
Benen	met meer-componentengrepen
gewicht	98 g
Afmetingen	110 x 71 x 17 mm
Norm	DIN ISO 5749

Technische Attribute

Snijcapaciteiten half harde draad (diameter)	Ø 2,0 mm
Snijcapaciteiten harde draad (diameter)	Ø 1,2 mm
Snijcapaciteiten zachte draad (diameter)	Ø 3,0 mm
eCl@ss 5.1.4	21040302
ETIM 5.0	EC000165
ETIM 6.0	EC000165
proficl@ss 6.0	AAA949c004
UNSPSC 13.1	27112114

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen