



NT 70/2

L'aspirateur eau et poussières NT 70/2 est maniable et simple d'utilisation. Il est doté d'une grande cuve à déchets. Cet aspirateur est adapté pour le nettoyage professionnel.

1 Rangements intégrés pour les accessoires

- Bumper de protection et rangement intégré des accessoires

3 Poignée de transport

- Poignée ergonomique pour une plus grande maniabilité.

2 Flexible de vidange intégré

- Grâce au tuyau flexible de vidange, la cuve est facile à vider. Un net avantage face au grand volume de la cuve de 70 litres.

4 Bumper de protection

- Le bumper robuste protège l'appareil contre les chocs et impacts.



NT 70/2

■ Poignée de transport

Caractéristiques techniques

Référence	1.667-269.0	
Code EAN	4039784725379	
Débit d'air	l/s	2 x 74
Dépression	mbar / kPa	254 / 25,4
Capacité de la cuve à déchets	l	70
Puissance absorbée max.	W	2400
Diamètre nominal standard		40
Longueur câble	m	10
Niveau de pression acoustique	dB/A	75
Matériau de la cuve		PVC
Nombre de moteurs		2
Fréquence	Hz	50-60
Voltage	V	220-240
Poids	kg	25,2
Dimensions (l x L x h)	mm	720 x 510 x 975

Équipement

Flexible d'aspiration	m	4
Tube d'aspiration métal 2 x 0,5 m		■
Suceur eau et poussières	mm	400
Suceur fentes		■
Filtre cartouche		■
Tuyau de vidange		■
Coude		■
Filtre cartouche		Papier
Protection anti-chocs lors des déplacements		■
Guidon		■
Indice de protection		II

■ Standard.

ACCESSOIRES POUR NT 70/2

1.667-269.0

KÄRCHER


		Référence	Quantité	Diamètre nominal	Longueur	Largeur	Prix	Descriptif	
Filtre cartouche papier									
Filtre à cartouche	1	6.907-038.0	1 pièce(s)					1 unité Papier, certifié pour la classe de poussières M.	■
Suceurs sol									
	2	2.889-117.0	1 pièce(s)	DN 40		400 mm			■
SUCEUR POLYV. METAL AVEC ROUE 370MM DN40	3	6.903-018.0	1 pièce(s)	DN 40		370 mm		Aluminium avec roulettes réglables en hauteur, jeux de brosses (6.903-064.0) et de raclettes en caoutchouc (6.903-081.0, résistantes aux hydrocarbures).	□
Buse de sol neutre DN40	4	6.906-383.0	1 pièce(s)	DN 40		450 mm		Aluminium avec roulettes réglables en hauteur dotés de jeux de brosses (6.903-065.0) et de raclettes en caoutchouc (6.906-146.0).	□
Buse de sol neutre DN35	5	6.906-384.0	1 pièce(s)	DN 35		370 mm		35 mm x 370 mm. Aluminium avec roulettes réglables en hauteur, jeux de brosses (6.903-064.0) et de raclettes en caoutchouc (6.903-081.0, résistantes aux hydrocarbures).	□
Suceurs fentes									
SUCEUR FENTES MAT. SYNTHET. 290MM DN40	6	6.903-033.0	1 pièce(s)	DN 40	290 mm			40 mm 290 mm. Plastique.	■
SUCEUR FENTES MAT. SYNTHET. 210MM DN35	7	6.900-385.0	1 pièce(s)	DN 35	210 mm			44 mm 300 mm. Plastique.	□
SUCEUR FENTES METAL 500MM DN35	8	6.900-922.0	1 pièce(s)	DN 35	500 mm			35 mm 500 mm. Métal.	□
SUCEUR FENTES METAL 400MM DN40	9	6.905-817.0	1 pièce(s)	DN 40	400 mm			40 mm 400 mm Métal.	□
Tubes d'aspiration métal									
Tube d'aspiration DN 40	10	6.900-275.0	1 pièce(s)	DN 40	0,55 m			40 mm. Métallisé, chromé.	■
TUBE ASPIR. METAL 0,5M DN35	11	6.900-514.0	1 pièce(s)	DN 35	0,5 m			Métallisé, chromé	□
Flexibles d'aspiration complets (système à clip)									
Flexible d'aspiration complet (système avec clips), C DN 40	12	4.440-678.0	1 pièce(s)	DN 40	4 m			Avec coudes, C DN 40.	■
Flexible d'aspiration complet (système à clips), C DN 40, 16 m+ manchon DN 40	13	4.440-784.0	1 pièce(s)	DN 40	16 m			C DN 40, 16 m, avec raccordement par baionnette et manchon droit.	□
Filtre à membrane / Filtre tissu									
Filtre à membrane	14	6.904-282.0	1 pièce(s)					Non tissé aiguilleté en polyester, certifié classe de poussières M, lavable (40 °C) Ne convient pas aux contextes d'utilisation de la classe de poussières H.	□
Filtre papier (2 couches)									
Filtre en papier 5St.	15	6.904-285.0	5 pièce(s)					Certifié pour la classe de poussières M, 3 couches, couche extérieure renforcée, indéchirable.	□
Sacs plastiques pour évacuer les déchets avec peu de poussière									
Sac en plastique pour une élimination sans poussières	16	6.900-698.0	10 pièce(s)					Sac en plastique PE pour une élimination sans poussières. 10 unités.	□
Sac filtrant spécial, Sac filtrant pour liquides									
Sacs filtrants pour l'eau (x5)	17	6.904-252.0	5 pièce(s)					5 unités Certifié pour la classe de poussières L, nettoyage général, poussières et eau, indéchirable.	□
Coudes acier inox									
Coude, acier inoxydable DN 35	18	6.903-141.0	1 pièce(s)	DN 35				35 mm. Acier inoxydable.	□
Coude DN 40, acier inoxydable	19	6.902-079.0	1 pièce(s)	DN 40				40 mm. Acier inoxydable.	□
Coudes synthétique									
Coude plastique DN 35	20	5.031-718.0	1 pièce(s)	DN 35				35 mm. Plastique avec système à clips C-35.	□
	21	5.031-939.0	1 pièce(s)	DN 35				35 mm. Plastique DN 35 avec système à clips C-35, électro-conducteur.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR NT 70/2

1.667-269.0

KÄRCHER


		Référence	Quantité	Diamètre nominal	Longueur	Largeur	Prix	Descriptif	
Coude plastique DN 40	22	5.032-427.0	1 pièce(s)	DN 40				40 mm. Synthétique, avec système à clips C-40, électro-conducteur.	<input type="checkbox"/>
Coudes métal									
Coude métallisé, DN 35	23	6.900-519.0	1 pièce(s)	DN 35				35 mm. Métal, DN 35.	<input type="checkbox"/>
Coude métallisé, DN 40	24	6.900-276.0	1 pièce(s)	DN 40				40 mm. Métal, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Brosses universelles									
Brosse polyvalente	25	6.903-863.0	1 pièce(s)	DN 35	120 mm			Poils naturels (poils de vache), garniture 120 x 45 mm.	<input type="checkbox"/>
Buses pour nettoyage de voitures									
SUCEUR VOITURES MAT. SYNTHET. 90MM DN40	26	6.900-952.0	1 pièce(s)	DN 40		90 mm		Plastique.	<input type="checkbox"/>
Suceurs voirie									
Suceur voirie	27	4.130-432.0	1 pièce(s)	DN 40		644 mm		Permet d'aspirer de vastes surfaces avec les modèles NT 70/2 ou NT 70/3.	<input type="checkbox"/>
Suceurs caoutchouc, biseauté 45°									
Suceur d'aspiration en caoutchouc, biseauté à 45° 35 mm x 220 mm	28	6.902-104.0	1 pièce(s)	DN 35	220 mm			35 mm 220 mm. Permet d'aspirer sur les machines, résistant aux hydrocarbures.	<input type="checkbox"/>
Suceur d'aspiration en caoutchouc, biseauté à 45° 40 mm x 220 mm	29	6.902-105.0	1 pièce(s)	DN 40	220 mm			40 mm 220 mm. Permet d'aspirer sur les machines, résistant aux hydrocarbures.	<input type="checkbox"/>
Suceurs tubes									
SUCEUR TUYAUX D100MM MAT. SYNTHET. DN35	30	6.903-035.0	1 pièce(s)	DN 35				Plastique, diamètre de tube 100 mm	<input type="checkbox"/>
SUCEUR TUYAUX D200MM DN35	31	6.903-036.0	1 pièce(s)	DN 35				Synthétique, diamètre tube 200 mm	<input type="checkbox"/>
Suceur-pinceau									
Pinceau d'aspiration DN32	32	6.903-887.0	1 pièce(s)	DN 32		70 mm		70 mm. Pinceau plastique, pivotant.	<input type="checkbox"/>
Tubes d'aspiration, acier inoxydable									
Tube d'aspiration, DN 40	33	6.902-081.0	1 pièce(s)	DN 40	0,5 m			Pour une utilisation en milieu humide ou une aspiration d'eau.	<input type="checkbox"/>
	34	6.906-531.0	1 pièce(s)	DN 40	1 m				<input type="checkbox"/>
Tube d'aspiration, DN 35	35	6.902-154.0	1 pièce(s)	DN 35	0,5 m			Pour une aspiration d'eau ou de matières corrosives.	<input type="checkbox"/>
Kits de réparation									
Kit de réparation, C 40	36	2.639-873.0	1 pièce(s)	DN 40				Kit de réparation du flexible d'aspiration (système à clips).	<input type="checkbox"/>
Kit de réparation, DN 61	37	2.862-038.0	1 pièce(s)	DN 61				Kit de réparation du flexible d'aspiration.	<input type="checkbox"/>
Flexibles d'aspiration (système à clip)									
Flexible d'aspiration (système à clips), DN 40, 10 m	38	6.906-279.0	1 pièce(s)	40	10 m			Flexible d'aspiration de 10 m de long avec raccord baionnette et raccord à clips	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration, 4 m, C 40	39	6.906-321.0	1 pièce(s)	40	4 m			Avec raccordement par baionnette et raccord à clips, C 40.	<input type="checkbox"/>
	40	6.906-546.0	1 pièce(s)	40	4 m			Flexible d'aspiration de 4 m de long avec raccord baionnette et raccord à clips	<input type="checkbox"/>
Flexible aspiration (système à clips)	41	6.906-635.0	1 pièce(s)	40	16 m			Avec raccordement par baionnette et raccord à clips, électro-conducteur, C 40.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration C40 10m électro-conducteur	42	6.906-877.0	1 pièce(s)	40	10 m			Flexible d'aspiration à raccord à baionnette, conducteur électrique.	<input type="checkbox"/>
Flexibles d'aspiration complets									
Flexible d'aspiration complet, DN 61, 4 m	43	4.440-264.0	1 pièce(s)	DN 61	4 m			Plastique.	<input type="checkbox"/>
Flexible aspiration complet	44	4.440-328.0	1 pièce(s)	DN 61	3 m			3m. Flexible industriel, PVC/élastomère avec spirale en acier, intérieur lisse.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration complet, DN 61, 10 m	45	4.440-467.0	1 pièce(s)	DN 61	10 m			Plastique.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration complet, DN 61,4 m, résistant aux hydrocarbures	46	4.440-613.0	1 pièce(s)	DN 61	4 m			Résistance aux hydrocarbures	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR NT 70/2

1.667-269.0

KÄRCHER


		Référence	Quantité	Diamètre nominal	Longueur	Largeur	Prix	Descriptif	
Flexible d'aspiration complet, DN 61, 10 m, résistant aux hydrocarbures	47	4.440-614.0	1 pièce(s)	DN 61	10 m			Résistance aux hydrocarbures.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration complet, DN 40, 4 m, él.	48	4.440-616.0	1 pièce(s)	DN 61	4 m			Électroconducteur.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration, complet 40 mm 4 m	49	4.440-263.0	1 pièce(s)	DN 40	4 m			Plastique.	<input type="checkbox"/>
	50	4.440-303.0	1 pièce(s)	DN 40	4 m			Résistance aux hydrocarbures.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration complet, DN 40, 10 m	51	4.440-463.0	1 pièce(s)	DN 40	10 m			Plastique. 10m.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration, complet 40 mm 10 m	52	4.440-466.0	1 pièce(s)	DN 40	10 m			10 m. Électroconducteur, plastique.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration complet, DN 40, 10 m, résistant aux hydrocarbures	53	4.440-612.0	1 pièce(s)	DN 40	10 m			Résistance aux hydrocarbures.	<input type="checkbox"/>
Manchons de raccordement									
Manchon de raccordement, DN 32/35, avec filetage intérieur	54	6.902-077.0	1 pièce(s)	DN 32				Permet le raccordement de 2 flexibles d'aspiration (sauf ESB 28 et 34).	<input type="checkbox"/>
Manchon de raccordement, DN 40, avec filetage intérieur	55	6.900-286.0	1 pièce(s)	DN 40				Permet le raccordement de 2 flexibles d'aspiration, filetage vissé des deux côtés.	<input type="checkbox"/>
Manchon de raccordement, DN 61, avec filetage intérieur	56	6.902-078.0	1 pièce(s)	DN 61					<input type="checkbox"/>
Rallonges de flexibles (système à clip)									
Flexible d'extension, C-40 mm 2,5 m	57	6.906-344.0	1 pièce(s)	DN 40	2,5 m			Flexible d'extension, C 40.	<input type="checkbox"/>
Sonstiges									
Pré-séparateur, 80 l	58	3.864-010.0	1 pièce(s)						<input type="checkbox"/>
Pré-séparateur à cuve	59	3.864-012.0	1 pièce(s)						<input type="checkbox"/>
Couvercle pour pré-séparateur	60	4.063-132.0	1 pièce(s)						<input type="checkbox"/>
CS 40 Me	61	2.863-026.0	1 pièce(s)						<input type="checkbox"/>
Kit adaptateur en Y									
Kit d'adaptation, raccord en Y	62	2.637-217.0	1 pièce(s)	DN 35				Élément répartiteur, plastique.	<input type="checkbox"/>
Manchon de raccordement C-DN (clip sur cône) électro-conducteur									
Manchon de raccordement C-DN 35	63	5.407-112.0	1 pièce(s)	DN 35				Raccordement du flexible C 35 pour accessoires DN 35, électroconducteur.	<input type="checkbox"/>
Elargisseurs (tube -> suceur)									
Unité d'extension DN 40 - DN 61	64	5.453-019.0	1 pièce(s)	DN 40				De DN 40 à DN 61, plastique.	<input type="checkbox"/>
Manchons de réduction									
Manchon réducteur C-40 mm	65	5.407-108.0	1 pièce(s)	DN 40				Du flexible C-40 avec filetage extérieur 35 au manchon de raccordement, vissable, DN 35.	<input type="checkbox"/>
Manchon C40 / C35	66	5.407-113.0	1 pièce(s)	DN 40				Manchon réducteur, du clip C-40 au clip C-35.	<input type="checkbox"/>
Réducteurs (tube -> suceur)									
Manchon réducteur 40 mm	67	6.902-017.0	1 pièce(s)	DN 40				De DN 40 à DN 35, plastique.	<input type="checkbox"/>
Réducteur de DN 35 à DN 32.	68	6.902-072.0	1 pièce(s)	DN 35				De DN 35 à 32, métallisé.	<input type="checkbox"/>
Kits d'accessoires pour aspirateurs pour usages spécifiques									
Kit nettoyage professionnel DN40	69	2.637-353.0		DN 40				Kit nettoyage professionnel.	<input type="checkbox"/>
Kit d'accessoires nettoyage automobile DN35	70	2.862-166.0		DN 35				Kit d'accessoires nettoyage automobile.	<input type="checkbox"/>
Kit copeaux. DN61	71	2.640-760.0		DN 61				Kit copeaux.	<input type="checkbox"/>
Filtre gros déchets									
Filtres mousses	72	2.889-083.0	1 pièce(s)					Filtres mousses pour aspiration d'eau, alternative au filtre à cartouche.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR NT 70/2

1.667-269.0



		Référence	Longueur	Couleur	Quantité	Prix	Descriptif	
Divers								
Câble de rallonge	1	6.647-022.0	20 m		1 pièce(s)		20 m.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR NT 70/2

1.667-269.0



		Référence	Quantité	Diamètre nominal	Longueur/ Largeur	Prix	Descriptif	
Autres suceurs								
Suceur d'aspiration en caoutchouc 45° DN 61	1	6.902-106.0	1 pièce(s)	DN 61	220 mm		Biseauté à 45°, pour l'aspiration des machines, résistant aux hydrocarbures.	<input type="checkbox"/>
Suceur grattoir/racloir, métal, DN 61	2	6.903-360.0	1 pièce(s)	DN 61	104 mm		Suceur grattoir/racloir, tôle.	<input type="checkbox"/>
Suceur grandes surfaces, aluminium, DN 61 200mm	3	4.130-415.0	1 pièce(s)	DN 61	200 mm		Suceur grandes surfaces cpl., aluminium avec brosse et protection acier inoxydable.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.