

HD18 HX-0 | M18™ 3-standen Heavy Duty SDS-plus FIXTEC boorhamer

Article: 4933408320



- 4-standen: boren, slagboren, hameren en variolock voor maximale veelzijdigheid.
- Individuele accubewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu.
- Krachtige motor - levert dezelfde prestaties als een boorhamer met snoer.
- Ingebouwde brandstofmeter - geeft de resterende accu-werktijd aan.
- REDLITHIUM-ION™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur.
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee M18™ accu's.
- REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid.

	HD18 HX-0
Geluidsdruk niveau (dB(A))	88
Geluidsdruk niveau, raming (dB(A))	3
Sound power level [dB(A)]	99
Geluidsvermogensniveau, raming (dB(A))	3
Vibratieniveau beitelen, raming (m/s ²)	1.5
Vibratieniveau bij boren in beton (m/s ²)	12.2
Vibratieniveau bij boren in beton, raming (m/s ²)	1.5
Spanning (V)	18
Capaciteit accu (Ah)	-
Type accu	Li-ion
Max. slagfrequentie (per min)	4200
Boorcapaciteit in beton (mm)	24; 6 - 18
Geleverd in	-
Lader meegeleverd	-
Aantal meegeleverde accu's	0
Vibratieniveau bij boren (m/s ²)	12.2
Vibratieniveau beitelen (m/s ²)	7.4
Artikelnummer	4933408320
Gewicht, incl. accu (kg)	-
Gewicht (kg)	3.0
Max. boor Ø in staal (mm)	13
Max. boor Ø in hout (mm)	30
Max. boor Ø in beton (mm)	24
Slagenergie (EPTA) (J)	2.4