



SCS 4.8-25

Schroevendraaier tot 4,8 mm

Een van de lichtste boor/schroefmachines in zijn klasse voor dak- en gevelbouw.

Bestelnummer: 7 213 04 00 23 9

FEIN voordelen

- > Veilig verwerken van zelfborende en schroefdraadvormende schroeven tot 4,8 mm - met of zonder afdichtingsschijf en ook voor vleugeltekens.
- > Lichte boor/schroefmachine maakt werken zonder moe te worden mogelijk in de dak- en gevelbouw en ook bij verwarming, airconditioning, ventilatie.
- > Instelbare, krachtgevoelige universele FEIN-koppeling voor optimale instelling van het draaimoment bij het werk zonder diepteaanslag.
- > FEIN motor met hoog vermogen.
- > Praktische polslus.

Leveringsomvang

- ✓ 1 diepteaanslag
- ✓ 1 magneethouder voor ¼"-bits
- ✓ 1 bit ¼" voor kruiskopschroeven gr. 2 / Phillips (model H) extra hard
- ✓ 1 handriem
- ✓ 1 riemclip

Technische gegevens

ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS

Nom. opgen.vermogen	450 W
Afgeg. vermogen	250 W
Toerental belast	0 - 2 000 1/min
Toerental onbelast	0 - 2 500 1/min
Snelwisselaar	1/4 in
Max. draaimoment (hard/zacht)	16 Nm
Schroeven Ø	4,8 mm
Kabel met stekker	5 m
Gewicht volgens EPTA	1,30 kg

TRILLINGS- EN GELUIDSEMISSIEWAARDEN

Geluidsdrukniveau LpA	82 dB
Meetonzekerheid van de meetwaarde KpA	3 dB
Geluidsvermogensniveau LWA	93 dB
Meetonzekerheid van de meetwaarde KWA	3 dB
Geluidspiekwaarde LpCpeak	96 dB
Meetonzekerheid van de meetwaarde KpCpeak	3 dB
Trillingswaarde 1 dhv 3-weg	1 m/s ²
Meetonzekerheid van de meetwaarde Ka	1,5 m/s ²

Toepassingsvoorbeelden

