

HD18 HX-0 | M18™ Perfo-burineur SDS-Plus

Article: 4933408320



- Moteur 4 pôles Milwaukee® offrant un excellent rapport puissance / poids.
- Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargée optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie.
- Indicateur de charge.
- La batterie REDLITHIUM-ION™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.
- Fonctionne avec toutes les batteries M18™ Milwaukee®.
- REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées.
- Mode perforation ultra puissant: jusqu'à 2.4 J EPTA.

	HD18 HX-0
Niveau de pression acoustique (dB(A))	88
Tolérance du niveau de pression acoustique (dB(A))	3
Niveau de puissance acoustique (dB(A))	99
Tolérance du niveau de puissance acoustique (dB(A))	3
Tolérance de vibration de burinage (m/s ²)	1.5
Vibration de perçage dans le béton (m/s ²)	12.2
Tolérance de vibration de perçage dans le béton (m/s ²)	1.5
Tension (V)	18
Capacité batterie (Ah)	-
Type de batterie	Li-ion
Cadence de frappe Max (Cps/min)	4200
Capacité optimisée perçage béton	ø 6 - 18
Emballage	-
Chargeur fourni	-
Nombre de batterie(s)	0
Vibrations perçage (m/s ²)	12.2
Vibration de burinage (m/s ²)	7.4
Réf	4933408320
Poids avec batterie (kg)	-
Poids (kg)	3.0
Capacité acier (mm)	13
Capacité bois (mm)	30
Capacité béton (mm)	24