

M12 CH-402C | M12 FUEL™ Perforateur compact SDS-Plus



- Premier perforateur brushless compact 12V avec une puissance de frappe de 1.1 Joules (EPTA).
- Système de batterie polyvalent: fonctionne avec toutes les batteries M12™ Milwaukee®.
- Une vibration exceptionnellement basse estimée à 4.4 m/s² peut être utilisée pendant 8 heures par jour.
- Jusqu'à 60 trous 50x6 mm avec une batterie avec une batterie M12™ 2,0 Ah.
- Plus maniable avec un poids de 1.9 kg seulement, POWERSTATE™ le moteur sans charbon.
- REDLINK™ protection intégrale contre les surcharges, les surchauffes et les décharges totales.
- La batterie REDLITHIUM-ION™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.

	M12 CH-402C
Niveau de pression acoustique (dB(A))	84.5
Tolérance du niveau de pression acoustique (dB(A))	3
Niveau de puissance acoustique (dB(A))	95.5
Tolérance du niveau de puissance acoustique (dB(A))	3
Tolérance de vibration de perçage dans le béton (m/s ²)	1.5
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 900
Tension (V)	12
Capacité batterie (Ah)	4.0
Type de batterie	Li-ion
Capacité optimisée perçage béton	ø 5.5 - 12
Emballage	Coffret
Chargeur fourni	80 min
Nombre de batterie(s)	2
Vibrations perçage (m/s ²)	4.4
Poids avec batterie (kg)	1.9
Capacité acier (mm)	10
Capacité bois (mm)	13
Capacité béton (mm)	13
Cadence de Frappe en pleine charge (cps/min)	0 - 6575
Force de frappe (J) (EPTA)	1.1