

PD2E 24 R | 1020 Watt 2-toerige slag boormachine

Article: 4933419595



- Volledig geïsoleerd metalen tandwielhuis voor grote duurzaamheid.
- Krachtige 1020 Watt motor.
- Elektronica met variabele toerentalregeling en rechts-/linksregeling.
- Anti-vibratiesysteem AVS en ergonomische softgrip voor prettiger werken.
- Directe bitopname voor gereduceerde machinelengte en geringer gewicht voor perfect zicht op uw schroefwerk.
- Veiligheidskoppeling ter bescherming van mens en machine, indien een boor blokkeert.
- 1,5 - 13 mm metalen snelspanboorhouder.

	PD2E 24 R
Geluidsdruk niveau (dB(A))	96
Geluidsdruk niveau, raming (dB(A))	3
Sound power level [dB(A)]	107
Geluidsvermogensniveau, raming (dB(A))	3
Vibratieniveau boren in metaal (m/s ²)	10
Vibratieniveau boren in metaal, raming (m/s ²)	1.5
Vibratieniveau bij boren in beton (m/s ²)	17.8
Vibratieniveau bij boren in beton, raming (m/s ²)	1.5
Toerental stand 1 (omw/min)	0 - 1000
Toerental stand 2 (omw/min)	0 - 3200
Max. statisch blokkeermoment (Nm)	60
Max. slagfrequentie (per min)	40,000
Geleverd in	Transportkoffer
Artikelnummer	4933419595
Gewicht (kg)	3.0
Opgenomen vermogen (W)	1020
Max. boor Ø in staal (mm)	16
Max. boor Ø in hout (mm)	40
Max. boor Ø in steen (mm)	24
Max. boor Ø in beton (mm)	22
Max. boorhoudercapaciteit (mm)	13