PORTO

P70F7S5



MANUTENTION MOYENNE ET LOURDE

Domaines d'utilisation

- Manutention générale en milieu sec

Descriptif

- Gant montage américain
- Paume et dos cuir fleur de bovin coloris blanc naturel
- Elastique sur le dessus de la main
- Biais de finition

Gant de protection de catégorie II contre les risques mécaniques et thermiques

Matière : Cuir fleur de bovin coloris natuel
Longueur : 24 à 27cm selon les tailles

Tailles / codes

T7/S	73 622 565
T8/M	71 642 070
T9/L	71 642 089
T10/XL	71 642 097
T11/2XL	71 642 100

Conditionnement

- Bandeau de 10 paires
- Carton de 100 paires

ZERO PLASTIC PACK

Normes - Niveaux de performance

EN 388
2121X

Résistance à l'abrasion	2/4
Résistance à la coupure	1/5
Résistance à la déchirure	2/4
Résistance à la perforation	1/4
Résistance à la coupure (TDM)	X

EN 407
X121XX

Propagation de flamme limitée	X/4
Chaleur de contact	1/4
Chaleur convective	2/4
Chaleur radiante	1/4
Petites projections de métal liquide	X
Grosses projections de métal fondu	X

SOGEDESCA - Version : Novembre 2026