



MBS 32 F

Magneetboorstandaard

Flexibele magneetboorstandaard met fijnafstelling voor draaiboormachines tot een boorcapaciteit van 32 mm.

Bestelnummer: 9 03 16 223 00 8

FEIN voordelen

- > Universeel inzetbaar voor boren, draadsnijden, ruimen en verzinken.
- > Fijnafstelling van de booras voor comfortabel uitlijnen van de machine zonder opnieuw af- en aanzetten van de magneet.
- > Hoge magneethoudkracht en veiligheidsschakeling garanderen veilig werken in elke positie.
- > Traploze slagbereikinstelling.
- > Compacte constructie.
- > Optimaal vermogen.
- > Robuuste en precieze dubbele zwaluwstaartgeleiding.
- > Universeel inzetbaar voor aandrijfmachines met spanhals.

Leveringsomvang

✓ 1 spanriem

✓ 2 sleutels

✓ 1 spaanderhaak

✓ 1 spaanderbescherming



Technische gegevens

ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS

Nom. opgen.vermogen	130 W
Stopcontact max.	16 A
Tappen	M 24
Zwenkbereik boorstandaard	350°
Voor spanhals-Ø	63 / 65 mm
Spiraalboor max. Ø	32 mm
Verzinken max. Ø	60 mm
Ruimen max. Ø	40 mm
Slag	178 mm
Tot. slagbereik	365 mm
Afstelbereik boorstandaard	10 mm
Magnetische houderkracht	18 000 N
Afmetingen magneetvoet	220 x 100 mm
Kabel met stekker	4 m
Gewicht volgens EPTA	21,80 kg