

tesa® 4440 Precision Mask® Outdoor

Papieren maskeringstape van topkwaliteit voor nauwkeurige en vlakke verfranden buitenshuis

tesa® 4440 Precision Mask® Outdoor bestaat uit een ultradunne, maar sterke papierrug gecoat met een acrylkleefstof. De combinatie van het kwalitatieve rugmateriaal en de uitstekende kleefstofformule zorgen ervoor dat de tape tot 26 weken na toepassing buitenshuis nog steeds makkelijk verwijderbaar is. Dit maakt meervoudige werkprocessen met slechts een bedekking mogelijk.

Voornaamste toepassing

Deze tape is geschikt voor vrijwel alle schilderwerken buitenshuis.

tesa® 4440 Precision Mask® Outdoor kan gebruikt worden in combinatie met alle gebruikelijke verf- en laksoorten. Hij is zelfs geschikt voor het afplakken van oppervlakken bij lichte spatelwerken.

Hij werd speciaal ontworpen voor tal van toepassingen buitenshuis op verschillende ondergronden. Het dunne, maar stevige rugmateriaal is uiterst flexibel en maakt vlakke en nauwkeurige verfranden mogelijk.

Technische gegevens

▪ Drager	vlak papier	▪ Rek bij breuk	5 %
▪ Totale dikte	110 µm	▪ Rekkracht	35 N/cm
▪ Type kleefmassa	acryl	▪ UV-bestendigheid	26 weeks
▪ Kleefkracht op staal	1.8 N/cm		

Eigenschappen

▪ Met de hand afscheurbaar	●●●●	▪ Scherpe kleurrand	●●●●
▪ Geschikt voor gevoelige oppervlakken	●●	▪ Gladde kleurrand	●●●●
▪ Geschikt voor ruwe oppervlakken	●●●	▪ Hanteerbaarheid	●●●●
▪ Verfverankering	●●●●		

Evaluatie relevant tesa® assortiment: ●●●● zeer goed ●●● goed ●● matig ● slecht

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=04440>

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.