



HANDWELD 15 AGN TF

P702LFU



PROTECTION
CONTRE LA CHALEUR

SOUDAGE TIG

Avantages

- Grande souplesse du cuir tout fleur d'agneau
 - Excellente dextérité
 - Adapté au soudage TIG de petites pièces
- Protection des avant-bras

LE+! • Coutures Kevlar®
• Excellente résistance au feu,
à la chaleur convective et aux projections
de métal fondu, même grosses

Domaines d'utilisation

- Soudage (TIG)
- Fonderies
- Métallurgie
- Maintenance industrielle

Tailles / codes

8	65 774 615
9	54 158 998
10	54 159 005
11	65 963 922
12	65 963 930*

*Non stockée - approvisionnement sur demande

Conditionnement

- Polybag de 10 paires.
- Carton de 50 paires.

Descriptif

- Gant de protection 5 doigts, montage américain
- Coutures 100% Kevlar®
- Paume et dos en cuir tout fleur d'agneau coloris naturel
- Manchette croûte naturelle de 15 cm
- Résistant à la chaleur de contact (jusqu'à 100°C)
- Excellente résistance au feu, à la chaleur et aux projections de métal fondu, petites et grosses
- Gant de protection de catégorie II contre les risques mécaniques et thermiques

Matière : Cuir tout fleur d'agneau, cuir croûte de bovin, coloris naturel.

Longueur : 35 à 38 cm selon les tailles

Épaisseur cuir : Paume et dos 0,7 mm

Manchette 1,1 mm

Normes - Niveaux de performance

 EN 388 2.1.1.1.X	Résistance à l'abrasion	2/4
	Résistance à la coupure	1/5
	Résistance à la déchirure	1/4
	Résistance à la perforation	1/4
	Résistance à la coupure (TDM)	X
 EN 407 + EN 12477 4.1.2.1.4.2 Type B	Comportement au feu	4/4
	Résistance à la chaleur de contact	1/4
	Résistance à la chaleur convective	2/4
	Résistance à la chaleur radiante	1/4
	Résistance à de petites projections de métal liquide	4/4
	Résistance aux grosses projections de métal fondu	2/4

EN 420



OPSIAL® équipe votre réussite.