

# SPECTRUM

## GOED ZICHT & BESCHERMING

Met zijn bi-materiaal frame en elastische en verstelbare band biedt de Spectrum superieure bescherming en instelbaarheid. Spectrum is verkrijgbaar in twee maten en is bovendien een veelzijdig product in verschillende uitvoeringen en coatings om een oplossing te bieden voor elk bedrijf, ongeacht hun specifieke werkomgeving. Het trendy design en de geoptimaliseerde ergonomie zorgen bovendien voor een grotere acceptatie voor meer veiligheid en productiviteit.

 105 G

+ PC/TPR CO-GEÏNJECTEERD MONTUUR VOOR EXTRA COMFORT & PASVORM

+ OPTIMAAL PANORAMISCH ZICHT

+ PAST OVER EEN BRIL OP STERKTE

+ BESCHIKBAAR IN TWEE MATEN



### TECHNOLOGIE

CSP  
 PLATINUM  
 PLATINUM LITE

### VERSIES



SPECTN10W



SPECTN14W



SPECTN11W



SPECTN15W



SPECTN12W



SPECTN20W



SPECTN13W

**bollé**  
SAFETY

SPECTRUM						
GEBRUIK	VERSIES	ARTIKELNR	MARKERING LENZEN	MARKERING MONTUUR	COATING	NORMEN
☺	VENTILATIE	■ SPECTN10W	☺ UL1,2 DT 1 KN C€	16321 ☺ UL1,2 GL3 DT 1-M 3 6 4 C€	† PLATINUM	EN ISO 16321-1 - UKCA
☺	LUCHTDICHT	■ SPECTN11W	☺ UL1,2 DT 1 KN C€	16321 ☺ UL1,2 GL3 DT 1-M 3 6 4 5 C€	† PLATINUM	EN ISO 16321-1 - UKCA
☺	VENTILATIE	■ SPECTN12W	☺ UL1,2 DT 1 C€	16321 ☺ UL1,2 GL3 DT 1-M 3 6 4 C€	† PLATINUM LITE	EN ISO 16321-1 - UKCA
☺	LUCHTDICHT	■ SPECTN13W	☺ UL1,2 DT 1 C€	16321 ☺ UL1,2 GL3 DT 1-M 3 6 4 5 C€	† PLATINUM LITE	EN ISO 16321-1 - UKCA
☺	VENTILATIE -FOAM	■ SPECTN14W	☺ UL1,2 DT 1 KN C€	16321 ☺ UL1,2 GL3 DT 1-M 3 6 4 C€	† PLATINUM	EN ISO 16321-1 - UKCA
☺	LUCHTDICHT -FOAM	■ SPECTN15W	☺ UL1,2 DT 1 KN C€	16321 ☺ UL1,2 GL3 DT 1-M 3 6 4 5 C€	† PLATINUM	EN ISO 16321-1 - UKCA
*	VENTILATIE	■ SPECTN20W	ONDER CERTIFICERING	ONDER CERTIFICERING	† PLATINUM	EN ISO 16321-1 - UKCA

DE CERTIFICATEN VAN DE BOLLÉ SAFETY-PRODUCTEN VOOR CONFORMITEIT AAN DE C€-NORMEN WORDEN OP VERZOEK TOEGEZONDEN.

VERPAKKING EN EAN13-CODE		
EENHEID:	DOOS:	OMDOOS:
Maat: 36 x 18 x 7 mm	Maat: 34x18x11 cm Gewicht: 0.001 kg	Maat: 58 x 38 x 30 cm Gewicht: 7.2 kg
3660740019938	3660740119935 -5 pcs	3660740219932 -40 pcs
3660740019945	3660740119942 -5 pcs	3660740219949 -40 pcs
3660740019952	3660740119959 -5 pcs	3660740219956 -40 pcs
3660740019969	3660740119966 -5 pcs	3660740219963 -40 pcs
3660740019976	3660740119973 -5 pcs	3660740219970 -40 pcs
3660740019983	3660740119980 -5 pcs	3660740219987 -40 pcs
3660740019990	3660740119997 -5 pcs	3660740219994 -40 pcs
DOUANECODE : 9004901000		

TECHNISCHE INFORMATIE			
LENS	POLYCARBONAAT - 2.5 MM	FOAMRAND	SBR
CURVE	5 - WEINIG RONDING	HOOFBAND	POLYESTER / SPANDEX - 250MM
MONTUUR	PC/TPR	OPTIES	



**SCHOONMAKEN EN BEWAREN**

**REINIGING:** De lenzen moeten regelmatig worden schoongemaakt. Bollé Safety adviseert allen de B-Clean lensreinigingsproducten te gebruiken

**ONDERHOUD:** Als de lenzen gekrast of beschadigd zijn moet de complete bril vervangen worden. Als het montuur beschadigd is moet ook de hele bril vervangen worden. We adviseren om na gebruik de bril in een microfiber zakje of brillenetui te bewaren.

**BEWAREN:** Alle producten moeten bewaard worden in een schone en droge omgeving.



HERKOMST: CN

DOKUMENT: 10-26-2023

**bolle-safety.com**

Europe Headquarters  
34 rue de la Soie  
69100 Villeurbanne  
France  
P : 00 33 (0) 4 78 85 23 64

U.K. & Ireland  
Unit C83 - Barwell Business Park  
Leatherhead Road - Chessington  
Surrey - KT9 2NY - UK  
P : 00 44 (0)208 391 4700

USA Office  
2810 Caribou Court, Suite 160  
Carlsbad, CA 92010  
United States of America  
P : 800 222 6553

Asia-Pacific Office  
32-40 Fairchild Street  
Heatherton VIC 3202  
Australia  
P : 1300 138 098

