



# CERAMIC PASTE

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878  
Date d'émission: 08-12-25 Date de révision: 06-11-25 Remplace la version de: 28-08-24 Version: 1.3

### RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/de l'entreprise

#### 1.1. Identificateur de produit

Nom du produit : CERAMIC PASTE  
UFI : 0K2Y-S8C0-U00N-6X75  
Code du produit : BDS002074BU

#### 1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

##### Utilisations identifiées pertinentes

Utilisation de la substance/mélange : Anti-grippage

#### 1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

##### Fournisseur

CRC Industries Europe B.V.  
Touwslagerstraat 1  
9240 Zele  
Belgium  
T +32(0)52/45.60.11, F +32(0)52/45.00.34  
[hse@crcind.com](mailto:hse@crcind.com), [www.crcind.com](http://www.crcind.com)

#### 1.4. Numéro d'appel d'urgence

Numéro d'urgence : +32(0)52/45.60.11  
Office hours: 9-17h CET

| Pays/Région | Organisme/Société                                                        | Adresse                       | Numéro d'urgence | Commentaire                                                                                                                           |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Belgique    | Centre Anti-Poisons/Antigifcentrum<br>c/o Hôpital Militaire Reine Astrid | Rue Bruyn 1<br>1120 Bruxelles | +32 70 245 245   | Toutes les questions urgentes concernant une intoxication: 070 245 245 (gratuit, 24/7), si pas accessible 02 264 96 30 (tarif normal) |

### RUBRIQUE 2: Identification des dangers

#### 2.1. Classification de la substance ou du mélange

##### Classification selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]

Corrosif/irritant pour la peau, catégorie 2 H315  
Lésions oculaires graves/irritation oculaire, catégorie 1 H318  
Toxicité spécifique pour certains organes cibles – Exposition unique, catégorie 3, Irritation des voies respiratoires H335  
Texte intégral des mentions H et EUH : voir rubrique 16

##### Effets néfastes physicochimiques, pour la santé humaine et pour l'environnement

Peut irriter les voies respiratoires. Provoque une irritation cutanée. Provoque des lésions oculaires graves.

#### 2.2. Éléments d'étiquetage

##### Étiquetage selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]

Pictogrammes de danger (CLP) :



# CERAMIC PASTE

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mention d'avertissement (CLP) | : Danger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Contient                      | : Dihydroxide de calcium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Mentions de danger (CLP)      | : H315 - Provoque une irritation cutanée.<br>H318 - Provoque de graves lésions des yeux.<br>H335 - Peut irriter les voies respiratoires.                                                                                                                                                                                                                      |
| Conseils de prudence (CLP)    | : P280 - Porter des gants de protection/un équipement de protection des yeux.<br>P305+P351+P338+P310 - EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un médecin. |
| Phrases EUH                   | : EUH208 - Contient Trioxyde de molybdène, produits de réaction avec le dithiophosphate de bis[O,O-bis(2-éthylhexyle)] hydrogène. Peut produire une réaction allergique.                                                                                                                                                                                      |

### 2.3. Autres dangers

Ne contient pas de substances PBT et/ou vPvB  $\geq 0,1$  % évaluées conformément à l'annexe XIII du règlement REACH

Le mélange ne contient pas de substance(s) incluse(s) dans la liste établie conformément à l'article 59, par. 1, du règlement REACH, pour avoir des propriétés perturbant le système endocrinien, ou la ou les substances n'est/ne sont pas identifiée(s) comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien conformément aux critères établis dans le Règlement délégué (UE) 2017/2100 de la Commission ou le Règlement (UE) 2018/605 de la Commission, à une concentration égale ou supérieure à 0,1 %

## RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

### 3.2. Mélanges

| Nom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Identificateur de produit                                                                      | %         | Classification selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|
| Dihydroxide de calcium<br>substance possédant une/des valeurs limites d'exposition professionnelle nationales (BE);<br>substance possédant des valeurs limites d'exposition professionnelle communautaires                                                                                                                                                                                                                               | N° CAS: 1305-62-0<br>N° CE: 215-137-3<br>N° REACH: 01-2119475151-45                            | 30 – 50   | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318<br>STOT SE 3, H335            |
| Distillats paraffiniques lourds (pétrole), hydrotraités;<br>huile de base — non spécifiée<br>(Note L)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | N° CAS: 64742-54-7<br>N° CE: 265-157-1<br>N° Index: 649-467-00-8<br>N° REACH: 01-2119484627-25 | 20 – 30   | Asp. Tox. 1, H304                                                     |
| dioxyde de titane; [sous la forme d'une poudre contenant 1 % ou plus de particules d'un diamètre $\leq 10 \mu\text{m}$ ]<br>substance possédant une/des valeurs limites d'exposition professionnelle nationales (BE)                                                                                                                                                                                                                     | N° CAS: 13463-67-7<br>N° CE: 236-675-5<br>N° REACH: 01-2119489379-17                           | 10 – 20   | Non classé                                                            |
| Distillats paraffiniques lourds (pétrole), raffinés au solvant; huile de base — non spécifiée; [combinaison complexe d'hydrocarbures constituant le raffinat obtenu lors d'une extraction au solvant. Se compose principalement d'hydrocarbures comportant majoritairement entre 20 et 50 atomes de carbone (C20-C50), et donne une huile-produit fini de viscosité égale ou supérieure à 19 cSt à 40 °C (100 SUS à 100°F).]<br>(Note L) | N° CAS: 64741-88-4<br>N° CE: 265-090-8<br>N° Index: 649-454-00-7<br>N° REACH: 01-2119488706-23 | 1 – 10    | Asp. Tox. 1, H304                                                     |
| Trioxys de molybdène, produits de réaction avec le dithiophosphate de bis[O,O-bis(2-éthylhexyle)] hydrogène                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | N° CE: 947-946-9<br>N° REACH: 01-2120772600-59                                                 | 0,25 - <1 | Skin Irrit. 2, H315<br>Skin Sens. 1B, H317<br>Aquatic Chronic 4, H413 |

# CERAMIC PASTE

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

Note L: La classification harmonisée comme substance cancérogène s'applique, à moins qu'il puisse être établi que la substance contient moins de 3 % d'extrait de diméthylsulfoxyde, mesuré selon la méthode IP 346 («Détermination de substances aromatiques polycycliques dans les huiles de base lubrifiantes inutilisées et les coupes pétrolières sans asphaltène — méthode de l'indice de réfraction de l'extraction de diméthyl-sulfoxyde», Institute of Petroleum de Londres), auquel cas la classification est effectuée conformément au titre II du présent règlement pour cette classe de danger aussi.

Texte intégral des mentions H et EUH : voir rubrique 16

### RUBRIQUE 4: Premiers secours

#### 4.1. Description des mesures de premiers secours

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Premiers soins général                    | : Appeler un centre antipoison ou un médecin en cas de malaise.                                                                                                                                                                                                            |
| Premiers soins après inhalation           | : Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler un centre antipoison ou un médecin en cas de malaise. Si les signes/symptômes s'accroissent, consultez un médecin.                                |
| Premiers soins après contact avec la peau | : Laver la peau avec beaucoup d'eau. Enlever les vêtements contaminés. En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin. Consulter un médecin si l'irritation se développe.                                                                                               |
| Premiers soins après contact oculaire     | : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un médecin. Consulter un médecin si l'irritation se développe. |
| Premiers soins après ingestion            | : Appeler un centre antipoison ou un médecin en cas de malaise.                                                                                                                                                                                                            |

#### 4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

|                                             |                                         |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Symptômes/effets après inhalation           | : Peut irriter les voies respiratoires. |
| Symptômes/effets après contact avec la peau | : Irritation.                           |
| Symptômes/effets après contact oculaire     | : Lésions oculaires graves.             |

#### 4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Assurer des soins généraux et traiter en fonction des symptômes. Surveillez la victime. Des symptômes peuvent apparaître ultérieurement.

### RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

#### 5.1. Moyens d'extinction

|                                    |                                                             |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Moyens d'extinction appropriés     | : Eau pulvérisée. Poudre sèche. Mousse. Dioxyde de carbone. |
| Moyens d'extinction non appropriés | : Ne pas utiliser un fort courant d'eau.                    |

#### 5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

|                                                       |                                                                             |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Produits de décomposition dangereux en cas d'incendie | : En cas d'incendie, des gaz dangereux pour la santé peuvent être produits. |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|

#### 5.3. Conseils aux pompiers

|                                         |                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Instructions de lutte contre l'incendie | : Sortez les conteneurs de la zone d'incendie si cela ne présente aucun risque personnel. Employer des méthodes normales de lutte contre l'incendie et tenir compte des dangers associés aux autres substances présentes. |
| Protection en cas d'incendie            | : Ne pas intervenir sans un équipement de protection adapté. Appareil de protection respiratoire autonome isolant. Protection complète du corps.                                                                          |

### RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

#### 6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

##### Pour les non-secouristes

|                          |                                                                                                                                                           |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Équipement de protection | : Porter un équipement et des vêtements de protection appropriés durant le nettoyage.                                                                     |
| Procédures d'urgence     | : Ventiler la zone de déversement. Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. Éviter le contact avec la peau et les yeux. |

# CERAMIC PASTE

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

### Pour les secouristes

- Équipement de protection : Ne pas intervenir sans un équipement de protection adapté. Pour plus d'informations, se reporter à la rubrique 8 : "Contrôle de l'exposition-protection individuelle".
- Procédures d'urgence : Eloigner le personnel superflu. Aérer la zone.

### 6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

Éviter le rejet dans l'environnement. Évitez le déversement ou le ruissellement dans les canalisations, égouts ou cours d'eau.

### 6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

- Procédés de nettoyage : En cas de déversement important, le confiner à l'aide d'une surélévation et y déverser du sable ou de la terre humides afin de procéder ensuite à son élimination en toute sécurité. Après avoir récupéré le produit, rincer la zone à l'eau. Nettoyer les déversements de faible importance à l'aide d'un absorbant chimique sec. Nettoyer à fond la surface pour éliminer toute contamination résiduelle.
- Autres informations : Éliminer les matières ou résidus solides dans un centre autorisé.

### 6.4. Référence à d'autres rubriques

Pour l'élimination des matières imprégnées, se reporter à la rubrique 13 : "Considérations relatives à l'élimination".

## RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

### 7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

- Précautions à prendre pour une manipulation sans danger : Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. Éviter le contact avec la peau et les yeux. Porter un équipement de protection individuel. Éviter toute exposition prolongée. Produit à manipuler en suivant une bonne hygiène industrielle et des procédures de sécurité.
- Mesures d'hygiène : Laver les vêtements contaminés avant réutilisation. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. Se laver les mains après toute manipulation.

### 7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris les éventuelles incompatibilités

- Conditions de stockage : Garder sous clef. Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais. Garder les conteneurs fermés en dehors de leur utilisation.

### 7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Pas d'informations complémentaires disponibles

## RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

### 8.1. Paramètres de contrôle

#### Valeurs limites nationales d'exposition professionnelle et biologiques

| Dihydroxide de calcium (1305-62-0)                                |                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| UE - Valeur limite indicative d'exposition professionnelle (IOEL) |                                                                                          |
| Nom local                                                         | Calcium dihydroxide                                                                      |
| IOEL TWA                                                          | 1 mg/m <sup>3</sup> (Respirable fraction)                                                |
| IOEL STEL                                                         | 4 mg/m <sup>3</sup> (Respirable fraction)                                                |
| Référence réglementaire                                           | COMMISSION DIRECTIVE (EU) 2017/164                                                       |
| Belgique - Valeurs Limites d'exposition professionnelle           |                                                                                          |
| Nom local                                                         | Calcium (dihydroxyde de) (fraction alvéolaire) # Calciumdihydroxide (inadembare fractie) |
| OEL TWA                                                           | 1 mg/m <sup>3</sup>                                                                      |

# CERAMIC PASTE

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

| Dihydroxide de calcium (1305-62-0)                                                                                     |                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| OEL STEL                                                                                                               | 4 mg/m³                                    |
| Référence réglementaire                                                                                                | Koninklijk besluit/Arrêté royal 16/11/2023 |
| dioxyde de titane; [sous la forme d'une poudre contenant 1 % ou plus de particules d'un diamètre ≤ 10 µm] (13463-67-7) |                                            |
| Belgique - Valeurs Limites d'exposition professionnelle                                                                |                                            |
| Nom local                                                                                                              | Titane (dioxyde de) # Titaandioxide        |
| OEL TWA                                                                                                                | 10 mg/m³                                   |
| Référence réglementaire                                                                                                | Koninklijk besluit/Arrêté royal 16/11/2023 |

### DNEL et PNEC

| Dihydroxide de calcium (1305-62-0)       |                      |
|------------------------------------------|----------------------|
| DNEL/DMEL (Travailleurs)                 |                      |
| Aiguë - effets locaux, inhalation        | 4 mg/m³              |
| A long terme - effets locaux, inhalation | 1 mg/m³              |
| DNEL/DMEL (Population générale)          |                      |
| Aiguë - effets locaux, inhalation        | 4 mg/m³              |
| A long terme - effets locaux, inhalation | 1 mg/m³              |
| PNEC (Eau)                               |                      |
| PNEC aqua (eau douce)                    | 0,49 mg/l            |
| PNEC aqua (eau de mer)                   | 0,32 mg/l            |
| PNEC aqua (intermittente, eau douce)     | 0,49 mg/l            |
| PNEC (Sol)                               |                      |
| PNEC sol                                 | 1080 mg/kg poids sec |
| PNEC (STP)                               |                      |
| PNEC station d'épuration                 | 3 mg/l               |

| Distillats paraffiniques lourds (pétrole), hydrotraités; huile de base — non spécifiée (64742-54-7) |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DNEL/DMEL (Travailleurs)                                                                            |                                   |
| A long terme - effets systémiques, cutanée                                                          | 0,97 mg/kg de poids corporel/jour |
| A long terme - effets systémiques, inhalation                                                       | 2,73 mg/m³                        |
| A long terme - effets locaux, inhalation                                                            | 5,58 mg/m³                        |
| DNEL/DMEL (Population générale)                                                                     |                                   |
| A long terme - effets systémiques, orale                                                            | 0,74 mg/kg de poids corporel/jour |
| PNEC (Orale)                                                                                        |                                   |
| PNEC orale (empoisonnement secondaire)                                                              | 9,33 mg/kg de nourriture          |

| Distillats paraffiniques lourds (pétrole), raffinés au solvant; huile de base — non spécifiée; [combinaison complexe d'hydrocarbures constituant le raffinat obtenu lors d'une extraction au solvant. Se compose principalement d'hydrocarbures comportant majoritairement entre 20 et 50 atomes de carbone (C20-C50), et donne une huile-produit fini de viscosité égale ou supérieure à 19 cSt à 40 °C (100 SUS à 100°F).] (64741-88-4) |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DNEL/DMEL (Travailleurs)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |
| A long terme - effets systémiques, cutanée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,97 mg/kg de poids corporel/jour |
| A long terme - effets systémiques, inhalation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,73 mg/m³                        |

# CERAMIC PASTE

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

**Distillats paraffiniques lourds (pétrole), raffinés au solvant; huile de base — non spécifiée; [combinaison complexe d'hydrocarbures constituant le raffinat obtenu lors d'une extraction au solvant. Se compose principalement d'hydrocarbures comportant majoritairement entre 20 et 50 atomes de carbone (C20-C50), et donne une huile-produit fini de viscosité égale ou supérieure à 19 cSt à 40 °C (100 SUS à 100°F).] (64741-88-4)**

A long terme - effets locaux, inhalation

5,58 mg/m<sup>3</sup>

### DNEL/DMEL (Population générale)

A long terme - effets systémiques, orale

0,74 mg/kg de poids corporel/jour

### PNEC (Orale)

PNEC orale (empoisonnement secondaire)

9,33 mg/kg de nourriture

## 8.2. Contrôles de l'exposition

### Contrôles techniques appropriés

#### Contrôles techniques appropriés:

Assurer une bonne ventilation générale. Le taux de renouvellement d'air devrait être adapté aux conditions. Si c'est approprié, clôtures de processus d'utilisation, ventilation d'échappement locale, ou d'autres commandes de technologie pour maintenir les niveaux aéroportés au-dessous des limites recommandées d'exposition. Si des limites d'exposition n'ont pas été établies, maintenez les niveaux aéroportés à un niveau acceptable.

### Équipements de protection individuelle

Symbole(s) de l'équipement de protection individuelle:



### Protection des yeux et du visage

#### Protection oculaire:

Porter une protection individuelle de l'œil conformément aux dispositions de la norme EN 166. Lunettes de sécurité avec protections latérales.

### Protection de la peau

#### Protection de la peau et du corps:

Porter un vêtement de protection approprié

#### Protection des mains:

Porter des gants appropriés testés selon EN374. La durée de résistance au perçage du gant devrait être plus importante que la durée d'utilisation du produit. Si le travail dure plus longtemps, changer les gants. Les gants en nitrile sont recommandés. Épaisseur du matériau : > 0,10 mm.

### Protection respiratoire

#### Protection respiratoire:

En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié. Respirateur anti-vapeurs organiques agréé. Type de filtre: A - P2

### Protection contre les risques thermiques

#### Protection contre les dangers thermiques:

Non considéré comme dangereux dans des conditions normales d'utilisation. Porter des équipements de protection contre la chaleur, si nécessaire.

### Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement

#### Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement:

Éviter le rejet dans l'environnement. Vérifier la conformité des émissions de la ventilation ou de l'équipement de procédé aux exigences de la réglementation relative à la protection de l'environnement.

## RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

### 9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| État physique  | : Liquide            |
| Couleur        | : Blanc.             |
| Apparence      | : Pâte.              |
| Odeur          | : Odeur perceptible. |
| Seuil olfactif | : Pas disponible     |

# CERAMIC PASTE

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

|                                                |                         |
|------------------------------------------------|-------------------------|
| Point de fusion                                | : Non applicable        |
| Point de congélation                           | : Pas disponible        |
| Point d'ébullition                             | : Pas disponible        |
| Inflammabilité                                 | : Ininflammable.        |
| Limite inférieure d'explosion                  | : Pas disponible        |
| Limite supérieure d'explosion                  | : Pas disponible        |
| Point d'éclair                                 | : 200 °C                |
| Température d'auto-inflammation                | : > 200 °C              |
| Température de décomposition                   | : Pas disponible        |
| pH                                             | : Non applicable        |
| Viscosité, cinématique                         | : > 20,5 mm²/s          |
| Solubilité                                     | : Insoluble dans l'eau. |
| Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Kow) | : Non applicable        |
| Pression de vapeur                             | : < 1100 hPa            |
| Pression de vapeur à 50°C                      | : Pas disponible        |
| Masse volumique                                | : 1,419 g/cm³ à 20°C    |
| Densité relative                               | : 1,419 à 20°C          |
| Densité relative de vapeur à 20°C              | : Pas disponible        |
| Caractéristiques d'une particule               | : Non applicable        |

### 9.2. Autres informations

#### Autres caractéristiques de sécurité

Teneur en COV : 0 g/l

## RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

### 10.1. Réactivité

Le produit n'est pas réactif dans les conditions normales d'utilisation, de stockage et de transport.

### 10.2. Stabilité chimique

Stable dans les conditions normales.

### 10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Pas de réaction dangereuse connue dans les conditions normales d'emploi.

### 10.4. Conditions à éviter

Aucune dans des conditions de stockage et de manipulation recommandées (voir rubrique 7). Eviter les températures supérieures au point d'éclair.

### 10.5. Matières incompatibles

Oxydants puissants.

### 10.6. Produits de décomposition dangereux

Aucun produit de décomposition dangereux ne devrait être généré dans les conditions normales de stockage et d'emploi. Oxydes de carbone (CO, CO<sub>2</sub>).

## RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

### 11.1. Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) n° 1272/2008

|                                    |                                                                                                        |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Toxicité aiguë (orale)</b>      | : Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis) |
| <b>Toxicité aiguë (cutanée)</b>    | : Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis) |
| <b>Toxicité aiguë (Inhalation)</b> | : Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis) |

# CERAMIC PASTE

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dihydroxide de calcium (1305-62-0)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                      |
| DL50 orale rat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7340 mg/kg de poids corporel                                                                         |
| DL50 cutanée rat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | > 2000 mg/kg de poids corporel                                                                       |
| CL50 Inhalation - Rat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | > 6,04 mg/l/4h                                                                                       |
| <b>Distillats paraffiniques lourds (pétrole), hydrotraités; huile de base — non spécifiée (64742-54-7)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                      |
| DL50 orale rat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | > 5000 mg/kg de poids corporel                                                                       |
| DL50 cutanée lapin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | > 5000 mg/kg                                                                                         |
| <b>Distillats paraffiniques lourds (pétrole), raffinés au solvant; huile de base — non spécifiée; [combinaison complexe d'hydrocarbures constituant le raffinat obtenu lors d'une extraction au solvant. Se compose principalement d'hydrocarbures comportant majoritairement entre 20 et 50 atomes de carbone (C20-C50), et donne une huile-produit fini de viscosité égale ou supérieure à 19 cSt à 40 °C (100 SUS à 100°F).] (64741-88-4)</b> |                                                                                                      |
| DL50 orale rat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | > 5000 mg/kg de poids corporel                                                                       |
| DL50 cutanée lapin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | > 2000 mg/kg                                                                                         |
| <b>Corrosion cutanée/irritation cutanée</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | : Provoque une irritation cutanée.<br>pH: Non applicable                                             |
| <b>Dihydroxide de calcium (1305-62-0)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                      |
| Corrosion cutanée/irritation cutanée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Provoque une irritation cutanée.                                                                     |
| <b>Distillats paraffiniques lourds (pétrole), hydrotraités; huile de base — non spécifiée (64742-54-7)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                      |
| Corrosion cutanée/irritation cutanée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis) |
| <b>dioxyde de titane; [sous la forme d'une poudre contenant 1 % ou plus de particules d'un diamètre ≤ 10 µm] (13463-67-7)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                      |
| Corrosion cutanée/irritation cutanée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis) |
| <b>Distillats paraffiniques lourds (pétrole), raffinés au solvant; huile de base — non spécifiée; [combinaison complexe d'hydrocarbures constituant le raffinat obtenu lors d'une extraction au solvant. Se compose principalement d'hydrocarbures comportant majoritairement entre 20 et 50 atomes de carbone (C20-C50), et donne une huile-produit fini de viscosité égale ou supérieure à 19 cSt à 40 °C (100 SUS à 100°F).] (64741-88-4)</b> |                                                                                                      |
| Corrosion cutanée/irritation cutanée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis) |
| <b>Trioxyde de molybdène, produits de réaction avec le dithiophosphate de bis[O,O-bis(2-éthylhexyle)] hydrogène</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                      |
| Corrosion cutanée/irritation cutanée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Provoque une irritation cutanée.                                                                     |
| <b>Lésions oculaires graves/irritation oculaire</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | : Provoque de graves lésions des yeux.<br>pH: Non applicable                                         |
| <b>Dihydroxide de calcium (1305-62-0)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                      |
| Lésions oculaires graves/irritation oculaire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Provoque de graves lésions des yeux.                                                                 |
| <b>Distillats paraffiniques lourds (pétrole), hydrotraités; huile de base — non spécifiée (64742-54-7)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                      |
| Lésions oculaires graves/irritation oculaire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis) |
| <b>dioxyde de titane; [sous la forme d'une poudre contenant 1 % ou plus de particules d'un diamètre ≤ 10 µm] (13463-67-7)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                      |
| Lésions oculaires graves/irritation oculaire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis) |

# CERAMIC PASTE

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

**Distillats paraffiniques lourds (pétrole), raffinés au solvant; huile de base — non spécifiée; [combinaison complexe d'hydrocarbures constituant le raffinat obtenu lors d'une extraction au solvant. Se compose principalement d'hydrocarbures comportant majoritairement entre 20 et 50 atomes de carbone (C20-C50), et donne une huile-produit fini de viscosité égale ou supérieure à 19 cSt à 40 °C (100 SUS à 100°F).] (64741-88-4)**

|                                              |                                                                                                      |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lésions oculaires graves/irritation oculaire | Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis) |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### **Trioxyde de molybdène, produits de réaction avec le dithiophosphate de bis[O,O-bis(2-éthylhexyle)] hydrogène**

|                                              |                                                                                                      |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lésions oculaires graves/irritation oculaire | Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis) |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Sensibilisation respiratoire ou cutanée** : Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis)

**Mutagenicité sur les cellules germinales** : Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis)

**Cancérogénicité** : Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis)

**Toxicité pour la reproduction** : Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis)

**Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) (exposition unique)** : Peut irriter les voies respiratoires.

### **Dihydroxide de calcium (1305-62-0)**

|                                                                             |                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) (exposition unique) | Peut irriter les voies respiratoires. |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|

**Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) (exposition répétée)** : Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis)

### **Dihydroxide de calcium (1305-62-0)**

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| NOAEL (oral, rat, 90 jours) | 1000 mg/kg de poids corporel |
|-----------------------------|------------------------------|

### **Distillats paraffiniques lourds (pétrole), hydrotraités; huile de base — non spécifiée (64742-54-7)**

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| LOAEL (oral, rat, 90 jours) | 125 mg/kg de poids corporel |
|-----------------------------|-----------------------------|

**Distillats paraffiniques lourds (pétrole), raffinés au solvant; huile de base — non spécifiée; [combinaison complexe d'hydrocarbures constituant le raffinat obtenu lors d'une extraction au solvant. Se compose principalement d'hydrocarbures comportant majoritairement entre 20 et 50 atomes de carbone (C20-C50), et donne une huile-produit fini de viscosité égale ou supérieure à 19 cSt à 40 °C (100 SUS à 100°F).] (64741-88-4)**

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| LOAEL (oral, rat, 90 jours) | 125 mg/kg de poids corporel |
|-----------------------------|-----------------------------|

|                                                               |                 |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|
| NOAEC (inhalation, rat, poussière/brouillard/fumée, 90 jours) | > 0,98 mg/l air |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|

**Danger par aspiration** : Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis)

## **CERAMIC PASTE**

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Viscosité, cinématique | > 20,5 mm²/s |
|------------------------|--------------|

## **11.2. Informations sur les autres dangers**

### **Propriétés perturbant le système endocrinien**

Effets néfastes sur la santé causés par les propriétés perturbant le système endocrinien : Le mélange ne contient pas de substance(s) incluse(s) dans la liste établie conformément à l'article 59, par. 1, du règlement REACH, pour avoir des propriétés perturbant le système endocrinien, ou la ou les substances n'est/ne sont pas identifiée(s) comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien conformément aux critères établis dans le Règlement délégué (UE) 2017/2100 de la Commission ou le Règlement (UE) 2018/605 de la Commission, à une concentration égale ou supérieure à 0,1 %

# CERAMIC PASTE

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

### RUBRIQUE 12: Informations écologiques

#### 12.1. Toxicité

|                                                            |                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ecologie - général                                         | : Ce produit n'est pas considéré comme toxique pour les organismes aquatiques et ne provoque pas d'effets néfastes à long terme dans l'environnement. |
| Dangers pour le milieu aquatique, à court terme (aiguë)    | : Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis)                                                |
| Dangers pour le milieu aquatique, à long terme (chronique) | : Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis)                                                |

| Dihydroxide de calcium (1305-62-0) |                                             |
|------------------------------------|---------------------------------------------|
| CL50 - Poisson [1]                 | 4630 mg/l Pimephales promelas               |
| CE50 - Crustacés [1]               | 49,1 mg/l Daphnia magna                     |
| CE50 72h - Algues [1]              | > 4000 mg/l Pseudokirchneriella subcapitata |
| NOEC (chronique)                   | 32 mg/l Crangon septemspinosa (14 d)        |

| Distillats paraffiniques lourds (pétrole), hydrotraités; huile de base — non spécifiée (64742-54-7) |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| CE50 - Crustacés [1]                                                                                | > 1000 mg/l |
| CE50 96h - Algues [1]                                                                               | > 1000 mg/l |

| Distillats paraffiniques lourds (pétrole), raffinés au solvant; huile de base — non spécifiée; [combinaison complexe d'hydrocarbures constituant le raffinat obtenu lors d'une extraction au solvant. Se compose principalement d'hydrocarbures comportant majoritairement entre 20 et 50 atomes de carbone (C20-C50), et donne une huile-produit fini de viscosité égale ou supérieure à 19 cSt à 40 °C (100 SUS à 100°F).] (64741-88-4) |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| CE50 - Crustacés [1]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | > 1000 mg/l |
| CE50 96h - Algues [1]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | > 1000 mg/l |

#### 12.2. Persistance et dégradabilité

| CERAMIC PASTE                |                                                                                |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Persistance et dégradabilité | Non établi. Aucune donnée n'est disponible sur la dégradabilité de ce produit. |

#### 12.3. Potentiel de bioaccumulation

| CERAMIC PASTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Kow)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Non applicable |
| Distillats paraffiniques lourds (pétrole), hydrotraités; huile de base — non spécifiée (64742-54-7)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |
| Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Pow)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3,9 – 6        |
| Distillats paraffiniques lourds (pétrole), raffinés au solvant; huile de base — non spécifiée; [combinaison complexe d'hydrocarbures constituant le raffinat obtenu lors d'une extraction au solvant. Se compose principalement d'hydrocarbures comportant majoritairement entre 20 et 50 atomes de carbone (C20-C50), et donne une huile-produit fini de viscosité égale ou supérieure à 19 cSt à 40 °C (100 SUS à 100°F).] (64741-88-4) |                |
| Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Pow)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3,9 – 6        |

#### 12.4. Mobilité dans le sol

Pas d'informations complémentaires disponibles

# CERAMIC PASTE

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

### 12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

#### CERAMIC PASTE

|                               |                                                                                                                    |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Résultats de l'évaluation PBT | Ne contient pas de substances PBT et/ou vPvB $\geq 0,1$ % évaluées conformément à l'annexe XIII du règlement REACH |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 12.6. Propriétés perturbant le système endocrinien

Effets néfastes sur l'environnement causés par les propriétés perturbant le système endocrinien : Le mélange ne contient pas de substance(s) incluse(s) dans la liste établie conformément à l'article 59, par. 1, du règlement REACH, pour avoir des propriétés perturbant le système endocrinien, ou la ou les substances n'est/ne sont pas identifiées(s) comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien conformément aux critères établis dans le Règlement délégué (UE) 2017/2100 de la Commission ou le Règlement (UE) 2018/605 de la Commission, à une concentration égale ou supérieure à 0,1 %.

### 12.7. Autres effets néfastes

#### CERAMIC PASTE

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Autres informations | Aucun autre effet connu |
|---------------------|-------------------------|

## RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

### 13.1. Méthodes de traitement des déchets

Méthodes de traitement des déchets : Eliminer le contenu/récipient conformément aux consignes de tri du collecteur agréé.  
Liste européenne des déchets (LoW, CE 2000/532) : Selon le code européen des déchets (CED) le code de déchet n'est pas relatif au produit lui-même mais à son application. Le code de déchet doit être attribué par l'utilisateur, selon l'application du produit.

## RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

En conformité avec: ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

| ADR                                                       | IMDG            | IATA            | ADN             | RID             |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>14.1. Numéro ONU ou numéro d'identification</b>        |                 |                 |                 |                 |
| Non réglementé pour le transport                          |                 |                 |                 |                 |
| <b>14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU</b> |                 |                 |                 |                 |
| Non réglementé.                                           | Non réglementé. | Non réglementé. | Non réglementé. | Non réglementé. |
| <b>14.3. Classe(s) de danger pour le transport</b>        |                 |                 |                 |                 |
| Non réglementé.                                           | Non réglementé. | Non réglementé. | Non réglementé. | Non réglementé. |
| <b>14.4. Groupe d'emballage</b>                           |                 |                 |                 |                 |
| Non réglementé.                                           | Non réglementé. | Non réglementé. | Non réglementé. | Non réglementé. |
| <b>14.5. Dangers pour l'environnement</b>                 |                 |                 |                 |                 |
| Non réglementé.                                           | Non réglementé. | Non réglementé. | Non réglementé. | Non réglementé. |
| Pas d'informations supplémentaires disponibles            |                 |                 |                 |                 |

### 14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

#### Transport par voie terrestre

Non réglementé.

#### Transport maritime

Non réglementé.

# CERAMIC PASTE

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

### Transport aérien

Non réglementé.

### Transport par voie fluviale

Non réglementé.

### Transport ferroviaire

Non réglementé.

## 14.7. Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI

Non applicable

## RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

### 15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

#### Réglementations UE

##### Annexe XVII de REACH (Liste de restriction)

Ne contient pas de substance(s) listée(s) dans l'Annexe XVII de REACH (Conditions de restriction)

##### Annexe XIV de REACH (Liste d'autorisation)

Ne contient pas de substance(s) listée(s) dans l'annexe XIV de REACH (Liste d'autorisation)

##### Liste candidate REACH (SVHC)

Ne contient pas de substance(s) listée(s) dans la liste des substances candidates de REACH

##### Règlement PIC (UE 649/2012, consentement préalable en connaissance de cause)

Ne contient pas de substance(s) listée(s) dans la liste PIC (Règlement UE 649/2012 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux)

##### Règlement POP (UE 2019/1021, polluants organiques persistants)

Ne contient pas de substance(s) listée(s) dans la liste des POP (règlement UE 2019/1021 sur les polluants organiques persistants)

##### Règlement sur l'ozone (2024/590)

Ne contient aucune substance listée dans la liste des substances appauvrissant la couche d'ozone (Règlement (CE) n° 2024/590 relatif à des substances appauvrissant la couche d'ozone)

##### Règlement (CE) du Conseil pour le contrôle des biens à double usage

Ne contient aucune substance soumise au RÈGLEMENT (CE) DU CONSEIL relatif au contrôle des biens à double usage

##### Directive COV (2004/42/CE, composés organiques volatils)

Teneur en COV : 0 g/l

##### Directive Seveso (2012/18/UE, réduction des risques de catastrophes)

Seveso Indications complémentaires : Directive 2012/18/EU (SEVESO III)  
Non soumis à l'annexe I

##### Règlement sur les précurseurs d'explosifs (UE 2019/1148)

Ne contient pas de substance(s) listée(s) dans la liste des précurseurs d'explosifs (Règlement UE 2019/1148 relatif à la commercialisation et à l'utilisation des précurseurs d'explosifs)

##### Règlement sur les précurseurs de drogues (CE 273/2004)

Ne contient pas de substance(s) listée(s) dans la liste des précurseurs de drogues (Règlement CE 273/2004 relatif à la fabrication et à la mise sur le marché de certaines substances utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes)

### 15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Aucune évaluation de la sécurité chimique n'a été effectuée

# CERAMIC PASTE

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

### RUBRIQUE 16: Autres informations

| Indications de changement |                                    |                             |
|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| Rubrique                  | Élément modifié                    | Remarques                   |
| 2.2                       | Phrases EUH                        | <b>Modifié</b>              |
| 8.2                       | Protection des mains               | <b>Modifié</b><br>Epaisseur |
| 15                        | Seveso Indications complémentaires | <b>Ajouté</b>               |
| 16                        | Sources des données                | <b>Ajouté</b>               |

| Abréviations et acronymes: |                                                                                                                     |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADN                        | Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures |
| ADR                        | Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route                           |
| ETA                        | Estimation de la toxicité aiguë                                                                                     |
| FBC                        | Facteur de bioconcentration                                                                                         |
| VLB                        | Valeur limite biologique                                                                                            |
| DBO                        | Demande biochimique en oxygène (DBO)                                                                                |
| DCO                        | Demande chimique en oxygène (DCO)                                                                                   |
| DMEL                       | Dose dérivée avec effet minimum                                                                                     |
| DNEL                       | Dose dérivée sans effet                                                                                             |
| N° CE                      | Numéro de la Communauté européenne                                                                                  |
| CE50                       | Concentration médiane effective                                                                                     |
| EN                         | Norme européenne                                                                                                    |
| CIRC                       | Centre international de recherche sur le cancer                                                                     |
| IATA                       | Association internationale du transport aérien                                                                      |
| IMDG                       | Code maritime international des marchandises dangereuses                                                            |
| CL50                       | Concentration létale pour 50 % de la population testée (concentration létale médiane)                               |
| LD50                       | Dose létale médiane pour 50 % de la population testée (dose létale médiane)                                         |
| LOAEL                      | Dose minimale avec effet nocif observé                                                                              |
| NOAEC                      | Concentration sans effet nocif observé                                                                              |
| NOAEL                      | Dose sans effet nocif observé                                                                                       |
| NOEC                       | Concentration sans effet observé                                                                                    |
| OCDE                       | Organisation de coopération et de développement économiques                                                         |
| VLE                        | Limite d'exposition professionnelle                                                                                 |
| PBT                        | Persistant, bioaccumulable et toxique                                                                               |
| PNEC                       | Concentration(s) prédite(s) sans effet                                                                              |
| RID                        | Règlement International concernant le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer                       |
| FDS                        | Fiche de Données de Sécurité                                                                                        |
| STP                        | Station d'épuration                                                                                                 |
| DThO                       | Besoin théorique en oxygène (BThO)                                                                                  |
| TLM                        | Tolérance limite médiane                                                                                            |

# CERAMIC PASTE

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

### Abréviations et acronymes:

|        |                                                              |
|--------|--------------------------------------------------------------|
| COV    | Composés organiques volatiles                                |
| N° CAS | Numéro d'enregistrement auprès du Chemical Abstracts Service |
| N.S.A. | Non spécifié ailleurs                                        |
| vPvB   | Très persistant et très bioaccumulable                       |
| PE     | Perturbateur endocrinien                                     |

Sources des données

: RÈGLEMENT (CE) No 1272/2008 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006.

### Texte intégral des phrases H et EUH:

|                   |                                                                                                                                                               |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aquatic Chronic 4 | Dangereux pour le milieu aquatique – Danger chronique, catégorie 4                                                                                            |
| Asp. Tox. 1       | Danger par aspiration, catégorie 1                                                                                                                            |
| Eye Dam. 1        | Lésions oculaires graves/irritation oculaire, catégorie 1                                                                                                     |
| Skin Irrit. 2     | Corrosif/irritant pour la peau, catégorie 2                                                                                                                   |
| Skin Sens. 1B     | Sensibilisation cutanée, catégorie 1B                                                                                                                         |
| STOT SE 3         | Toxicité spécifique pour certains organes cibles – Exposition unique, catégorie 3, Irritation des voies respiratoires                                         |
| H304              | Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.                                                                           |
| H315              | Provoque une irritation cutanée.                                                                                                                              |
| H317              | Peut provoquer une allergie cutanée.                                                                                                                          |
| H318              | Provoque de graves lésions des yeux.                                                                                                                          |
| H335              | Peut irriter les voies respiratoires.                                                                                                                         |
| H413              | Peut être nocif à long terme pour les organismes aquatiques.                                                                                                  |
| EUH208            | Contient Trioxyde de molybdène, produits de réaction avec le dithiophosphate de bis[O,O-bis(2-éthylhexyle)] hydrogène. Peut produire une réaction allergique. |

### Classification et procédure utilisée pour établir la classification des mélanges conformément au règlement (CE) 1272/2008 [CLP]:

|               |      |                   |
|---------------|------|-------------------|
| Skin Irrit. 2 | H315 | Méthode de calcul |
| Eye Dam. 1    | H318 | Méthode de calcul |
| STOT SE 3     | H335 | Méthode de calcul |

Ces informations sont basées sur nos connaissances actuelles et décrivent le produit pour les seuls besoins de la santé, de la sécurité et de l'environnement. Elles ne devraient donc pas être interprétées comme garantissant une quelconque propriété spécifique du produit. Sauf dans le cas d'études ou de recherches sur les risques sur la santé, la sécurité et l'environnement, aucun de ces documents ne peut être reproduit sans la permission écrite de CRC. Les produits sont régis par le règlement (CE) n°1272/2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges (CLP) ; le règlement (CE) n°1907/2006 relatif à l'enregistrement, à l'évaluation et à l'autorisation des substances chimiques ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) (dans chaque cas, tel que modifié et remplacé) et d'autres lois en vigueur. Il incombe à l'importateur ou aux utilisateurs en aval de s'assurer de la conformité des produits qu'ils importent. Une FDS fournie dans la(les) langue(s) officielle(s) d'un pays n'est pas une garantie de conformité dans ce pays.