

BSS 1.6 E

Doorloopschaar tot 1,6 mm

Handzame, bochtenvriendelijke doorloopschaar voor knippen zonder vervormingen.

Bestelnummer: 7 230 31 61 00 0



FEIN voordelen

- > Snelle progressie van het werk door uitstekend zicht op het werk door open snijkop.
- > Knippen van linker en rechter bochten zonder vervormingen mogelijk, met slechts één glijspaan.
- > -QuickIN-snelwisselsysteem voor het snel, zonder sleutel verwisselen van het mes zonder instelwerkzaamheden.
- > Uitstekende ergonomie en gering gewicht.
- > Motor met buitengewoon vermogen en lange levensduur.
- > Snijmes met uitstekende levensduur.
- > 5 meter kabel.
- > Schone spaanderafvoer voorkomt krassen en beschadigingen van werkstukken.
- > Roestvrij staal tot 1,2 mm.
- > Omvangrijk toebehorenprogramma.
- > ¹ met rondsniijmes

Leveringsomvang

✓ 1 snijmes, recht, tot 1,6 mm

✓ 1 paar Snijbekken

✓ 1 sleutel

Uitrusting

✓ FEIN motor met hoog vermogen

Gebruik

Afsnijden



Bochten snijden



Uitsnijden



★ geschikt

★★ bij uitstek geschikt



Technische gegevens

ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS

Nom. opgen.vermogen	350 W
Afgeg. vermogen	210 W
Aantal slagen	2 100 - 4 500 1/min
Snij snelheid	6 - 10 m/min
Staal tot 400 N/mm ²	1,6 mm
Staal tot 600 N/mm ²	1,2 mm
Staal tot 800 N/mm ²	1 mm
Non-ferrometaal tot 250 N/mm ²	2 mm
Zaagbreedte	5 mm
Radius van de curve	90 (30) ¹ mm
Begingat Ø	15 (8) ¹ mm
Kabel met stekker	5 m
Gewicht volgens EPTA	1,50 kg

TRILLINGS- EN GELUIDSEMISSIEWAARDEN

Geluidsdruk niveau LpA	81,1 dB
Meetonzekerheid van de meetwaarde KpA	3 dB
Geluidsvermogensniveau LWA	92,1 dB
Meetonzekerheid van de meetwaarde KWA	3 dB
Geluidspiekwaarde LpCpeak	93,3 dB
Meetonzekerheid van de meetwaarde KpCpeak	3 dB
Trillingswaarde 1 qhv 3-weg	5,7 m/s ²
Meetonzekerheid van de meetwaarde Ka	1,5 m/s ²