



## NT 30/1 Tact Te L

De perfecte stof-/waterzuiger voor technische beroepen: Kärcher NT 30/1 Tact Te L met stopcontact (automatische in-/uitschakelfunctie) en filterreiniging Tact voor werken zonder onderbrekingen.



### 1 Automatische filterreiniging Tact

- Volautomatisch en zonder verlies van zuigkracht reinigt het filter zichzelf met krachtige luchtstoten.
- Het enige filter op de markt met een gebruiksduur van minimaal 180 kg fijn stof.

### 2 Verbindingsstuk met schuif voor valse lucht en rubberen opzetstuk

- Het nieuwe Verbindingsstuk zorgt voor optimale compatibiliteit met elektrisch gereedschap.
- Met de draairing op de mof kan de zuigkracht worden geregeld.

### 3 Stopcontact voor apparatuur met in-/uitschakelautomaat

- De Te-versies zijn standaard voorzien van een stopcontact, een in-/uitschakelmechanisme en een antistatisch systeem.

### 4 De plintenzuigmond en montagehuls kunnen gemakkelijk aan de zijkant worden opgeborgen.

- Door de geïntegreerde opbergvakken zijn alle toebehoren veilig opgeborgen en altijd binnen handbereik.



## NT 30/1 Tact Te L

- PES-vlakfilter
- Antistatisch systeem
- In-/uitschakelmechanisme (elektrisch gereedschap)

### Technische gegevens

<b>Bestelnr.</b>		1.148-211.0
<b>EAN Code</b>		4054278046006
<b>Luchtverplaatsing</b>	<b>l/s</b>	74
<b>Vacuüm</b>	<b>mbar / kPa</b>	254 / 25,4
<b>Tankinhoud</b>	<b>l</b>	30
<b>Max. vermogen</b>	<b>W</b>	1380
<b>Standaard nominale diameter</b>		35
<b>Geluidsniveau</b>	<b>dB/A</b>	69
<b>Materiaal reservoir</b>		Kunststof
<b>Aantal turbines</b>		1
<b>Frequentie</b>	<b>Hz</b>	50-60
<b>Stroomsoort</b>	<b>V</b>	220-240
<b>Gewicht</b>	<b>kg</b>	13,5
<b>Afmetingen (l x b x h)</b>	<b>mm</b>	560 x 370 x 580

### Uitrusting

<b>Zuigslang</b>	<b>m</b>	4	<b>Zwenkwiel met rem</b>	■
<b>Filterzak</b>		Vlies	<b>Filterreiniging</b>	Tact filterreiniging
<b>Zuigmond voor natte/droge vloeren</b>	<b>mm</b>	360	<b>Zuigbuis, roestvrij staal 2 x 0,55 m</b>	■
<b>Plintenzuigmond</b>		■		
<b>Aansluitstuk voor elektrisch gereedschap</b>		■		
<b>Automatische uitschakeling wanneer het maximum niveau is bereikt</b>		■		
<b>In-/uitschakelmechanisme voor elektrisch gereedschap</b>		■		
<b>Antistatisch systeem</b>		■		
<b>Vlakfilter</b>		PES		
<b>Stootrand</b>		■		
<b>Beschermingsklasse</b>		I		

■ Bij de levering inbegrepen

# NT 30/1 TACT TE L 1.148-211.0

**KÄRCHER**


		Bestelnr.	Aantal	Nominale diameter	Lengte	Breedte	Prijs	Beschrijving	
<b>Plastic zakken voor stofvrije afvalverwijdering</b>									
Disposal bag 10-parts PE	1	2.889-158.0	10 stuk(s)						■
<b>Vlakfilter PES</b>									
Vlakfilter PES	2	6.904-360.0	1 stuk(s)					Vlies, rotvrij, BIA-C getest, stofklasse M	■
<b>Vliesfilterzakken (3-laags)</b>									
Filter bags-fleece 5 piece 30 Liter	3	2.889-154.0	5 stuk(s)						■
<b>Bocht, kunststof</b>									
Elbow packaged NW35 2K	4	2.889-170.0	1 stuk(s)	DN 35					■
Elbow electrically conducting packaged N	5	2.889-148.0	1 stuk(s)	DN 35					□
Elbow complete packaged NW35 2K	6	2.889-168.0	1 stuk(s)	DN 35					□
<b>Vloerzuigmonden</b>									
Floor tool packaged NW35 360mm	7	2.889-152.0	1 stuk(s)	DN 35		360 mm			■
FLOOR TOOL DN35	8	6.906-512.0	1 stuk(s)	DN 35		300 mm		Kunststof met rollen, borstelstrips, rubberstrips (bestelnummer 6.903-277)	□
FLOOR TOOL	9	6.906-384.0	1 stuk(s)	DN 35		370 mm		Aluminium met in hoogte verstelbare rollen, borstelstrips (bestelnummer 6.903-064), rubberstrips (bestelnummer 6.903-081, oliebestendig)	□
	10	2.889-118.0	1 stuk(s)	DN 35		400 mm			□
<b>Plintenzuigmond</b>									
Crevice nozzle wet and dry packaged NW35	11	2.889-159.0	1 stuk(s)	DN 35	225 mm				■
<b>Zuigbuizen, roestvrij staal</b>									
	12	2.889-192.0	1 stuk(s)	DN 35	550 mm				■
	13	2.889-194.0	1 stuk(s)	DN 40	550 mm				□
<b>Zuigslangen compleet (clipsysteem)</b>									
Hose packaged NW35 2.0m	14	2.889-161.0	1 stuk(s)	DN 35	2 m				□
Hose packaged NW35 2.5m	15	2.889-134.0	1 stuk(s)	DN 35	2,5 m				□
Hose electrically conducting packaged NW	16	2.889-136.0	1 stuk(s)	DN 35	2,5 m				□
	17	2.889-137.0	1 stuk(s)	DN 35	4 m				□
<b>Aansluitstuk elektrisch gereedschap, opklembaar, elektrisch geleidend</b>									
Sleeve electrically conducting packaged	18	2.889-151.0	1 stuk(s)	DN 35					■
<b>Vlakfilter papier</b>									
Flat filter only for replacement Kaerche	19	6.904-367.0	1 stuk(s)					Papier, getest stofklasse M	□
<b>Vlakfilter PTFE</b>									
Vlakfilter PTFE	20	6.907-455.0	1 stuk(s)						□
<b>Grofvuilfilter voor natzuigen</b>									
Grofvuilfilter	21	6.904-287.0	1 stuk(s)					Metaal	□
<b>HEPA, stofklasse-H-filters</b>									
Vlakfilter HEPA	22	6.904-242.0	1 stuk(s)					HEPA vlakfilter, stofklasse H (H13)	□
<b>Universele borstels</b>									
Universele borstel	23	6.900-425.0	1 stuk(s)	DN 35	120 mm			Allround borstel PPN-borstelharen	□
<b>Autozuigmond</b>									
SPROEIER DN35	24	6.906-108.0	1 stuk(s)	DN 35		90 mm		Kunststof	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

# NT 30/1 TACT TE L 1.148-211.0

**KÄRCHER**



		Bestelnr.	Aantal	Nominale diameter	Lengte	Breedte	Prijs	Beschrijving	
<b>Combi-zuigmonden, droog</b>									
Combi-zuigmond, droog	25	6.906-511.0	1 stuk(s)	DN 35		270 mm		Kunststof met RVS glijzool, omschakelbaar. Alleen voor CV en NT-zuigers	<input type="checkbox"/>
<b>Zuigborstels</b>									
ZUIGBORSTEL DN35	26	6.903-862.0	1 stuk(s)	DN 35		70 mm		Natuurborstel (runderhaar), draaibaar	<input type="checkbox"/>
<b>Sonstiges</b>									
Drilling dust tool	27	2.679-000.0	1 stuk(s)						<input type="checkbox"/>
<b>Aansluitstuk elektrisch gereedschap, schroefaansluiting</b>									
Aansluitstuk elektrisch gereedschap, schroefbaar, DN 35	28	5.453-016.0	1 stuk(s)	DN 35				Kunststof, geschikt voor DN 26-36, elektrisch geleidend	<input type="checkbox"/>
<b>Doelgroepsspecifieke toebehorensets voor stof-/waterzuigers</b>									
Universele set voor ambacht en nijverheid	29	2.637-595.0		DN 35				Toebehorenset voor industrieel en commercieel gebruik.	<input type="checkbox"/>
Reinigingsset voor verwarmingsketels	30	2.638-852.0		DN 35				Toebehorenset voor het uitzuigen en reinigen van boilers, oliekachels, etc.	<input type="checkbox"/>
Toebehorenset autoreiniging	31	2.862-166.0		DN 35				Doelgroepsspecifieke zuigmonden in DN 35 voor het reinigen van interieur, opbergvakken en bekleding van auto's.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren