

tesa® 4369 UV

Maskeringsfolie met UV-textieltape voor buitenshuis 2 weken

EasyCover® 4369 UV is een combinatie van milieuvriendelijke HDPE-folie en een uv-bestendige textieltape voor het maskeren van grotere oppervlakken in één stap. Eenmaal aangebracht kan de tape gemakkelijk zonder residu worden verwijderd, zelfs na 2 weken toepassingstijd buitenshuis. De tape kan veilig en nauwkeurig worden aangebracht op gladde en licht ruwe oppervlakken. De geëmbosseeerde folie voorkomt dat verf doorbloedt of lekt naar de beschermde plek. EasyCover® 4369 UV kan binnen- en buitenshuis worden gebruikt.

Voornaamste toepassing

- Maskering binnens- en buitenshuis
- Maskeren en beschermen van grote oppervlakken
- Schone, strakke verfranden
- Voor gladde en lichte structuuroppervlakken
- Ideaal voor afdekken van vensters tijdens pleister- en schilderwerk

Technische gegevens

| | | | |
|------------------------------|--------------|----------------------------------|---------|
| ▪ Drager | textiel | ▪ Rek bij breuk | 10 % |
| ▪ Totale dikte | 310 µm | ▪ Rekkracht | 65 N/cm |
| ▪ Dikte van maskeerbedekking | 10 µm | ▪ UV-bestendigheid | 2 weeks |
| ▪ Type kleefmassa | natuurrubber | ▪ Materiaal van maskeerbedekking | HDPE |
| ▪ Kleefkracht op staal | 2.5 N/cm | | |

Eigenschappen

- | | | | |
|-----------------------------------|---------|-------------------|---------|
| ▪ Geschikt voor ruwe oppervlakken | ● ● ● ● | ▪ Verfverankering | ● ● ● ● |
|-----------------------------------|---------|-------------------|---------|

Evaluatie relevant tesa® assortiment: ● ● ● ● zeer goed ● ● ● goed ● ● matig ● slecht

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=04369>

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.