

## ASCD 12-150 W4 Select

### Accu slagmoeraanzetter

Slagschroevendraaier met borstelloze motor en draaimomentinstelling in 6 standen. Voor universele schroefverbindingen incl. zelfborende schroeven.

Bestelnummer: 7 115 05 64 00 0



### FEIN voordelen

- > Borstelloze FEIN PowerDrive-motor met 30% hoger rendement en lange levensduur.
- > Elektronische draaimomentinstelling in 6 standen verhindert afbreken van schroefkoppen.
- > 10% hoger draaimoment bij linksdraaien voor het losdraaien van extreem vastzittende schroeven.
- > 1/4" binnenzeskant voor de bevestiging van bits en steekdoppen.
- > Robuuste massief metalen slagaandrijving.
- > Contactbeveiliging bij aandrijfkop.
- > Kan veilig op de accu worden neergezet.
- > Smalle greep.
- > Compacte constructie.
- > 400 schroefverbindingen (M14) met één acculading (3 Ah).
- > Één oplaadapparaat voor alle FEIN Li-ion accu's van alle spanningsklassen.
- > De laadtoestand van de accu kan direct op de accu worden afgelezen.
- > FEIN SafetyCell Technology. Beschermde de accu en de machine tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading.

### Leveringsomvang

✓ 1 riemclip

✓ 1 bitdepot

✓ 1 kunststof gereedschapskoffer

## Technische gegevens

### ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS

Accu-spanning	12 V
Accu-compatibiliteit	Li-ion
Accu-interface	12 V
Motor	borstelloos
Toerental onbelast	0 - 1 700 1/min
Aantal Slagen	0 - 3 400 1/min
Draaimomentstanden	6
Gereedschaphouder	1/4 in Binnenzeskant
max. draaimoment	135 Nm
Hout Schroef Ø	8 x 100 mm
Gewicht zonder accu	0,85 kg

### TRILLINGS- EN GELUIDSEMISSIEWAARDEN

Geluidsdruk niveau LpA	91,5 dB
Meetonzekerheid van de meetwaarde KpA	3 dB
Geluidsvermogensniveau LWA	102,5 dB
Meetonzekerheid van de meetwaarde KWA	3 dB
Geluidspiekwaarde LpCpeak	111,7 dB
Meetonzekerheid van de meetwaarde KpCpeak	3 dB
Trillingswaarde 1 qhv 3-weg	ah 9,7 m/s <sup>2</sup>
Meetonzekerheid van de meetwaarde Ka	1,5 m/s <sup>2</sup>

## Toepassingsvoorbeelden

