

Puretough™ P3000 3DO



Protection mécanique



Protection contre les coupures



Moyen



Confort et dextérité remarquables. Gant non pelucheux

DESCRIPTION

- Gant tricoté sans coutures, jauge 13.
- Tricot en fibres à haute performance et haute visibilité, réalisé à l'aide de la technologie Techcor®.
- Enduction ergonomique sur la paume.
- Enduction innovante et respectueuse de l'environnement, obtenue par procédé à base aqueuse.
- Sans DMF ni silicone.
- Bonne résistance à l'abrasion et à la coupure par lame.
- Résistance à la chaleur jusqu'à 100 °C.
- Indicateur (pastille orange) correspondant à un code couleur déterminant le niveau de protection contre les coupures : 1 (vert), 3 (orange), 5 (rouge).

SPÉCIFICATIONS PRODUIT

Construction	Tricoté
Matériau du support	Techcor®
Jauge	13
Matériau de l'enduction	Polyuréthane à base aqueuse et nitrile
Finition	Mitaines
Modèle de manchette	Poignet tricot
Couleur	Gris et jaune vif
Tailles EN	7,8,9,10
Longueur (mm)	210 - 240
Conditionnement	12 paires par sachet, 12 sachets par carton

APPLICATIONS RECOMMANDÉES

- Aéronautique
- Assemblage de pièces et de composants métalliques
- Assemblage d'électroménager
- Découpe de petites pièces sèches ou légèrement huileuses
- Travaux de finition
- Fabrication du verre
- Maintenance
- Injection ou moulage de plastique

PRINCIPAUX SECTEURS INDUSTRIELS



NORMES ET CERTIFICATIONS

EN388:2003



4332



CATÉGORIE II

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES



Sans silicone

Print date 13-12-2019

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

<http://www.ansell.eu> • E-mail info@ansell.eu