

Productinformatie

03 06 180 T

Kombitang

- Met grijpzones voor plat en rond materiaal, voor veelzijdig gebruik
- Met snijkanten voor zachte en harde draad
- Lange snijkanten voor dikke kabels
- Snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 60 HRC
- Tang met geïntegreerde geïsoleerde bevestigingshaak om een valbeveiliging aan te brengen



Algemeen	
Artikelnr.	03 06 180 T
EAN	4003773081395
Tang	verchromd
Kop	verchromd
Greep	geïsoleerd met meercomponenten-omhullingen, VDE-gekeurd, met geïntegreerde geïsoleerde bevestigingshaak om een valbeveiliging aan te brengen
gewicht	270 g
Afmetingen	180 x 57 x 27 mm
Norm	DIN ISO 5746 DIN EN 60900 IEC 60900
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing
Technische specificaties	
Snijcapaciteiten half harde draad (diameter)	Ø 3,4 mm
Snijcapaciteiten zachte draad (diameter)	Ø 2,2 mm
Snijdwaarde Cu-kabel, meerdradig	Ø 12,0 mm
Snijdwaarde Cu-kabel, meerdradig	16,0 mm ²
Valbeveiliging	ja
VDE-gekeurd	ja

Technische wijzigingen en fouten voorbehouden



