

Productinformatie

03 07 160

Kombitang

DIN ISO 5746 IEC 60900 DIN EN 60900

- Met grijpzones voor plat en rond materiaal, voor veelzijdig gebruik
- Met snijkanten voor zachte en harde draad
- Lange snijkanten voor dikke kabels
- Snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 60 HRC
- Speciaal gereedschapsstaal, gesmeed, stapsgewijs oliegehard



Artikel-nr.	03 07 160
EAN	4003773015307
Tang	verchromd
Kop	verchromd
Benen	dompelisotatie, VDE-getest
gewicht	267 g
Afmetingen	160 x 75 x 35 mm
Norm	DIN ISO 5746 DIN EN 60900 IEC 60900

Technische Attribute

Snijcapaciteiten half harde draad (diameter)	Ø 3,1 mm
Snijcapaciteiten harde draad (diameter)	Ø 2,0 mm
Snijdwaarde Cu-kabel, meerdradig	Ø 10,0 mm
Snijdwaarde Cu-kabel, meerdradig	16,0 mm ²
VDE-gekeurd	ja

eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 6.0	EC000836
proficl@ss 6.0	AAA967c005
UNSPSC 13.1	27112139

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen