

Productinformatie

95 36 280

Kabelschaar (ratelprincipe)



1000V 

- Robuust. Handig. Stabiel.
- Innovatief tandkransaandrijving met drie gangen met hoge overdracht om eenvoudig te snijden in het één- en tweehandenbedrijf
- Eenvoudige hantering dankzij het geringe gewicht en de compacte bouwwijze - ook om te gebruiken in kleine ruimtes
- Klembeveiliging vermindert het risico op beknelde vingers
- Voor kabels met enkel- en meerdraadige geleiders (geleiderklassen 1 & 2 volgens DIN EN 60228, VDE 0295, IEC 60228)
- Handmatige opening en noodontgrendeling mogelijk in elke positie
- Vergrendelbaar voor transport in gesloten toestand – bespaart ruimte en beschermt het gereedschap
- Ongeschikt voor staaldraad, staalkabels en fijndradige (zeer flexibele) kabels
- Knijpt koper- en aluminiumkabels tot een diameter van 52 mm (380 mm²) met één of twee handen
- Verharde messen, precisiegeslepen, snijden glad en zuiver zonder te klemmen

Algemeen	
Artikelnr.	95 36 280
EAN	4003773026891
Tang	zwart geatramenteerd
Greep	geïsoleerd met meer-componentengrepen, VDE-getest
gewicht	835 g
Afmetingen	280 x 135 x 28 mm
Norm	DIN EN 60900 IEC 60900
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing
Technische specificaties	
Snijdwaaarde Cu-kabel, meerdradig	380 mm ²
Snijdwaaarde Cu-kabel, meerdradig	Ø 52 mm
MCM	750
VDE-gekeurd	ja

Technische wijzigingen en fouten voorbehouden

