

AGS 15-125 C | Ponceuse-Meuleuse 1500 W

Article: 4933407480



- "Moteur PROTECTOR" puissant bobinage renforcé, blindage résine époxy, ventilation renforcée, protection renforcée contre les poussières.
- Conçu pour une vitesse optimisée des disques à lamelles.
- Electronique fournissant une puissance et une vitesse constantes.
- Démarrage progressif.
- Protection anti-démarrage après une coupure de courant.
- Protection du moteur contre les surcharges.
- Carter de sécurité ajustable sans outil.

AGS 15-125 C	
Niveau de pression acoustique (dB(A))	86
Tolérance du niveau de pression acoustique (dB(A))	3
Niveau de puissance acoustique (dB(A))	97
Tolérance du niveau de puissance acoustique (dB(A))	3
Vibration de meulage (m/s ²)	5.6
Tolérance de vibration de meulage (m/s ²)	1.5
Vibration de ponçage (m/s ²)	2.8
Tolérance de vibration de ponçage (m/s ²)	1.5
Vitesse à vide (tr/min)	7600
Emballage	-
Broche	M 14
Réf	4933407480
Poids (kg)	2.4
Puissance absorbée (W)	1500
Antidémarrage intempestif	Oui
Ø disque (mm)	125