



NT 75/2 Tact² Me Tc

Hun hoge mobiliteit, uitstekende prestaties, robuuste constructie en talrijke praktische uitrustingskenmerken maken van de Kärcher Tact²-systemen een veelgevraagde specialist en all-rounder. Modellen met een kantelbaar onderstel bieden vooral voordelen voor de verwijdering van vloeistoffen en grof vuil in de industrie.




1 Kantelbaar onderstel met reservoirvergrendeling

- Zodat reservoir en chassis altijd veilig verbonden blijven.



2 Afvoerslang voor het direct afvoeren van opgezogen vloeistoffen

- De afdekklep blijft afgesloten tot direct boven het punt waar het reservoir geleidigd wordt.



3 Richtingsonafhankelijk opbergvak voor toebehoren voor zuigbuizen en vloerzuigmonden

- Toebehoren is daardoor van alle kanten snel toegankelijk.
- Bovendien is er nog plaats voor een slang van 4 m en de rubberen stroomkabel (10 m).

4 Veel erin, snel eruit met het kantelbare onderstel

- Gewoon het vuilreservoir naar achter kantelen en leegmaken op de afvalopslagplaats.
- Veilige stand bij het legen, omdat het zwaartepunt zich binnen het chassis bevindt.

4 ORIGINAL PICTURE: M:\print\
nt_75_2_tact2_app_ant_8_
CI15502x502_61978.tif



NT 75/2 Tact² Me Tc

- Automatische filterreiniging Tact²
- Duwbeugel en afvoerslang
- Vochtbestendig PES-filter

Technische gegevens

| | | |
|------------------------------------|-------------------|-----------------|
| Bestelnr. | 1.667-289.0 | |
| EAN Code | 4039784727274 | |
| Luchtverplaatsing | l/s | 2 x 74 |
| Vacuüm | mbar / kPa | 254 / 25,4 |
| Tankinhoud | l | 75 |
| Max. vermogen | W | max. 2760 |
| Standaard nominale diameter | | 40 |
| Kabellengte | m | 10 |
| Geluidsniveau | dB/A | 73 |
| Materiaal reservoir | | Roestvrijstaal |
| Aantal turbines | | 2 |
| Frequentie | Hz | 50-60 |
| Stroomsoort | V | 220-240 |
| Gewicht | kg | 29 |
| Afmetingen (l x b x h) | mm | 685 x 560 x 920 |

Uitrusting

| | | | | | |
|---|-----------|--------|------------------------------------|----------------|----------------------|
| Zuigslang | m | 4 | Bocht | | ■ |
| Zuigbuis, metaal, 2 x 0,5 m | | ■ | Stootrand | | ■ |
| Filterzak | | Papier | Duwbeugel | | ■ |
| Zuigmond voor natte/droge vloeren | mm | 360 | Beschermingsklasse | | II |
| Plintenzuigmond | | ■ | Zwenkwiel met rem | | ■ |
| Afvoerslang (oliebestendig) | | ■ | Filterreiniging | | Tact filterreiniging |
| Automatische uitschakeling wanneer het maximum niveau is bereikt | | ■ | Onderhoudsvrije zuigturbine | stuk(s) | 2 |
| Eco-filtersysteem | | ■ | | | |
| Roestvrij stalen reservoir | | ■ | | | |
| Vlakfilter | | PES | | | |
| Kantelbaar onderstel | | ■ | | | |

■ Bij de levering inbegrepen

NT 75/2 TACT² ME TC

1.667-289.0

KÄRCHER


| | | Bestelnr. | Aantal | Nominale diameter | Lengte | Breedte | Prijs | Beschrijving | |
|---|----|-------------|-----------|-------------------|--------|---------|-------|--|---|
| Vlakfilter PES | | | | | | | | | |
| Vlakfilter PES | 1 | 6.907-277.0 | 1 stuk(s) | | | | | Plat gevouwen filter stofklasse M, ontbindingbestendige PES-vlies. Geschikt voor veelvuldig opzuigen van natte materialen. | ■ |
| Papiere filterzakken (2-laags) | | | | | | | | | |
| FILTER BAGS 5Stck. | 2 | 6.904-285.0 | 5 stuk(s) | | | | | BIA-C getest, stofklasse M, 3 lagen, versterkt, scheurvast | ■ |
| Bocht, kunststof | | | | | | | | | |
| Bocht, kunststof | 3 | 5.031-904.0 | 1 stuk(s) | DN 40 | | | | Kunststof met C-40 clipsysteem | ■ |
| | 4 | 5.031-718.0 | 1 stuk(s) | DN 35 | | | | Kunststof met C-35 clipsysteem | □ |
| | 5 | 5.031-939.0 | 1 stuk(s) | DN 35 | | | | Kunststof DN 35 met C-35 clipsysteem, elektrisch geleidend | □ |
| | 6 | 5.032-427.0 | 1 stuk(s) | DN 40 | | | | Kunststof met C-40 clipsysteem, elektrisch geleidend | □ |
| Vloerzuigmond | | | | | | | | | |
| Floor tool packaged basalt grey DN40 | 7 | 6.907-408.0 | 1 stuk(s) | DN 40 | | 360 mm | | | ■ |
| FLOOR TOOL NW 40 (2 HULPSTUKKEN) | 8 | 6.903-018.0 | 1 stuk(s) | DN 40 | | 370 mm | | Aluminium met in hoogte verstelbare rollen, borstelstrips, rubberstrips (alleen NT 72/2 / NT 611 KF) | □ |
| FLOOR TOOL | 9 | 6.906-383.0 | 1 stuk(s) | DN 40 | | 450 mm | | Aluminium met in hoogte verstelbare rollen, borstelstrips, rubberstrips (bestelnummer 6.906-146) | □ |
| | 10 | 6.906-384.0 | 1 stuk(s) | DN 35 | | 370 mm | | Aluminium met in hoogte verstelbare rollen, borstelstrips (bestelnummer 6.903-064), rubberstrips (bestelnummer 6.903-081, oliebestendig) | □ |
| Plintenzuigmond | | | | | | | | | |
| PLINTENZUIGER NW 40 KUNSTSTOF | 11 | 6.903-033.0 | 1 stuk(s) | DN 40 | 290 mm | | | Kunststof | ■ |
| PLINTENZUIGER | 12 | 6.900-385.0 | 1 stuk(s) | DN 35 | 210 mm | | | | □ |
| PLINTENZUIGMOND | 13 | 6.900-922.0 | 1 stuk(s) | DN 35 | 500 mm | | | Metaal | □ |
| PLINTENZUIGMOND DN 40 | 14 | 6.905-817.0 | 1 stuk(s) | DN 40 | 400 mm | | | | □ |
| Zuigbuizen, metaal | | | | | | | | | |
| Zuigbuis | 15 | 6.900-275.0 | 1 stuk(s) | DN 40 | 0,55 m | | | Metaal | ■ |
| ZUIGBUIS NW 35 0,5 M | 16 | 6.900-514.0 | 1 stuk(s) | DN 35 | 0,5 m | | | | □ |
| Zuigslangen (clipsysteem) | | | | | | | | | |
| Zuigslang | 17 | 6.906-321.0 | 1 stuk(s) | 40 | 4 m | | | Met bajonet- en clipaansluiting | ■ |
| | 18 | 6.906-279.0 | 1 stuk(s) | 40 | 10 m | | | | □ |
| | 19 | 6.906-714.0 | 1 stuk(s) | 40 | 4 m | | | Met bajonet- en clipaansluiting, oliebestendig (alleen bij NT 611 Eco K/F) | □ |
| | 20 | 6.906-546.0 | 1 stuk(s) | 40 | 4 m | | | Zuigslang C40, 4 m, elektrisch geleidend, met bajonet- en clipaansluiting | □ |
| | 21 | 6.906-635.0 | 1 stuk(s) | 40 | 16 m | | | Zuigslang C40, 16 m, met bajonet- en clipaansluiting | □ |
| | 22 | 6.906-877.0 | 1 stuk(s) | 40 | 10 m | | | Zuigslang 10 m, kunststof, elektrisch geleidend, met bajonetaansluiting en C 35 clip-systeem | □ |
| Zuigslangen compleet (clipsysteem) | | | | | | | | | |
| Zuigslang compleet (clipsysteem), C DN 40 | 23 | 4.440-678.0 | 1 stuk(s) | DN 40 | 4 m | | | Met bocht | ■ |
| Zuigslang compleet (clipsysteem), C DN 40, + PFC-module, elektrisch geleidend | 24 | 4.440-728.0 | 1 stuk(s) | DN 40 | 4 m | | | Met bocht en module (4.060-533), elektrisch geleidend | □ |
| Hose packaged NW35 2.0m | 25 | 2.889-161.0 | 1 stuk(s) | DN 35 | 2 m | | | | □ |
| Vlakfilter papier | | | | | | | | | |
| Vlakfilter papier | 26 | 6.907-276.0 | 1 stuk(s) | | | | | Plat gevouwen filter stofklasse M, papier met nano-coating. Geschikt voor fijn stof en het opzuigen van droog vuil. | □ |

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

NT 75/2 TACT² ME TC

1.667-289.0

KÄRCHER


| | | Bestelnr. | Aantal | Nominale diameter | Lengte | Breedte | Prijs | Beschrijving | |
|--|----|-------------|------------|-------------------|--------|---------|-------|--|--------------------------|
| Stoffilters | | | | | | | | | |
| Membraanfilter | 27 | 6.904-282.0 | 1 stuk(s) | | | | | Polyester naaldvlies, BIA-C getest | <input type="checkbox"/> |
| HEPA, stofklasse-H-filters | | | | | | | | | |
| Vlakfilter HEPA | 28 | 6.904-364.0 | 1 stuk(s) | | | | | HEPA vlakfilter, stofklasse H (H14) | <input type="checkbox"/> |
| Plastic zakken voor stofvrije afvalverwijdering | | | | | | | | | |
| Plastic zakken voor stofvrije afvalverwijdering | 29 | 6.900-698.0 | 10 stuk(s) | | | | | PE plastic zak | <input type="checkbox"/> |
| Natfilterzakken | | | | | | | | | |
| Natfilterzakken | 30 | 6.904-252.0 | 5 stuk(s) | | | | | Stofklasse L getest, algemene reiniging, droog en nat, scheurvast | <input type="checkbox"/> |
| Bocht, roestvrij staal | | | | | | | | | |
| Bocht, roestvrij staal | 31 | 6.903-141.0 | 1 stuk(s) | DN 35 | | | | RVS | <input type="checkbox"/> |
| | 32 | 6.902-079.0 | 1 stuk(s) | DN 40 | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Bochten, metaal | | | | | | | | | |
| Bocht, metaal, DN 35 | 33 | 6.900-519.0 | 1 stuk(s) | DN 35 | | | | Metaal | <input type="checkbox"/> |
| Bocht, metaal, DN 40 | 34 | 6.900-276.0 | 1 stuk(s) | DN 40 | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Universele borstels | | | | | | | | | |
| Universele borstel | 35 | 6.903-863.0 | 1 stuk(s) | DN 35 | 120 mm | | | Natuurborstel (runderhaar), borstelbezetting 120 x 45 mm | <input type="checkbox"/> |
| Autozuigmond | | | | | | | | | |
| AUTOZUIGMOND | 36 | 6.900-952.0 | 1 stuk(s) | DN 40 | | 90 mm | | Kunststof | <input type="checkbox"/> |
| Voorzetzuigmond | | | | | | | | | |
| Voorzetzuigmond | 37 | 4.130-400.0 | 1 stuk(s) | DN 40 | | 611 mm | | Metaal, hoogteverstelbaar, borstelstrips, rubberstrips (alleen Tc-modellen) | <input type="checkbox"/> |
| Rubberzuigmond, 45° afgeschuind | | | | | | | | | |
| Rubberen zuigmond, afgeschuind 45° | 38 | 6.902-104.0 | 1 stuk(s) | DN 35 | 220 mm | | | Voor afzuigen bij machines, oliebestendig | <input type="checkbox"/> |
| | 39 | 6.902-105.0 | 1 stuk(s) | DN 40 | 220 mm | | | | <input type="checkbox"/> |
| Zuigmonden voor buizen | | | | | | | | | |
| BUIZUIGMOND | 40 | 6.903-035.0 | 1 stuk(s) | DN 35 | | | | Kunststof, diameter buis 100 mm | <input type="checkbox"/> |
| BUIZUIGMOND 200MM,NW35,-KUNSTSTOF | 41 | 6.903-036.0 | 1 stuk(s) | DN 35 | | | | Kunststof, diameter buis 200 mm | <input type="checkbox"/> |
| Zuigbuizen, roestvrij staal | | | | | | | | | |
| Zuigbuis, DN 40 | 42 | 6.902-081.0 | 1 stuk(s) | DN 40 | 0,5 m | | | RVS | <input type="checkbox"/> |
| | 43 | 6.906-531.0 | 1 stuk(s) | DN 40 | 1 m | | | | <input type="checkbox"/> |
| Zuigbuis, DN 35 | 44 | 6.902-154.0 | 1 stuk(s) | DN 35 | 0,5 m | | | | <input type="checkbox"/> |
| Reparatiesets | | | | | | | | | |
| Reparatieset, C 40 | 45 | 2.639-873.0 | 1 stuk(s) | DN 40 | | | | Reparatieset zuigslang (clip-systeem) | <input type="checkbox"/> |
| Reparatieset, DN 61 | 46 | 2.862-038.0 | 1 stuk(s) | DN 61 | | | | Reparatieset zuigslang. Optioneel voor alle modellen NT 65/2 en 72/2, NT 993 I, NT 802 I | <input type="checkbox"/> |
| Zuigslangen (zonder aansluitingen) | | | | | | | | | |
| | 47 | 6.389-839.0 | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Zuigslangen compleet | | | | | | | | | |
| Zuigslang, DN 61, 4 m, compleet | 48 | 4.440-264.0 | 1 stuk(s) | DN 61 | 4 m | | | Standaard | <input type="checkbox"/> |
| Zuigslang compleet. | 49 | 4.440-328.0 | 1 stuk(s) | DN 61 | 3 m | | | Industrieslang, PVC / elastomeer met stalen spiraal, binnen glad | <input type="checkbox"/> |
| Zuigslang, compleet, DN 61, 10 m | 50 | 4.440-467.0 | 1 stuk(s) | DN 61 | 10 m | | | Standaard | <input type="checkbox"/> |
| Zuigslang, compleet, DN 61, 4 m, oliebestendig | 51 | 4.440-613.0 | 1 stuk(s) | DN 61 | 4 m | | | Oliebestendig | <input type="checkbox"/> |
| Zuigslang, compleet, DN 61, 10 m, oliebestendig | 52 | 4.440-614.0 | 1 stuk(s) | DN 61 | 10 m | | | | <input type="checkbox"/> |

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

NT 75/2 TACT² ME TC

1.667-289.0

KÄRCHER


| | | Bestelnr. | Aantal | Nominale diameter | Lengte | Breedte | Prijs | Beschrijving | |
|--|----|-------------|-----------|-------------------|--------|---------|-------|--|--------------------------|
| Zuigslang, compleet, DN 40, 4 m, elektrisch geleidend | 53 | 4.440-616.0 | 1 stuk(s) | DN 61 | 4 m | | | Elektrisch geleidend | <input type="checkbox"/> |
| Zuigslang compleet. | 54 | 4.440-263.0 | 1 stuk(s) | DN 40 | 4 m | | | Standaard | <input type="checkbox"/> |
| | 55 | 4.440-303.0 | 1 stuk(s) | DN 40 | 4 m | | | Oliebestendig | <input type="checkbox"/> |
| | 56 | 4.440-463.0 | 1 stuk(s) | DN 40 | 10 m | | | Standaard | <input type="checkbox"/> |
| | 57 | 4.440-466.0 | 1 stuk(s) | DN 40 | 10 m | | | Elektrisch geleidend | <input type="checkbox"/> |
| Zuigslang, compleet, DN 40, 10 m, oliebestendig | 58 | 4.440-612.0 | 1 stuk(s) | DN 40 | 10 m | | | Oliebestendig | <input type="checkbox"/> |
| Verbindingsstukken | | | | | | | | | |
| Verbindingsstuk, DN 32/35, met inwendige schroefdraad | 59 | 6.902-077.0 | 1 stuk(s) | DN 32 | | | | Verbindt twee zuigslangen (niet voor ESB 28) | <input type="checkbox"/> |
| Verbindingsstuk, DN 40, met binnendraad | 60 | 6.900-286.0 | 1 stuk(s) | DN 40 | | | | Verbindt twee zuigslangen, schroefaansluiting aan beide zijden | <input type="checkbox"/> |
| Verbindingsstuk, DN 61, met binnendraad | 61 | 6.902-078.0 | 1 stuk(s) | DN 61 | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Verlengslangen (clipsysteem) | | | | | | | | | |
| Verlengslang, C 40 | 62 | 6.906-344.0 | 1 stuk(s) | DN 40 | 2,5 m | | | Voor alle C-40 slangen | <input type="checkbox"/> |
| Sonstiges | | | | | | | | | |
| Voorafscheider 80 l | 63 | 3.864-010.0 | 1 stuk(s) | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Vatvoorafscheider | 64 | 3.864-012.0 | 1 stuk(s) | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Deksel voorafscheider | 65 | 4.063-132.0 | 1 stuk(s) | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| CS 40 Me | 66 | 2.863-026.0 | 1 stuk(s) | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Y-verbindingstuk | | | | | | | | | |
| Aanbouwset Y-stuk | 67 | 2.637-217.0 | 1 stuk(s) | DN 35 | | | | Verdeelstuk, kunststof | <input type="checkbox"/> |
| Aansluitstuk C-DN (van clip naar conus), elektrisch geleidend | | | | | | | | | |
| Aansluitstuk C DN 35 | 68 | 5.407-112.0 | 1 stuk(s) | DN 35 | | | | Verbindt C 35 slang met DN 35 elektrisch geleidend toebehoren | <input type="checkbox"/> |
| Aansluitstuk C DN 40 | 69 | 5.407-109.0 | 1 stuk(s) | DN 40 | | | | Verbindt C 40 slang met DN 35 elektrisch geleidend toebehoren | <input type="checkbox"/> |
| | 70 | 5.407-111.0 | 1 stuk(s) | DN 40 | | | | Verbindt C 40 slang met DN 40 elektrisch geleidend toebehoren | <input type="checkbox"/> |
| Aansluitstuk elektrisch gereedschap, opklembaar, elektrisch geleidend | | | | | | | | | |
| VERBINDINGSSTUK | 71 | 5.453-042.0 | 1 stuk(s) | DN 35 | | | | Kunststof, geschikt voor DN 26-36 (Te / Eco M / H), elektrisch geleidend. Alleen voor NT-zuigers | <input type="checkbox"/> |
| Aansluitstuk elektrisch gereedschap C 35, elektrisch geleidend | 72 | 5.453-048.0 | 1 stuk(s) | DN 35 | | | | Binnen Ø 25,4 mm / buiten Ø 34,6 mm / 38 mm elektrisch geleidend. Alleen voor NT-zuigers | <input type="checkbox"/> |
| | 73 | 5.453-049.0 | 1 stuk(s) | DN 35 | | | | Binnen Ø 28,6 mm, buiten Ø 37,3 mm/ 38,8 mm, el. Alleen NT-vacuüms. | <input type="checkbox"/> |
| | 74 | 5.453-050.0 | 1 stuk(s) | DN 35 | | | | Binnen Ø 27 mm / buiten Ø 36,5 mm / 38,8 mm elektrisch geleidend. Alleen voor NT-zuigers | <input type="checkbox"/> |
| | 75 | 5.453-051.0 | 1 stuk(s) | DN 35 | | | | Binnen Ø 32 mm, buiten Ø 39 mm, el. Alleen NT-vacuüms. | <input type="checkbox"/> |
| | 76 | 5.453-052.0 | 1 stuk(s) | DN 35 | | | | Binnen Ø 28 mm, buiten Ø 34 mm/ 38,8 mm, el. Alleen NT-vacuüms. | <input type="checkbox"/> |
| Aansluitstuk elektrisch gereedschap, schroefaansluiting | | | | | | | | | |
| Aansluitstuk elektrisch gereedschap, schroefbaar, DN 35 | 77 | 5.453-016.0 | 1 stuk(s) | DN 35 | | | | Kunststof, geschikt voor DN 26-36, elektrisch geleidend | <input type="checkbox"/> |
| | 78 | 5.453-026.0 | 1 stuk(s) | DN 35 | | | | Binnen Ø 28,6 mm / buiten Ø 37,3/38,8 mm, elektrisch geleidend | <input type="checkbox"/> |
| | 79 | 6.902-059.0 | 1 stuk(s) | DN 35 | | | | Binnen Ø 32 mm / buiten Ø 39 mm | <input type="checkbox"/> |
| | 80 | 6.902-095.0 | 1 stuk(s) | DN 35 | | | | Binnen Ø 28,6 mm / buiten Ø 34/38,8 mm, elektrisch geleidend | <input type="checkbox"/> |

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

NT 75/2 TACT² ME TC

1.667-289.0

KÄRCHER



| | | Bestelnr. | Aantal | Nominale diameter | Lengte | Breedte | Prijs | Beschrijving | |
|--|----|-------------|-----------|-------------------|--------|---------|-------|--|--------------------------|
| Verlengstukken (buis-> zuigmond) | | | | | | | | | |
| Verlengstuk DN 40-DN 61 | 81 | 5.453-019.0 | 1 stuk(s) | DN 40 | | | | Van DN 40 naar 61, kunststof | <input type="checkbox"/> |
| Reductiestukken | | | | | | | | | |
| Reductiestuk | 82 | 5.407-108.0 | 1 stuk(s) | DN 40 | | | | Van C-40 slang naar schroefstuk DN 35 | <input type="checkbox"/> |
| BUSHING | 83 | 5.407-113.0 | 1 stuk(s) | DN 40 | | | | Reductiestukken van C-40 naar C-35 | <input type="checkbox"/> |
| Reductiestuk (buis -> zuigmond) | | | | | | | | | |
| Reductiestuk | 84 | 6.902-017.0 | 1 stuk(s) | DN 40 | | | | Van DN 40 naar 35, kunststof | <input type="checkbox"/> |
| Reductiestuk van DN 35 op DN 32 | 85 | 6.902-072.0 | 1 stuk(s) | DN 35 | | | | Van DN 35 naar 32, metaal | <input type="checkbox"/> |
| Set reductiestukken / verlengstukken | | | | | | | | | |
| Set reductie- / verlengstukken | 86 | 2.860-117.0 | 1 stuk(s) | | | | | DN 40/35, DN 35/32 (buis -> zuigmond), kunststof | <input type="checkbox"/> |
| Doelgroepsspecifieke toebehorensets voor stof-/waterzuigers | | | | | | | | | |
| Professionele reinigingsset | 87 | 2.637-353.0 | | DN 40 | | | | Losse onderdelen: Zuigslang 4 m (4.440-263.0), bocht, metaal (6.900-276.0), zuigbuis 2 x 0,5 m, metaal (6.900-275.0), voegensproeier (6.903-033.0), vloersproeier met rollers (6.903-051.0). | <input type="checkbox"/> |
| Industrieset | 88 | 2.637-355.0 | | DN 61 | | | | Doelgroepsspecifieke robuuste complete set toebehoren in D 61 voor het opzuigen van grof vuil in de industrie, bouw, etc. | <input type="checkbox"/> |
| Spaanderset | 89 | 2.640-760.0 | | DN 61 | | | | Doelgroepsspecifieke robuuste aansluitset in DN 61 voor reinigen met olie-bestendige zuigslang en rubberen mondstuk. | <input type="checkbox"/> |
| Ombouwset niet-geleidende stoffen | | | | | | | | | |
| Aanbouwset niet-geleidende stoffen Tact ² + Ap | 90 | 2.642-602.0 | 1 stuk(s) | | | | | | <input type="checkbox"/> |

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

NT 75/2 TACT² ME TC 1.667-289.0



| | | Bestelnr. | Lengte | Kleur | Aantal | Prijs | Beschrijving | |
|----------------|---|-------------|--------|-------|-----------|-------|--------------|--------------------------|
| Overige | | | | | | | | |
| Verlengsnoer | 1 | 6.647-022.0 | 20 m | | 1 stuk(s) | | 20 m | <input type="checkbox"/> |

Bij de levering inbegrepen Beschikbaar toebehoren

NT 75/2 TACT² ME TC

1.667-289.0

KÄRCHER



| | | Bestelnr. | Aantal | Nominale diameter | Lengte/Breedte | Prijs | Beschrijving | |
|--|---|-------------|-----------|-------------------|----------------|-------|--|--------------------------|
| Vloerzuigmonden | | | | | | | | |
| Zuigmond voor natte/droge vloeren | 1 | 4.130-413.0 | 1 stuk(s) | DN 61 | 500 mm | | Aluminium met in hoogte verstelbare rollen, borstelstrips, rubberstrips (bestelnummer 6.906-168) | <input type="checkbox"/> |
| Andere zuigmonden | | | | | | | | |
| Rubberen zuigmond 45° | 2 | 6.902-106.0 | 1 stuk(s) | DN 61 | 220 mm | | 45° afgeschuind, voor afzuigen bij machines, oliebestendig DN 61 | <input type="checkbox"/> |
| Schraap- en schaafluigmond, metaal | 3 | 6.903-360.0 | 1 stuk(s) | DN 61 | 104 mm | | Metaal, voor vastzittend vuil, nominale breedte 61 | <input type="checkbox"/> |
| Zuigmond voor grote oppervlakken, aluminium | 4 | 4.130-415.0 | 1 stuk(s) | DN 61 | 200 mm | | Aluminium met borstel. Met metalen lijst voor B1 DN 61 | <input type="checkbox"/> |
| Plintenzuigmonden | | | | | | | | |
| Plintenzuigmond, synthetisch | 5 | 6.900-222.0 | 1 stuk(s) | DN 61 | 370 × 64 mm | | Kunststof | <input type="checkbox"/> |
| Adapter en vervangonderdelen | | | | | | | | |
| Adapter IVC-toebehoren voor stof-/waterzuigers | 6 | 6.902-002.0 | 1 stuk(s) | DN 52 | | | | <input type="checkbox"/> |
| Vuilreservoirs en spaanderkorven | | | | | | | | |
| Spaanderzeef | 7 | 5.731-645.0 | 1 stuk(s) | | | | Kunststof, perforaat met binnendraad. Bescherming van de aftapslang tegen grote splinters, spaanders, etc. | <input type="checkbox"/> |

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren