

Productinformatie

97 52 10

Krimptang

Ook te bedienen met twee handen



- Voor soldeervrije, elektrische verbindingen
- Tot 30% minder handkracht vereist in vergelijking met courante krimptangen dankzij de hefboomoverbrenging
- Consequent hoge krimpkwaliteit dankzij precisiebekken en geforceerde blokkering (ontgrendelbaar)
- De krimpdruk is in de fabriek exact ingesteld (gekalibreerd) en kan achteraf door de fabriek nagesteld worden
- Bediening met twee handen voor een eenvoudige verkrimping van grote kabeldiameters
- Goede hantering dankzij uitgebalanceerde zwaartepunten, gebogen kop en ergonomisch gevormde handgrepen
- Chroom-vanadium-elektrostaal in bijzondere kwaliteit, oliegehard

Artikel-nr.	97 52 10
EAN	4003773023678
Tang	gebruineerd
Kop	gebruineerd
Benen	met antislip kunststof bekleding
gewicht	624 g
Afmetingen	250 x 100 x 24 mm

Technische Attribute

Toepassing	Coax-, BNC- en TNC-stekkers
Aantal krimpprofielen	3
	5,4 mm / 6,48 mm / 1,72 mm
Hulzen (diameter)	Ø 6,4 / 7,6 / 2,1 mm
Kabeltype	RG 58 / 59 / 62 / 71 / 223

eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 5.0	EC000168
ETIM 6.0	EC000168
proficl@ss 6.0	AAA946c003
UNSPSC 13.1	27112147

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen



Derde stap: wanneer meer kracht is vereist, v.b. bij geïsoleerde verbinders 6 mm² is dankzij de langere handgrepen is bediening met twee handen mogelijk



Eerste stap: knijp de benen met twee vingers samen, tot de twee bekken de te krimpen verbinder raken