



# Cockpit Shine

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878  
Datum van uitgave: 5/03/2026 Datum herziening: 26/02/2026 Vervangt versie van: 5/11/2025 Versie: 1.4

### RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

#### 1.1. Productidentificatie

Productnaam : Cockpit Shine  
UFI : 17EX-T8RX-800D-E13V  
Productcode : BDS002753AE  
Producttype : Detergentia  
Verstuiver : Aërosol

#### 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

##### Relevant geïdentificeerd gebruik

Gebruik van de stof of het mengsel : Car Care

#### 1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

##### Leverancier

CRC Industries Europe B.V.  
Touwslagerstraat 1  
9240 Zele  
Belgium  
T +32(0)52/45.60.11, F +32(0)52/45.00.34  
[hse@crcind.com](mailto:hse@crcind.com), [www.crcind.com](http://www.crcind.com)

#### 1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

Noodnummer : +32(0)52/45.60.11  
Office hours: 9-17h CET

| Land/Gebied | Organisatie/Bedrijf                                                      | Adres                       | Noodnummer     | Opmerking                                                                                                                                           |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| België      | Centre Anti-Poisons/Antigifcentrum<br>c/o Hôpital Militaire Reine Astrid | Rue Bruyn 1<br>1120 Brussel | +32 70 245 245 | Alle dringende vragen<br>over vergiftigingen:<br>070 245 245 (gratis,<br>24/7), of indien<br>onbereikbaar tel. 02<br>264 96 30 (normaal<br>tarief). |

### RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

#### 2.1. Indeling van de stof of het mengsel

##### Indeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Aerosol, Categorie 1 H222;H229  
Huidcorrosie/-irritatie, Categorie 2 H315  
Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling, H336  
Categorie 3, narcotische werking  
Aspiratiegevaar, Categorie 1 H304  
Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, Categorie 2 H411  
Volledige tekst van H- en EUH-zinnen: zie sectie 16

##### Nadelige fysisch-chemische, gezondheids- en milieueffecten

Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting. Zeer licht ontvlambare aerosol. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Veroorzaakt huidirritatie. Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

# Cockpit Shine

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

### 2.2. Etiketteringselementen

#### Etikettering conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Gevarenpictogrammen (CLP)



Signaalwoord (CLP)

: Gevaar

Bevat

: Koolwaterstoffen, C6, isoalkanen, <5% n-hexaan; pentaan

Gevarenaanduidingen (CLP)

: H222 - Zeer licht ontvlambare aerosol.  
H229 - Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting.  
H315 - Veroorzaakt huidirritatie.  
H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.  
H411 - Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.  
Veiligheidsaanbevelingen (CLP) : P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.  
P210 - Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.  
P211 - Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.  
P251 - Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.  
P261 - Inademing van damp/spuitnevel vermijden.  
P280 - Draag beschermende handschoenen/oogbescherming.  
P410+P412 - Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C.  
P501 - Inhoud/verpakking afvoeren naar een verzamelpunt voor gevaarlijk of speciaal afval, overeenkomstig de lokale, regionale, nationale en/of internationale regelgeving.

Vrijstelling van etiketteringsvoorwaarden in overeenstemming met CLP artikel 23, lid c; bijlage I deel 1 rubriek 1.3.3

### 2.3. Andere gevaren

Bevat geen PBT- en/of zPzB-stoffen  $\geq 0,1\%$  beoordeeld in overeenstemming met REACH bijlage XIII

Het mengsel bevat geen stoffen die zijn opgenomen in de lijst die is opgesteld volgens artikel 59, lid 1 van REACH voor het hebben van hormoonontregelende eigenschappen, of een of meer stoffen die zijn geïdentificeerd als het hebben van hormoonontregelende eigenschappen volgens de criteria bepaald in Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2100 van de Commissie of Verordening (EU) 2018/605 van de Commissie, met een concentratie van groter dan of gelijk aan 0.1%.

## RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

### 3.2. Mengsels

| Naam                                                                                                                                                               | Productidentificatie                                                                                | %       | Indeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Koolwaterstoffen, C6, isoalkanen, <5% n-hexaan (UVCB)                                                                                                              | EG-Nr: 931-254-9<br>REACH-nr: 01-2119484651-34                                                      | 25 – 50 | Flam. Liq. 2, H225<br>Skin Irrit. 2, H315<br>STOT SE 3, H336<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 2, H411 |
| pentaan<br>stof met nationale blootstellingsgrenswaarde(n) op de werkvloer (BE); stof waarvoor binnen de Gemeenschap een blootstellingsgrens op de werkvloer geldt | CAS-Nr: 109-66-0<br>EG-Nr: 203-692-4<br>EU Catalogus nr: 601-006-00-1<br>REACH-nr: 01-2119459286-30 | 25 – 50 | Flam. Liq. 2, H225<br>STOT SE 3, H336<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 2, H411<br>EUH066              |
| Witte paraffineolie (aardolie)<br>stof met nationale blootstellingsgrenswaarde(n) op de werkvloer (BE)                                                             | CAS-Nr: 8042-47-5<br>EG-Nr: 232-455-8<br>REACH-nr: 01-2119487078-27                                 | 5 – 10  | Asp. Tox. 1, H304                                                                                            |

# Cockpit Shine

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

| Naam                                                                                                                                                                                                                        | Productidentificatie                                                                                | %     | Indeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kooldioxide (CO <sub>2</sub> )<br>(Drijfgas (Aërosol))<br>stof met nationale blootstellingsgrenswaarde(n) op de werkvloer (BE); stof waarvoor binnen de Gemeenschap een blootstellingsgrens op de werkvloer geldt           | CAS-Nr: 124-38-9                                                                                    | 1 – 5 | Press. Gas (Comp.), H280                                                                                                                          |
| n-hexaan<br>(Constituent)<br>Opgenomen als REACH kandidaat stof.<br>stof met nationale blootstellingsgrenswaarde(n) op de werkvloer (BE); stof waarvoor binnen de Gemeenschap een blootstellingsgrens op de werkvloer geldt | CAS-Nr: 110-54-3<br>EG-Nr: 203-777-6<br>EU Catalogus nr: 601-037-00-0<br>REACH-nr: 01-2119480412-44 | < 2,5 | Flam. Liq. 2, H225<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Repr. 2, H361f<br>STOT SE 3, H336<br>STOT RE 1, H372<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 2, H411 |
| diethyl phthalate<br>stof met nationale blootstellingsgrenswaarde(n) op de werkvloer (BE)                                                                                                                                   | CAS-Nr: 84-66-2<br>EG-Nr: 201-550-6<br>REACH-nr: 01-2119486682-27                                   | < 0,5 | Niet ingedeeld                                                                                                                                    |

Opmerkingen : De stoffen die zijn geïdentificeerd als "bestanddelen" zijn chemische verbindingen die typisch aanwezig zijn in de UVCB-stof. Hun aanwezigheid kan belangrijk zijn voor de indeling of voor andere gezondheids-/milieuredenen (bijv. beroepsmatige blootstellingslimieten)

Product valt onder CLP-bijlage 1.1.3.7. De regels voor openbaring van de bestanddelen worden in dit geval aangepast.

Volledige tekst van H- en EUH-zinnen: zie sectie 16

## RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

### 4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

EHBO algemeen : Onmiddellijk een arts bellen.

EHBO na inademing : De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Roep medische hulp in indien verschijnselen/symptomen zich voordoen.

EHBO na contact met de huid : De huid met overvloedig water wassen. Verontreinigde kleding uittrekken. Bij huidirritatie: een arts raadplegen. Medische hulp inroepen indien irritatie ontstaat.

EHBO na contact met de ogen : Als voorzorgsmaatregel de ogen met water uitspoelen. Medische hulp inroepen indien irritatie ontstaat.

EHBO na opname door de mond : Niet laten braken. Onmiddellijk een arts bellen. De mond spoelen. Bij braken het hoofd laag houden, zodat de maaginhoud niet in de longen kan komen.

### 4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Symptomen/effecten : Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

Symptomen/effecten na contact met de huid : Irritatie. Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

Symptomen/effecten na opname door de mond : Risico op longoedeem.

### 4.3. Vermelding van eventueel noodzakelijke onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Zorg voor algemene ondersteunende maatregelen en behandel symptomatisch. Hou het slachtoffer onder toezicht. Symptomen kunnen zich pas na enige tijd openbaren.

## RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

### 5.1. Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen : Verneveld water. Droog poeder. Schuim. Koolstofdioxide.

Ongeschikte blusmiddelen : Gebruik geen sterke waterstraal.

# Cockpit Shine

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

### 5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

- |                                                    |                                                      |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Brandgevaar                                        | : Zeer licht ontvlambare aerosol.                    |
| Explosiegevaar                                     | : Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting. |
| Gevaarlijke ontledingsproducten in geval van brand | : Bij brand kunnen vergiftige gassen optreden.       |

### 5.3. Advies voor brandweerlieden

- |                                      |                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Blusinstructies                      | : Verplaats, indien mogelijk zonder gevaar voor eigen veiligheid, de verpakkingen uit de vuurhaard. Standaard brandbestrijdingsprocedures toepassen en rekening houden met de gevaren die de overige betrokken materialen kunnen opleveren. |
| Bescherming tijdens brandbestrijding | : Niet ingrijpen zonder geschikte veiligheidsmiddelen. Onafhankelijk werkend ademhalingsapparaat. Volledig beschermende kleding.                                                                                                            |

## RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

### 6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

#### Voor andere personen dan de hulpdiensten

- |                      |                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beschermingsmiddelen | : Draag tijdens het schoonmaken geschikte beschermingsmiddelen en beschermende kleding.                                                                                                                         |
| Noodprocedures       | : Verontreinigde omgeving ventileren. Niet blootstellen aan open vuur, geen vonken en verboden te roken. Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden. Contact met de huid en de ogen vermijden. |

#### Voor de hulpdiensten

- |                      |                                                                                                                                                                         |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beschermingsmiddelen | : Niet ingrijpen zonder geschikte veiligheidsmiddelen. Zie voor nadere informatie paragraaf 8: "Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming". |
| Noodprocedures       | : Overbodig personeel weg laten gaan. De ruimte ventileren.                                                                                                             |

### 6.2. Milieuvorzorgsmaatregelen

Voorkom lozing in het milieu. Voorkom morsen of wegvloeien in waterafvoer, riool of waterwegen.

### 6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

- |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Voor insluiting    | : Gelekte/gemorste stof opruimen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Reinigingsmethodes | : Het product mechanisch opruimen. Voor grote morspartijen de gemorste vloeistof indammen en bedekken met nat zand of aarde om daarna veilig af te voeren. Na recuperatie van de stof, de omgeving met water spoelen. Kleine hoeveelheden gemorst product opnemen met een droog chemisch absorptiemiddel. Maak het oppervlak grondig schoon om resterende besmetting te verwijderen. |
| Overige informatie | : Afvalstoffen of vaste residuen naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf brengen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

### 6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

Voor de afvalverwerking van verontreinigde materialen, zie paragraaf 13: "Instructies voor verwijdering".

## RUBRIEK 7: Hantering en opslag

### 7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

- |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel | : Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden. Contact met de huid en de ogen vermijden. Draag een persoonlijke beschermingsuitrusting. Vermijd langdurige blootstelling. Hanteren overeenkomstig de geldende industriële hygiëne- en veiligheidsregels. |
| Hygiënische maatregelen                                                  | : Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Na hantering van dit product altijd handen wassen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

# Cockpit Shine

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

### 7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Opslagvoorwaarden : Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F. Achter slot bewaren. Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren. De vaten gesloten houden als ze niet worden gebruikt.

### 7.3. Specifiek eindgebruik

Geen aanvullende informatie beschikbaar

## RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

### 8.1. Controleparameters

#### Nationale beroepsmatige blootstellingswaarden en biologische grenswaarden

|                                                                   |                                                          |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Witte paraffineolie (aardolie) (8042-47-5)</b>                 |                                                          |
| <b>België - Beroepsmatige blootstellingslimieten</b>              |                                                          |
| Lokale naam                                                       | Huiles minérales (brouillards) # Olie (minerale-; nevel) |
| OEL TWA                                                           | 5 mg/m³                                                  |
| OEL STEL                                                          | 10 mg/m³                                                 |
| Referentie Wetgeving                                              | Koninklijk besluit/Arrêté royal 16/11/2023               |
| <b>pentaaan (109-66-0)</b>                                        |                                                          |
| <b>EU - Indicatieve Beroepsmatige blootstellingslimiet (IOEL)</b> |                                                          |
| Lokale naam                                                       | Pentane                                                  |
| IOEL TWA                                                          | 3000 mg/m³                                               |
|                                                                   | 1000 ppm                                                 |
| Referentie Wetgeving                                              | COMMISSION DIRECTIVE 2006/15/EC                          |
| <b>België - Beroepsmatige blootstellingslimieten</b>              |                                                          |
| Lokale naam                                                       | Pentane, tous isomères # Pentaan, alle isomeren          |
| OEL TWA                                                           | 1800 mg/m³                                               |
|                                                                   | 600 ppm                                                  |
| OEL STEL                                                          | 2250 mg/m³                                               |
|                                                                   | 750 ppm                                                  |
| Referentie Wetgeving                                              | Koninklijk besluit/Arrêté royal 16/11/2023               |
| <b>diethyl phthalate (84-66-2)</b>                                |                                                          |
| <b>België - Beroepsmatige blootstellingslimieten</b>              |                                                          |
| Lokale naam                                                       | Phtalate de diéthyle # Diethylftalaat                    |
| OEL TWA                                                           | 5 mg/m³                                                  |
| Referentie Wetgeving                                              | Koninklijk besluit/Arrêté royal 16/11/2023               |
| <b>Kooldioxide (CO2) (124-38-9)</b>                               |                                                          |
| <b>EU - Indicatieve Beroepsmatige blootstellingslimiet (IOEL)</b> |                                                          |
| Lokale naam                                                       | Carbon dioxide                                           |
| IOEL TWA                                                          | 9000 mg/m³                                               |
|                                                                   | 5000 ppm                                                 |

# Cockpit Shine

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

| Kooldioxide (CO2) (124-38-9)                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Referentie Wetgeving                                       | COMMISSION DIRECTIVE 2006/15/EC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| België - Beroepsmatige blootstellingslimieten              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Lokale naam                                                | Carbone (dioxyde de) # Koolstofdioxide                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| OEL TWA                                                    | 9131 mg/m³                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                            | 5000 ppm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| OEL STEL                                                   | 54784 mg/m³                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                            | 30000 ppm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Opmerking                                                  | A: la mention "A" signifie que l'agent libère un gaz ou une vapeur qui n'ont en eux-mêmes aucun effet physiologique mais peuvent diminuer le taux d'oxygène dans l'air. Lorsque le taux d'oxygène descend en dessous de 17-18 % (vol/vol) le manque d'oxygène provoque des suffocations qu'aucun symptôme préalable n'annonce. # A: de vermelding "A" betekent dat dit agens gas of damp vrijgeeft dat of die op zich geen fysiologische werking heeft, maar het zuurstofgehalte in de lucht verlaagt. Wanneer het zuurstofgehalte daalt onder de 17-18 % (vol/vol), veroorzaakt het zuurstoftekort verstikking, die zich manifesteert zonder dat er een waarschuwing aan voorafgaat. |
| Referentie Wetgeving                                       | Koninklijk besluit/Arrêté royal 16/11/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| n-hexaan (110-54-3)                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| EU - Indicatieve Beroepsmatige blootstellingslimiet (IOEL) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Lokale naam                                                | n-Hexane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| IOEL TWA                                                   | 72 mg/m³                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                            | 20 ppm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Referentie Wetgeving                                       | COMMISSION DIRECTIVE 2006/15/EC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| België - Beroepsmatige blootstellingslimieten              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Lokale naam                                                | n-Hexane # n-Hexaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| OEL TWA                                                    | 72 mg/m³                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                            | 20 ppm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Referentie Wetgeving                                       | Koninklijk besluit/Arrêté royal 16/11/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

### DNEL en PNEC

| Witte paraffineolie (aardolie) (8042-47-5)     |                                  |
|------------------------------------------------|----------------------------------|
| DNEL/DMEL (Werknemers)                         |                                  |
| Langdurig - systemische effecten, dermaal      | 217,05 mg/kg lichaamsgewicht/dag |
| Langdurig - systemische effecten, inhalatie    | 164,56 mg/m³                     |
| DNEL/DMEL (Algemene bevolking)                 |                                  |
| Langdurig - systemische effecten, oraal        | 25 mg/kg lichaamsgewicht/dag     |
| Langdurig - systemische effecten, inhalatie    | 34,78 mg/m³                      |
| Langdurig - systemische effecten, dermaal      | 93,02 mg/kg lichaamsgewicht/dag  |
| Koolwaterstoffen, C6, isoalkanen, <5% n-hexaan |                                  |
| DNEL/DMEL (Werknemers)                         |                                  |
| Langdurig - systemische effecten, dermaal      | 13964 mg/kg lichaamsgewicht/dag  |
| Langdurig - systemische effecten, inhalatie    | 5306 mg/m³                       |

# Cockpit Shine

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

| Koolwaterstoffen, C6, isoalkanen, <5% n-hexaan |                                |
|------------------------------------------------|--------------------------------|
| DNEL/DMEL (Algemene bevolking)                 |                                |
| Langdurig - systemische effecten, oraal        | 1301 mg/kg lichaamsgewicht/dag |
| Langdurig - systemische effecten, inhalatie    | 1131 mg/m³                     |
| Langdurig - systemische effecten, dermaal      | 1377 mg/kg lichaamsgewicht/dag |
| pentaan (109-66-0)                             |                                |
| DNEL/DMEL (Werknemers)                         |                                |
| Langdurig - systemische effecten, dermaal      | 432 mg/kg lichaamsgewicht/dag  |
| Langdurig - systemische effecten, inhalatie    | 3000 mg/m³                     |
| DNEL/DMEL (Algemene bevolking)                 |                                |
| Langdurig - systemische effecten, oraal        | 214 mg/kg lichaamsgewicht/dag  |
| Langdurig - systemische effecten, inhalatie    | 643 mg/m³                      |
| Langdurig - systemische effecten, dermaal      | 214 mg/kg lichaamsgewicht/dag  |
| PNEC (Water)                                   |                                |
| PNEC aqua (zacht water)                        | 230 µg/l                       |
| PNEC aqua (zeewater)                           | 230 µg/l                       |
| PNEC aqua (intermitterend, zoetwater)          | 880 µg/l                       |
| PNEC (Sedimenten)                              |                                |
| PNEC sediment (zoet water)                     | 1,2 mg/kg droog gewicht        |
| PNEC sediment (zeewater)                       | 1,2 mg/kg droog gewicht        |
| PNEC (Bodem)                                   |                                |
| PNEC bodem                                     | 0,55 mg/kg droog gewicht       |
| PNEC (STP)                                     |                                |
| PNEC waterzuiveringsinstallatie                | 3600 µg/l                      |
| n-hexaan (110-54-3)                            |                                |
| DNEL/DMEL (Werknemers)                         |                                |
| Langdurig - systemische effecten, dermaal      | 11 mg/kg lichaamsgewicht/dag   |
| Langdurig - systemische effecten, inhalatie    | 75 mg/m³                       |
| DNEL/DMEL (Algemene bevolking)                 |                                |
| Langdurig - systemische effecten, oraal        | 4 mg/kg lichaamsgewicht/dag    |
| Langdurig - systemische effecten, inhalatie    | 16 mg/m³                       |
| Langdurig - systemische effecten, dermaal      | 5,3 mg/kg lichaamsgewicht/dag  |

## 8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

### Passende technische maatregelen

#### Passende technische maatregelen:

Er moet een goede algehele ventilatie worden gebruikt. Ventilatiesnelheden moeten zijn aangepast aan de omstandigheden. Gebruik, indien van toepassing, afgesloten procesruimten, plaatselijke afzuiging of andere technische middelen om de concentraties in de lucht onder de aanbevolen blootstellingslimieten te houden. Wanneer er geen blootstellingslimieten zijn vastgesteld, houd dan de concentraties in de lucht op een aanvaardbaar niveau.

# Cockpit Shine

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

### Persoonlijke beschermingsmiddelen

Symbo(o)l(en) voor persoonlijke beschermingsmiddelen:



### Bescherming van de ogen en het gezicht

#### Bescherming van de ogen:

Oogbescherming gebruiken in overeenstemming met EN 166. Veiligheidsbril met zijkleppen.

### Bescherming van de huid

#### Huid en lichaam bescherming:

Draag geschikte beschermende kleding. Antistatische kledij, waaronder antistatische schoenen, wordt aanbevolen

#### Bescherming van de handen:

Draag geschikte handschoenen die getest zijn volgens EN374. De doorbraaktijd van de handschoenen moet langer zijn dan de totale duur van het gebruik van het product. Als de werkzaamheden met het product langer duurt dan de doorbraaktijd van de handschoenen, moet die tussenin vervangen worden. Handschoenen van nitril zijn aan te bevelen. Dikte van het materiaal: > 0,10 mm.

### Bescherming van de ademhalingswegen

#### Bescherming van de ademhalingswegen:

Bij ontoereikende ventilatie een geschikt ademhalingsapparaat gebruiken. Goedgekeurd gasmasker voor organische dampen. Type filter: AX

### Thermische gevaren

#### Bescherming tegen thermische gevaren:

Wordt in normale gebruiksomstandigheden niet geacht een ernstig risico met zich mee te brengen. Draag geschikte thermische beschermende kleding, wanneer noodzakelijk.

### Beheersing van milieublootstelling

#### Beheersing van milieublootstelling:

Voorkom lozing in het milieu. Emissies van ventilatie- of procesapparatuur moet worden gecontroleerd om na te gaan dat zij voldoen aan de vereisten van milieubeschermingswetten.

## RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

### 9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

|                                                 |                                                      |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Fysische toestand                               | : Vloeibaar                                          |
| Kleur                                           | : Kleurloos.                                         |
| Voorkomen                                       | : Vloeistof in spuitbus met CO2 drijfgas.            |
| Geur                                            | : citrus-achtige.                                    |
| Geurdrempelwaarde                               | : Niet beschikbaar                                   |
| Smeltpunt                                       | : Niet van toepassing                                |
| Vriespunt                                       | : Niet beschikbaar                                   |
| Kookpunt                                        | : 40 – 65 °C                                         |
| Ontvlambaarheid                                 | : Zeer licht ontvlambare aerosol.                    |
| Ontploffingseigenschappen                       | : Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting. |
| Laagste explosiegrenswaarde                     | : Niet beschikbaar                                   |
| Bovenste explosiegrenswaarde                    | : Niet beschikbaar                                   |
| Vlampunt                                        | : -35 °C (gesloten beker)                            |
| Zelfontbrandingstemperatuur                     | : > 200 °C                                           |
| Ontledingstemperatuur                           | : Niet beschikbaar                                   |
| pH                                              | : Niet van toepassing                                |
| Viscositeit, kinematisch                        | : < 20,5 mm²/s bij 40°C                              |
| Oplosbaarheid                                   | : Niet oplosbaar in water.                           |
| Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (Log Kow) | : Niet van toepassing                                |
| Dampspanning                                    | : Niet beschikbaar                                   |
| Dampdruk bij 50°C                               | : Niet beschikbaar                                   |
| Dichtheid                                       | : 0,66 g/cm³ bij 20°C                                |
| Relatieve dichtheid                             | : 0,66 bij 20°C                                      |
| Relatieve dampdichtheid bij 20°C                | : Niet beschikbaar                                   |

# Cockpit Shine

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

Deeltjeskenmerken : Niet van toepassing

### 9.2. Overige informatie

#### Informatie inzake fysische gevarenklassen

% brandbare bestanddelen : 75 – 100 %

#### Andere veiligheidskenmerken

VOC-gehalte : 596 g/l

Aanvullende informatie : Voor spuitbussen data voor product zonder drijfgas.

## RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

### 10.1. Reactiviteit

Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting.

### 10.2. Chemische stabiliteit

Stabiel onder normale omstandigheden.

### 10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Geen gevaarlijke reacties bekend onder normale gebruiksomstandigheden.

### 10.4. Te vermijden omstandigheden

Vermijd contact met hete oppervlakken. Warmte. Geen vlammen, geen vonken. Alle ontstekingsbronnen verwijderen.

### 10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Sterke oxidatiemiddelen.

### 10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Onder normale opslag- en gebruiksvoorwaarden zullen er geen gevaarlijke ontledingsproducten ontstaan. Koolstofoxiden (CO, CO<sub>2</sub>).

## RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

### 11.1. Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008

**Acute toxiciteit (oraal)** : Niet ingedeeld (Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan)

**Acute toxiciteit (dermaal)** : Niet ingedeeld (Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan)

**Acute toxiciteit (inhalatie)** : Niet ingedeeld (Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan)

| Witte paraffineolie (aardolie) (8042-47-5) |                               |
|--------------------------------------------|-------------------------------|
| LD50 oraal rat                             | > 5000 mg/kg                  |
| LD50 dermaal konijn                        | > 2000 mg/kg                  |
| LC50 Inhalatie - Rat                       | > 5 mg/l/4u                   |
| pentaan (109-66-0)                         |                               |
| LD50 oraal rat                             | > 2000 mg/kg lichaamsgewicht  |
| LC50 Inhalatie - Rat                       | > 25,3 mg/l/4u                |
| n-hexaan (110-54-3)                        |                               |
| LD50 oraal rat                             | 24 ml/kg                      |
| LD50 oraal                                 | > 16000 mg/kg lichaamsgewicht |
| LD50 dermaal konijn                        | > 3350 mg/kg                  |

# Cockpit Shine

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

|                                                          |                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>n-hexaan (110-54-3)</b>                               |                                                                                                                           |
| LD50 dermaal                                             | > 2000 mg/kg lichaamsgewicht                                                                                              |
| LC50 Inhalatie - Rat (Stofdeeltjes/nevel)                | > 17600 mg/l                                                                                                              |
| <b>Huidcorrosie/-irritatie</b>                           | : Veroorzaakt huidirritatie.<br>pH: Niet van toepassing                                                                   |
| <b>Witte paraffineolie (aardolie) (8042-47-5)</b>        |                                                                                                                           |
| Huidcorrosie/-irritatie                                  | Niet ingedeeld (Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan)                              |
| <b>Koolwaterstoffen, C6, isoalkanen, &lt;5% n-hexaan</b> |                                                                                                                           |
| Huidcorrosie/-irritatie                                  | Veroorzaakt huidirritatie.                                                                                                |
| <b>pentaan (109-66-0)</b>                                |                                                                                                                           |
| Huidcorrosie/-irritatie                                  | Niet ingedeeld (Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan)                              |
| <b>diethyl phthalate (84-66-2)</b>                       |                                                                                                                           |
| Huidcorrosie/-irritatie                                  | Niet ingedeeld (Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan)                              |
| <b>Kooldioxide (CO2) (124-38-9)</b>                      |                                                                                                                           |
| Huidcorrosie/-irritatie                                  | Niet ingedeeld (Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan)                              |
| <b>n-hexaan (110-54-3)</b>                               |                                                                                                                           |
| Huidcorrosie/-irritatie                                  | Veroorzaakt huidirritatie.                                                                                                |
| <b>Ernstig oogletsel/oogirritatie</b>                    | : Niet ingedeeld (Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan)<br>pH: Niet van toepassing |
| <b>Witte paraffineolie (aardolie) (8042-47-5)</b>        |                                                                                                                           |
| Ernstig oogletsel/oogirritatie                           | Niet ingedeeld (Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan)                              |
| <b>Koolwaterstoffen, C6, isoalkanen, &lt;5% n-hexaan</b> |                                                                                                                           |
| Ernstig oogletsel/oogirritatie                           | Niet ingedeeld (Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan)                              |
| <b>pentaan (109-66-0)</b>                                |                                                                                                                           |
| Ernstig oogletsel/oogirritatie                           | Niet ingedeeld (Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan)                              |
| <b>diethyl phthalate (84-66-2)</b>                       |                                                                                                                           |
| Ernstig oogletsel/oogirritatie                           | Niet ingedeeld (Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan)                              |
| <b>Kooldioxide (CO2) (124-38-9)</b>                      |                                                                                                                           |
| Ernstig oogletsel/oogirritatie                           | Niet ingedeeld (Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan)                              |
| <b>n-hexaan (110-54-3)</b>                               |                                                                                                                           |
| Ernstig oogletsel/oogirritatie                           | Niet ingedeeld (Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan)                              |
| <b>Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid</b>          | : Niet ingedeeld (Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan)                            |

# Cockpit Shine

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

|                                         |                                                                                                |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mutageniteit in geslachtscellen</b>  | : Niet ingedeeld (Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan) |
| <b>Carcinogeniteit</b>                  | : Niet ingedeeld (Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan) |
| <b>Giftigheid voor de voortplanting</b> | : Niet ingedeeld (Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan) |
| <b>STOT bij eenmalige blootstelling</b> | : Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.                                                |

### Koolwaterstoffen, C6, isoalkanen, <5% n-hexaan

|                                  |                                               |
|----------------------------------|-----------------------------------------------|
| STOT bij eenmalige blootstelling | Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. |
|----------------------------------|-----------------------------------------------|

### pentaan (109-66-0)

|                                  |                                               |
|----------------------------------|-----------------------------------------------|
| STOT bij eenmalige blootstelling | Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. |
|----------------------------------|-----------------------------------------------|

### n-hexaan (110-54-3)

|                                  |                                               |
|----------------------------------|-----------------------------------------------|
| STOT bij eenmalige blootstelling | Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. |
|----------------------------------|-----------------------------------------------|

|                                         |                                                                                                |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>STOT bij herhaalde blootstelling</b> | : Niet ingedeeld (Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan) |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|

### pentaan (109-66-0)

|                                        |             |
|----------------------------------------|-------------|
| NOAEC (inhalatie, rat, damp, 90 dagen) | 30 mg/l air |
|----------------------------------------|-------------|

### n-hexaan (110-54-3)

|                                  |                                                                           |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| STOT bij herhaalde blootstelling | Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling. |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|

|                             |                                                                             |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Gevaar bij inademing</b> | : Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|

### Cockpit Shine

|                          |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|
| Verstuiver               | Aërosol                            |
| Viscositeit, kinematisch | < 20,5 mm <sup>2</sup> /s bij 40°C |

## 11.2. Informatie over andere gevaren

### Hormoonontregelende eigenschappen

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Schadelijke effecten van die hormoonontregelende eigenschappen voor de gezondheid | : Het mengsel bevat geen stoffen die zijn opgenomen in de lijst die is opgesteld volgens artikel 59, lid 1 van REACH voor het hebben van hormoonontregelende eigenschappen, of een of meer stoffen die zijn geïdentificeerd als het hebben van hormoonontregelende eigenschappen volgens de criteria bepaald in Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2100 van de Commissie of Verordening (EU) 2018/605 van de Commissie, met een concentratie van groter dan of gelijk aan 0.1%. |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## RUBRIEK 12: Ecologische informatie

### 12.1. Toxiciteit

|                                                                |                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ecologie - algemeen                                            | : Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.                        |
| Gevaar voor het aquatisch milieu, (acuut) op korte termijn     | : Niet ingedeeld (Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan) |
| Gevaar voor het aquatisch milieu, (chronisch) op lange termijn | : Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.                        |

### Witte paraffineolie (aardolie) (8042-47-5)

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| LC50 - Vissen [1]       | > 100 mg/l  |
| EC50 - Schaaldieren [1] | > 100 mg/l  |
| NOEC chronisch vis      | > 1000 mg/l |

### pentaan (109-66-0)

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| LC50 - Vissen [1] | 4,26 mg/l |
|-------------------|-----------|

# Cockpit Shine

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

| pentaan (109-66-0)                |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| ErC50 algen                       | 10,7 mg/l         |
| n-hexaan (110-54-3)               |                   |
| LC50 - Vissen [1]                 | > 1 mg/l          |
| EC50 - Andere waterorganismen [1] | 50 mg/l waterflea |

### 12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

| Cockpit Shine                   |                                                                                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Persistentie en afbreekbaarheid | Niet vastgesteld. Er zijn geen gegevens beschikbaar over de afbreekbaarheid van dit product. |

### 12.3. Bioaccumulatie

| Cockpit Shine                                   |                     |
|-------------------------------------------------|---------------------|
| Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (Log Kow) | Niet van toepassing |
| pentaan (109-66-0)                              |                     |
| Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (Log Pow) | 3,45                |
| diethyl phthalate (84-66-2)                     |                     |
| Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (Log Pow) | 2,47                |
| Kooldioxide (CO2) (124-38-9)                    |                     |
| Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (Log Pow) | 0,83                |
| n-hexaan (110-54-3)                             |                     |
| Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (Log Pow) | 3,9                 |

### 12.4. Mobiliteit in de bodem

Geen aanvullende informatie beschikbaar

### 12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

| Cockpit Shine                                      |                                                                                                      |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resultaat van het onderzoek naar PBT-eigenschappen | Bevat geen PBT- en/of zPzB-stoffen $\geq 0,1\%$ beoordeeld in overeenstemming met REACH bijlage XIII |

### 12.6. Hormoonontregelende eigenschappen

Schadelijke milieueffecten van die hormoonontregelende eigenschappen : Het mengsel bevat geen stoffen die zijn opgenomen in de lijst die is opgesteld volgens artikel 59, lid 1 van REACH voor het hebben van hormoonontregelende eigenschappen, of een of meer stoffen die zijn geïdentificeerd als het hebben van hormoonontregelende eigenschappen volgens de criteria bepaald in Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2100 van de Commissie of Verordening (EU) 2018/605 van de Commissie, met een concentratie van groter dan of gelijk aan 0.1%.

### 12.7. Andere schadelijke effecten

| Cockpit Shine                            |                                                        |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Overige informatie                       | Geen andere effecten bekend                            |
| Totale aardopwarmingsvermogen (GWP): {0} | 2.24 (Gefluoreerde broeikasgassen - (EG) Nr. 2024/573) |

# Cockpit Shine

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

### RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

#### 13.1. Afvalverwerkingsmethoden

Afvalverwerkingsmethoden : Inhoud/verpakking afvoeren conform de sorteerinstructies van een erkend inzamelbedrijf.  
Europese afvalstoffenlijst (LoW, EG 2000/532) : Volgens de Europese afvalstoffenlijst zijn afvalcodes niet productspecifiek, maar toepassingsspecifiek. Afvalcodes moeten worden toegekend door de gebruiker, op basis van de toepassing waarvoor het product gebruikt is.

### RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

Overeenkomstig met ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

| ADR                                                                                 | IMDG                                                                                               | IATA                                                                                | ADN                                                                                  | RID                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.1. VN-nummer of ID-nummer</b>                                                 |                                                                                                    |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
| VN 1950                                                                             | VN 1950                                                                                            | VN 1950                                                                             | VN 1950                                                                              | VN 1950                                                                               |
| <b>14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN</b>         |                                                                                                    |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
| SPUITBUSSEN (AÉROSOLEN)                                                             | AEROSOLS                                                                                           | Aerosols, flammable                                                                 | SPUITBUSSEN (AÉROSOLEN)                                                              | SPUITBUSSEN (AÉROSOLEN)                                                               |
| <b>Omschrijving vervoerdocument</b>                                                 |                                                                                                    |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
| UN 1950 SPUITBUSSEN (AÉROSOLEN), 2.1, (D), MILIEUGEVAARLIJK                         | UN 1950 AEROSOLS, 2.1, MARINE POLLUTANT/ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS                                  | UN 1950 Aerosols, flammable, 2.1, ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS                         | UN 1950 SPUITBUSSEN (AÉROSOLEN), 2.1, MILIEUGEVAARLIJK                               | UN 1950 SPUITBUSSEN (AÉROSOLEN), 2.1, MILIEUGEVAARLIJK                                |
| <b>14.3. Transportgevarenklasse(n)</b>                                              |                                                                                                    |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
| 2.1                                                                                 | 2.1                                                                                                | 2.1                                                                                 | 2.1                                                                                  | 2.1                                                                                   |
|  |                 |  |  |  |
| <b>14.4. Verpakkingsgroep</b>                                                       |                                                                                                    |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
| Niet van toepassing                                                                 | Niet van toepassing                                                                                | Niet van toepassing                                                                 | Niet van toepassing                                                                  | Niet van toepassing                                                                   |
| <b>14.5. Milieugevaren</b>                                                          |                                                                                                    |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
| Milieugevaarlijk: Ja                                                                | Milieugevaarlijk: Ja<br>Marine verontreiniging: Ja<br>Nr. NS (Brand): F-D<br>Nr. NS (Leakage): S-U | Milieugevaarlijk: Ja                                                                | Milieugevaarlijk: Ja                                                                 | Milieugevaarlijk: Ja                                                                  |
| Geen aanvullende informatie beschikbaar                                             |                                                                                                    |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |

#### 14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

##### Wegtransport

Indelingscode (ADR) : 5F  
Bijzondere bepalingen (ADR) : 190, 327, 344, 625  
Gelimiteerde hoeveelheden (ADR) : 1I  
Vrijgestelde hoeveelheden (ADR) : E0  
Verpakkingsinstructies (ADR) : P207, LP200  
Bijzondere verpakkingsvoorschriften (ADR) : PP87, RR6, L2  
Voorschriften voor gezamenlijke verpakking (ADR) : MP9  
Vervoerscategorie (ADR) : 2  
Bijzondere bepalingen voor het vervoer - Colli (ADR) : V14  
Bijzondere bepalingen voor het vervoer - Laden, lossen en behandeling (ADR) : CV9, CV12

# Cockpit Shine

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

Bijzondere bepalingen voor het vervoer - Bedrijf : S2  
(ADR)  
Code voor beperkingen in tunnels (ADR) : D

### Transport op open zee

Bijzondere bepaling (IMDG) : 63, 190, 277, 327, 344, 381, 959  
Beperkte hoeveelheden (IMDG) : SP277  
Uitgezonderde hoeveelheden (IMDG) : E0  
Verpakkingsinstructies (IMDG) : P207, LP200  
Speciale verpakkingsvoorschriften (IMDG) : PP87, L2  
Stuwagecategorie (IMDG) : Geen  
Stuwage en verwerking (IMDG) : SW1, SW22  
Isolatie (IMDG) : SG69

### Luchttransport

PCA Verwachte hoeveelheden (IATA) : E0  
PCA Beperkte hoeveelheden (IATA) : Y203  
PCA beperkte hoeveelheid max. netto hoeveelheid (IATA) : 30kgG  
PCA verpakkingsvoorschriften (IATA) : 203  
PCA max. netto hoeveelheid (IATA) : 75kg  
CAO verpakkingsvoorschrift (IATA) : 203  
CAO max. netto hoeveelheid (IATA) : 150kg  
Bijzondere bepalingen (IATA) : A145, A167, A802  
ERG-code (IATA) : 10L

### Transport op binnenlandse wateren

Classificeringscode (ADN) : 5F  
Bijzondere bepaling (ADN) : 190, 327, 344, 625  
Beperkte hoeveelheden (ADN) : 1 L  
Uitgezonderde hoeveelheden (ADN) : E0  
Vereiste apparatuur (ADN) : PP, EX, A  
Ventilatie (ADN) : VE01, VE04  
Aantal blauwe kegels/lichten (ADN) : 1

### Spoorwegvervoer

Classificeringscode (RID) : 5F  
Bijzondere bepaling (RID) : 190, 327, 344, 625  
Beperkte hoeveelheden (RID) : 1L  
Uitgezonderde hoeveelheden (RID) : E0  
Verpakkingsinstructies (RID) : P207, LP200  
Bijzondere verpakkingsvoorschriften (RID) : PP87, RR6, L2  
Bijzondere voorschriften voor gezamenlijke verpakking (RID) : MP9  
Transportcategorie (RID) : 2  
Bijzondere bepalingen voor het vervoer - Colli (RID) : W14  
Bijzondere bepalingen voor het vervoer - Laden, lossen en behandeling (RID) : CW9, CW12  
Expresspakket (RID) : CE2  
Gevarenidentificatienummer (RID) : 23

## 14.7. Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten

Niet van toepassing

## RUBRIEK 15: Regelgeving

### 15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

#### EU-voorschriften

#### REACH bijlage XVII (stoffen met beperkt gebruik)

Bevat geen stof(fen) opgenomen in REACH bijlage XVII (beperkingsvoorwaarden)

# Cockpit Shine

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

**REACH bijlage XIV (lijst autorisatieplichtige stoffen)**

Bevat geen stof(fen) opgenomen in REACH bijlage XIV (lijst autorisatieplichtige stoffen)

**REACH kandidaatlijst (SVHC)**

Bevat een of meerdere stoffen op de REACH kandidatenlijst in een concentratie van  $\geq 0,1\%$  SCL: n-hexaan (EC 203-777-6, CAS 110-54-3)

**PIC-verordening (voorafgaande geïnformeerde toestemming)**

Bevat geen stoffen opgenomen in de PIC-lijst (Verordening EU 649/2012 inzake de invoer en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen)

**POP-verordening (persistente organische verontreinigende stoffen)**

Bevat geen stoffen opgenomen in de POP-lijst (Verordening EU 2019/1021 inzake organische verontreinigende stoffen)

**Verordening Ozon (2024/590)**

Bevat geen stoffen opgenomen in de lijst van ozonaantastende stoffen (Verordening EU 2024/590 inzake stoffen die de ozonlaag aantasten)

**Verordening van de raad (EG) voor de beheersing van producten voor tweeërlei gebruik**

Bevat geen stof die valt onder de VERORDENING VAN DE RAAD (EG) voor de beheersing van producten voor tweeërlei gebruik

**VOS-richtlijn (2004/42)**

VOC-gehalte : 596 g/l

**Verordening over detergentia (EG 648/2004)**

| Etikettering van gehalten    |             |
|------------------------------|-------------|
| Component                    | %           |
| alifatische koolwaterstoffen | $\geq 30\%$ |
| parfums                      |             |
| d-LIMONENE                   |             |
| CITRAL                       |             |

**Allergene geurstoffen > 0,01%:**

d-LIMONENE  
CITRAL

**Seveso-verordening (rampenrisicovermindering)**

Seveso Aanvullende informatie : P3b: ONTVLAMBARE AEROSOLEN  
„Ontvlambare” aerosolen van categorie 1 of 2, die geen ontvlambare gasen van categorie 1 of 2, noch ontvlambare vloeistoffen van categorie 1 bevatten  
E2: Gevaar voor het aquatisch milieu in de categorie Chronisch 2

**Verordening precursoren voor explosieven (EU 2019/1148)**

Bevat geen stoffen opgenomen in de lijst van precursoren voor explosieven (Verordening EU 2019/1148 inzake de marketing en het gebruik van precursoren van explosieven)

**Verordening inzake drugsprecursoren (273/2004)**

Bevat geen stoffen die zijn opgenomen in de lijst precursoren voor drugs (Verordening EG 273/2004 inzake de productie en het in de handel brengen van bepaalde stoffen gebruikt bij de onwettige productie van verdovende middelen en psychotrope stoffen)

**15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling**

Geen chemische veiligheidsbeoordeling is uitgevoerd

**RUBRIEK 16: Overige informatie**

| Vermelding van wijzigingen |                                                  |                   |
|----------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|
| Rubriek                    | Gewijzigd item                                   | Opmerkingen       |
| 3                          | Opmerkingen (onder de samenstelling)             | <b>Toegevoegd</b> |
| 3                          | Samenstelling en informatie over de bestanddelen | <b>Gewijzigd</b>  |

# Cockpit Shine

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

| Vermelding van wijzigingen |                                                       |                   |
|----------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|
| Rubriek                    | Gewijzigd item                                        | Opmerkingen       |
| 8.2                        | Indicatieve Beroepsmatige blootstellingslimiet (IOEL) | <b>Gewijzigd</b>  |
| 8.2                        | DNEL en PNEC                                          | <b>Gewijzigd</b>  |
| 15.1                       | Stof(fen) opgenomen in de REACH kandidatenlijst       | <b>Toegevoegd</b> |

| Afkortingen en acroniemen: |                                                                                                                |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADN                        | Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenvaartwegen |
| ADR                        | Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg              |
| ATE                        | Acute toxiciteitsschatting                                                                                     |
| BCF                        | Bioconcentratiefactor                                                                                          |
| BLV                        | Biologische grenswaarde                                                                                        |
| BOD                        | Biochemisch zuurstofverbruik (BZV)                                                                             |
| COD                        | Chemisch zuurstofverbruik (CZV)                                                                                |
| DMEL                       | Afgeleide dosis met minimaal effect                                                                            |
| DNEL                       | Afgeleide dosis zonder effect                                                                                  |
| EG-Nr                      | Europese commissie Nummer                                                                                      |
| EC50                       | Mediaan effectieve concentratie                                                                                |
| EN                         | Europese standaard                                                                                             |
| IARC                       | Internationaal Centrum voor Kankeronderzoek                                                                    |
| IATA                       | Internationale Luchtvervoersvereniging                                                                         |
| IMDG                       | Internationale Code voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over zee                                          |
| LC50                       | Concentratie die bij 50 % van een testpopulatie tot de dood leidt                                              |
| LD50                       | Dosis die bij 50 % van een testpopulatie tot de dood leidt (mediaan letale dosis)                              |
| LOAEL                      | Laagste dosis of concentratie waarbij een schadelijk effect werd vastgesteld                                   |
| NOAEC                      | Concentratie waarbij geen schadelijk effect werd vastgesteld                                                   |
| NOAEL                      | Dosis of concentratie waarbij geen schadelijk effect werd vastgesteld                                          |
| NOEC                       | Concentratie zonder waargenomen effecten                                                                       |
| OECD                       | Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, OESO                                                |
| OEL                        | Beroepsmatige blootstellingslimiet                                                                             |
| PBT                        | Persistente, bioaccumulerende en toxische stof                                                                 |
| PNEC                       | Voorspelde concentratie(s) zonder effect                                                                       |
| RID                        | Reglement betreffende het internationale spoorwegvervoer van gevaarlijke goederen                              |
| VIB                        | Veiligheidsinformatieblad                                                                                      |
| STP                        | Waterzuiveringsinstallatie                                                                                     |
| ThZV                       | Theoretisch zuurstofverbruik (TZV)                                                                             |
| TLM                        | Mediane Tolerantie Limiet                                                                                      |
| VOS                        | Vluchtige organische stoffen                                                                                   |
| CAS-Nr                     | Chemical Abstracts Service - Nummer                                                                            |

# Cockpit Shine

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

### Afkortingen en acroniemen:

|        |                                               |
|--------|-----------------------------------------------|
| N.E.G. | Niet Elders Genoemd                           |
| zPzB   | Zeer persistent en zeer bioaccumulerend, zPzB |
| HO     | Hormoonontregelaar                            |

Gegevensbronnen

: VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels tot wijziging en intrekking van de Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006.

### Integrale tekst van de zinnen H en EUH:

|                    |                                                                                               |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aerosol 1          | Aerosol, Categorie 1                                                                          |
| Aquatic Chronic 2  | Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, Categorie 2                                       |
| Asp. Tox. 1        | Aspiratiegevaar, Categorie 1                                                                  |
| Flam. Liq. 2       | Ontvlambare vloeistoffen, Categorie 2                                                         |
| Press. Gas (Comp.) | Gassen onder druk : Samengeperst gas                                                          |
| Repr. 2            | Voortplantingstoxiciteit, Categorie 2                                                         |
| Skin Irrit. 2      | Huidcorrosie/-irritatie, Categorie 2                                                          |
| STOT RE 1          | Specifieke doelorgaantoxiciteit bij herhaalde blootstelling, Categorie 1                      |
| STOT SE 3          | Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling, Categorie 3, narcotische werking |
| H222               | Zeer licht ontvlambare aerosol.                                                               |
| H225               | Licht ontvlambare vloeistof en damp.                                                          |
| H229               | Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting.                                            |
| H280               | Bevat gas onder druk; kan ontploffen bij verwarming.                                          |
| H304               | Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.                     |
| H315               | Veroorzaakt huidirritatie.                                                                    |
| H336               | Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.                                                 |
| H361f              | Wordt ervan verdacht de vruchtbaarheid te schaden.                                            |
| H372               | Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling.                     |
| H411               | Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.                         |
| EUH066             | Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.                      |

### Indeling en procedure die is gebruikt voor het vaststellen van de indeling van de mengsels overeenkomstig Verordening (EG) 1272/2008 [CLP]:

|                   |           |                           |
|-------------------|-----------|---------------------------|
| Aerosol 1         | H222;H229 | Op basis van testgegevens |
| Skin Irrit. 2     | H315      | Berekeningsmethode        |
| STOT SE 3         | H336      | Berekeningsmethode        |
| Asp. Tox. 1       | H304      | Berekeningsmethode        |
| Aquatic Chronic 2 | H411      | Berekeningsmethode        |

# Cockpit Shine

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

---

Deze informatie is gebaseerd op onze huidige kennis en is bedoeld om het product te beschrijven voor de toepassing van gezondheids-, veiligheids- en milieu-aspecten. Het mag dus niet worden opgevat als garantie voor gelijk welke specifieke eigenschap van het product. Behalve voor studie, onderzoek en beoordeling van gezondheids-, veiligheids- en milieu aspecten, mogen deze documenten niet gereproduceerd worden zonder schriftelijke toelating van CRC. De producten vallen onder Verordening (EG) nr. 1272/2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels (CLP); Verordening (EG) nr. 1907/2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH) (in elk geval zoals gewijzigd en vervangen) en andere toepasselijke wetgeving. Het is de verantwoordelijkheid van de importeur of de downstreamgebruiker om ervoor te zorgen dat het door hem ingevoerde product aan de eisen voldoet. Een veiligheidsinformatieblad in de officiële taal of talen van een land is geen garantie voor naleving in dat land.