



<b>GTIN:</b>	4013288118257	<b>Afmetingen:</b>	50x14x14 mm
<b>Onderdeelnr.:</b>	05071223001	<b>Gewicht:</b>	27 g
<b>Artikelnummer:</b>	3869/4	<b>Land van herkomst:</b>	CZ
		<b>Goederencode (HS-code):</b>	82042000

- Oplossing voor het vliegroeestprobleem: RVS met RVS schroeven!
- Steeksleutelinzetstuk voor buitenzeskant-schroeven
- Niet-magnetisch, met klemveer, RVS tegen vliegroeest
- 1/4" zeskant-aandrijving (Wera aansluiting serie 4)

Hoogwaardig steeksleutelinzetstuk van RVS voor buitenzeskantschroeven. RVS tegen vliegroeest. Niet-magnetische uitvoering, met klemveer. 1/4" zeskant, geschikt voor houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

**Weblink**


[https://products.wera.de/nl/bits\\_holders\\_adaptors\\_and\\_sets\\_the\\_range\\_of\\_bits\\_nutsetters\\_3869\\_4.html](https://products.wera.de/nl/bits_holders_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_nutsetters_3869_4.html)

Wera - 3869/4  
05071223001 - 4013288118257

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## Dopbits

## Vlieg-roest



RVS heeft de eigenschap niet te roesten. Worden RVS-elementen of- schroeven met conventioneel gereedschap verwerkt, die uit gewoon staal zijn geproduceerd, dan kunnen er kleine deeltjes van dit conventioneel gereedschap achterblijven en roesten. Deze zogenaamde vlieg-roest kan, naast de optische, ook constructieve schade veroorzaken. Dit kan hoge nabewerkingskosten als gevolg hebben. Door het gebruik van RVS-gereedschap kan deze vliegroest worden vermeden.

## RVS met RVS verschroeven!







De oplossing van vliegroest is: RVS met RVS verschroeven! Wera RVS-gereedschap wordt van RVS geproduceerd, waarmee de ongewenste vliegroest wordt vermeden.

## Vacuüm ijsgehard



Het RVS-gereedschap van Wera is vacuüm ijsgehard en heeft daarmee de hardheid en sterkte die voor professioneel gereedschap nodig is. Ook industrieel kan dit gereedschap zonder beperkingen worden ingezet.

## Andere varianten in deze productreeks:

	 mm	 inch	 mm	 mm
05071222001	7,0	-	50,0	12,5
<b>05071223001</b>	<b>8,0</b>	-	<b>50,0</b>	<b>14,0</b>
05071224001	10,0	-	50,0	16,0
05071225001	13,0	-	50,0	19,5
05071228001	-	3/8"	50,0	16,0

## Weblink

[https://products.wera.de/nl/bits\\_holders\\_adaptors\\_and\\_sets\\_the\\_range\\_of\\_bits\\_nutsetters\\_3869\\_4.html](https://products.wera.de/nl/bits_holders_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_nutsetters_3869_4.html)

Wera - 3869/4  
05071223001 - 4013288118257

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de