

tesa® 4848

Transparante oppervlaktebeschermingsfolie

tesa® 4848 oppervlakbeschermingsfolie bestaat uit een rug die gecoat is met een zelfklevende uv- en verouderingsbestendige acrylkleefmassa. Hierdoor gemakkelijk te verwijderen zonder residu, mogelijk tot 4 weken.

De beschermingsfolie is bestendig tegen verschillende chemische bestanddelen, fysieke krachten en vocht.

De transparante rug voorkomt een 'donkere kamer'-effect als de folie wordt aangebracht op ramen.

Voornaamste toepassing

Bescherming tegen vuil en beschadiging tijdens:

- schilderen
- pleisteren
- decoratiewerk

Technische gegevens

| | | | |
|-------------------|----------|------------------------|----------|
| ▪ Drager | PE-folie | ▪ Kleefkracht op staal | 0.8 N/cm |
| ▪ Totale dikte | 48 µm | ▪ Rek bij breuk | 200 % |
| ▪ Type kleefmassa | acryl | ▪ Rekkraft | 12 N/cm |

Eigenschappen

- Gemakkelijk te verwijderen ja

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=04848>

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.