

Productinformatie

97 59 65 2

**Universele positioneringshulp voor 97 52 65
/ 97 52 65 A / 97 52 65 DG / 97 52 65 DG A**



- Chroom-vanadium-elektrostaal in bijzondere kwaliteit, in olie gehard en veld
- Universeel nastelbare positioneringshulp voor het herhalen nauwkeurige, exacte uitvoering van de gedraaide contacten in de krimptang
- Diameter en diepte zijn individueel aanpasbaar aan contacten
- Gegarandeerde centrering van de contacten
- Ideaal voor kleine series, prototypes of contacten met verschillende afmetingen
- Eenvoudig en flexibel gebruik op de krimptang
- Draaddoorsnede: 0,14 - 6 mm²
- Contactdiameter: Ø 1 - 8 mm
- Contactlengte: 20 - 45 mm

Algemeen

Artikelnr.	97 59 65 2
EAN	4003773071600
gewicht	237 g
Afmetingen	50 x 58 mm
REACH conformiteit	bevat SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

Technische specificaties

Gebruik	Universele positioneringshulp voor 97 52 65 / 97 52 65 A / 97 52 65 DG / 97 52 65 DG A
---------	--

Technische wijzigingen en fouten voorbehouden



