

## M12 CH-0 | M12 FUEL™ SDS-plus compactboorhamer

Article: 4933441947



- Beste vermogen-/gewichtsverhouding in z'n klasse dankzij de door Milwaukee® ontworpen en gefabriceerde koolborstelloze POWERSTATE™ motor voor 3x langere motorlevensduur en tot 2x méér vermogen.
- Dankzij spanhals van  $\varnothing$  43 mm geschikt voor toepassing met stofafzuigset M12 DE.
- De eerste koolborstelloze 12V compactboorhamer met 1,1 J slagenergie (EPTA), 0 - 6575 slagen per min & 0 - 900 omw/min.
- Flexibel accusysteem - werkt met alle Milwaukee® M12™ REDLITHIUM-ION™ accu's.
- Uitzonderlijk laag vibratieniveau van slechts 4,4 m/s<sup>2</sup>.
- Boort méér dan 60 50 mm gaten (6 mm) per acculading.
- REDLINK PLUS™ intelligentsysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden.

	M12 CH-0
Geluidsdruk niveau (dB(A))	84.5
Geluidsdruk niveau, raming (dB(A))	3
Sound power level [dB(A)]	95.5
Geluidsvermogensniveau, raming (dB(A))	3
Vibratieniveau bij boren in beton, raming (m/s <sup>2</sup> )	1.5
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 900
Spanning (V)	12
Capaciteit accu (Ah)	-
Type accu	Li-ion
Boorcapaciteit in beton (mm)	&#248; 5.5 - 12
Geleverd in	-
Lader meegeleverd	-
Aantal meegeleverde accu's	0
Vibratieniveau bij boren (m/s <sup>2</sup> )	4.4
Artikelnummer	4933441947
Gewicht, incl. accu (kg)	-
Max. boor $\varnothing$ in staal (mm)	10
Max. boor $\varnothing$ in hout (mm)	13
Max. boor $\varnothing$ in beton (mm)	13
Belast aantal slagen (per min)	0 - 6575
Slagenergie (EPTA) (J)	1.1