

## HANDSAFE 606 N

P701686



PROTECTION  
CONTRE LES COUPURES

### Avantages

- Excellente résistance à l'abrasion et à la déchirure : durée de vie supérieure.

LE+

Etanchéité paume et 3/4 dos pour une meilleure protection.

### Domaines d'utilisation

- Manutention de pièces coupantes en milieu huileux ou gras.
- Manipulations de pièces métalliques grasses tranchantes et salissantes.
- Montage de tôles fines.
- Injection et moulage plastique.

### Tailles / codes

6	44 215 888
7	44 215 896
8	44 215 918
9	44 215 926
10	44 215 934

### Conditionnement

- Sachet individuel d'une paire
- Polybag de 5 paires
- Carton de 50 paires

### Descriptif

- Gant 5 doigts tricot Dyneema® noir et blanc, sans couture jauge 13.
- Enduction nitrile noir sur les doigts, la paume et partiellement sur le dos.
- Ce support sans couture procure un excellent confort à l'utilisateur.
- Forme anatomique.
- Poignet élastique.
- Bonne résistance à la coupure et à la perforation.
- **Garanti sans silicone.**
- Gant de protection de catégorie II contre les risques mécaniques uniquement.

**Matière :** Tricot Dyneema® noir et blanc, jauge 13

**Enduction :** Nitrile noir

**Longueur :** 22 à 26 cm selon les tailles

### Normes - Niveaux de performance

EN 388



4.3.4.3.

Résistance à l'abrasion	4/4
Résistance à la coupure	3/5
Résistance à la déchirure	4/4
Résistance à la perforation	3/4

EN 420

