



GTIN:	4013288014405	Afmetingen:	25x7x7 mm
Onderdeelnr.:	05056662001	Gewicht:	4 g
Artikelnummer:	853/1 TZ ACR PH	Land van herkomst:	CZ
		Goederencode (HS-code):	82079030

- Voor kruiskop Phillips
- ACR (Anti Cam-Out Ribs) tegen uitglijden uit de schroefkop
- Met torsiezone voor het opvangen van belastingspieken
- Langere levensduur van de bits
- Taai-hard, voor universeel gebruik
- 1/4" zeskant-aandrijving (Wera aansluiting serie 1)

Hoogwaardige bits met torsiezone, waarin bij belastingspieken kinetische energie wordt afgeleid. Hierdoor wordt de levensduur van het product aanzienlijk hoger. Met ruwe ribbels (Anti Cam-Out Ribs, ACR) ter voorkoming van wegglijden uit de schroef. Extreem hard, voor universeel gebruik. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-D 6,3.

Weblink

https://products.wera.de/nl/bits_holders_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_bits_for_phillips_screws_853_1_tz_acr_ph.html

Wera - 853/1 TZ ACR PH
05056662001 - 4013288014405

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Bits voor Phillips-schroeven

ACR®-bits



ACR® staat voor Anti-Cam-out Ribbs. ACR® -bits hebben ribben aan het aandrijfprofiel, die het uitglijden uit de schroef voorkomen.

TZ-bits






TZ-bits zijn Z-bits met torsiezone. Torsion-bits verzachten de draaimoment pieken in de torsiezone. Hierdoor wordt vroegtijdige slijtage voorkomen en de levensduur van de bit verlengd.

Taai-harde bits



Taai-harde bits (Z) van Wera voorkomen het vroegtijdige breken van de bit. Z Bits zijn in de regel de bits voor universeel gebruik.

Andere varianten in deze productreeks:

			
		mm	inch
05056660001	PH 1	25	1"
05056662001	PH 2	25	1"
05056664001	PH 3	25	1"

Weblink

https://products.wera.de/nl/bits_holders_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_bits_for_phillips_screws_853_1_tz_acr_ph.html

Wera - 853/1 TZ ACR PH
 05056662001 - 4013288014405

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzelter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de