

## Handschoenen voor speciaal gebruik

Gedrukt op: 09-12-2019

### Handschoenmateriaal

- N.v.t. (Coatingmateriaal)
- Spandex (Voeringmateriaal)
- Thermolite® (Voeringmateriaal)

### Mogelijk schadelijke ingrediënten

#### Sensibilisators

- Natuurrubberproteïnes

Slechts een heel beperkt aantal gebruikers zou gesensibiliseerd kunnen worden door dit ingrediënt in de handschoen en zou hierdoor irriterende en/of allergische contactreacties kunnen ontwikkelen.

### Reach Verordening 1907/2006

Raadpleeg voor meer informatie de REACH-verklaring op de Ansell-website.

### Eigenschappen

- Eén model voor beide handen
- Uitstekende thermische eigenschappen
- Zeer comfortabel
- Zeer hoge snijweerstand

### EN-testgegevens

	a	b	c	d	e	f
<b>EN388:2003</b>	2	1	4	X		
<b>EN388:2016</b>	2	1	4	X	A	

### Ontvlambaarheid:

Performance level X (test not applicable)

### Weerstand tegen contacthitte:

Prestatieniveau 1 Contacttemperatuur 100°C >15s

### Weerstand tegen geleidingshitte:

Performance level X (test not applicable)

### Weerstand tegen stralingshitte:

Performance level X (test not applicable)

### Weerstand tegen kleine spatten gesmolten metaal:

Performance level X (test not applicable)

### Weerstand tegen grote hoeveelheden gesmolten metaal:

Prestatieniveau X (test not applicable)

### Europese conformiteit

Deze handschoenen voldoen aan de vereisten van Europese richtlijn 89/686/EEG en aan de Europese normen EN 420:2003 + A1:2009 en EN388:2003, EN407:heat flame, EN511:cold hazard, EN388:2016

Ze behoren tot de categorie "Complex ontwerp" (= bescherming tegen dodelijke risico's).

EC-type onderzoekscertificaat en EC-kwaliteitscontrole voor het eindproduct door

Centexbel Technologiepark 7 B-9052 Zwijnaarde

### Toepassing - Gebruiksbeperkingen

Niet gebruiken tegen vlammen

Niet gebruiken voor zware mechanische toepassingen

Niet gebruiken bij bewegende of getande zaagbladen

Handbescherming

Niet gebruiken als bescherming tegen chemicaliën; de handschoen is niet vloeistofdicht

Deze handschoen biedt geen perforatieweerstand

### Opslag

- Verwijderd houden van ozon- en ontstekingsbronnen. Niet blootstellen aan rechtstreeks zonlicht; bewaren op een koele en droge plaats.

Bouw	Voeringmateriaal	Steken per inch	Coatingmateriaal	Manchetstijl	Kleur	EN-maten	Lengte (mm)	Verpakking
Gebreid	Spandex Thermolite®	13	N.v.t.	Tricot manchet	Blauw	7,9	240	12 paar per zak; 12 zakken per karton

### Ansell Healthcare Europe N.V.

Riverside Business Park, Block J  
Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium  
Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01  
<http://www.ansell.eu> • E-mail [info.europe@ansell.com](mailto:info.europe@ansell.com)

