

## Productinformatie

# 81 03 250

## Sifon- en connectorentang

Voor sifons, kunststof buizen en connectoren

DIN ISO 8976



- Fijne verstelling voor optimale aanpassing aan de meest uiteenlopende diameters
- Voor sifons, kunststof buizen en connectoren tot Ø 80 mm
- Robuust, zeer belastbaar
- Ideaal om sifonschroefverbindingen, kunststof pijpverbindingen en ronde wartelmoeren aan te trekken en los te maken
- Voor stekkers en koppelingen met schroefslot zoals Cannon-ronde stekkers
- Om slangen voorzichtig los te maken op pijpverbindingen en van filterpatronen
- 25-voudig verstelbare doorgestoken scharnier
- Ergonomische beengemetrie
- Met getande bekken; tot Ø 80 mm
- Chroom-vanadium-elektrostaal, gesmeed, oliegehard

|             |                                 |
|-------------|---------------------------------|
| Artikel-nr. | 81 03 250                       |
| EAN         | 4003773078487                   |
| Tang        | verchroomd                      |
| Kop         | gepolijst                       |
| Benen       | met anti-slip kunststof bekleed |
| gewicht     | 370 g                           |
| Afmetingen  | 250 x 94 x 17 mm                |
| Norm        | DIN ISO 8976                    |

### Technische Attribute

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Capaciteit spanwijdte (diameter) | Ø 25 – 80 mm |
| Instelposities                   | 25           |
| eCl@ss 5.1.4                     | 21040301     |
| ETIM 5.0                         | EC002211     |
| ETIM 6.0                         | EC002211     |
| proficl@ss 6.0                   | EAD318c001   |
| UNSPSC 13.1                      | 27112112     |

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen