

## BLK 1.3 TE

Knabbelschaar tot 1,3 mm

Compacte en snelle knabbelschaar voor trapeziumplaten.

Bestelnummer: 7 232 41 60 00 0



### FEIN voordelen

- > In stappen van 45° 360° variabel instelbare snijrichting door matrijsdrager die zonder gereedschap kan worden gedraaid.
- > 2,3 m/min snijsnelheid voor uitstekende progressie van het werk.
- > Optimale hanteerbaarheid met een tot 20% slankere greep door extreem slanke aandrijfkop.
- > Spanenrooster bij de ventilatiesleuven.
- > Lage bedrijfskosten door de lange levensduur van stempel en matrijs.
- > Kortstondig overlappingsbereik tot 2,6 mm.
- > Roterende stempel voor een tot 30% langere levensduur.
- > QuickIN snelwisselsysteem.
- > Roestvrij staal tot 0,6 mm.
- > Motor met buitengewoon vermogen en lange levensduur.
- > 5 meter kabel.

### Leveringsomvang

- ✓ 1 matrijs voor trapeziumplaat (3 01 09 170 00 1)
- ✓ 1 stempel (6 36 02 050 00 0)

### Uitrusting

- ✓ QuickIN
- ✓ Roterende ronde stempel

### Gebruik

Bochten snijden

Uitsnijden



- ★ geschikt
- ★★ bij uitstek geschikt



## Technische gegevens

### ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS

|                                              |                     |
|----------------------------------------------|---------------------|
| Nom. opgen.vermogen                          | 350 W               |
| Afgeg. vermogen                              | 210 W               |
| Aantal slagen                                | 1 000 - 1 800 1/min |
| Snij snelheid                                | 2,3 m/min           |
| Staal tot 400 N/mm <sup>2</sup>              | 1,3 mm              |
| Staal tot 600 N/mm <sup>2</sup>              | 0,8 mm              |
| Staal tot 800 N/mm <sup>2</sup>              | 0,6 mm              |
| Non-ferrometaal tot 250 N/mm <sup>2</sup>    | 2 mm                |
| Snijspoorbreedte                             | 4 mm                |
| Beging Ø met matrijs                         | 19 mm               |
| Radius van de kleinste curve (binnen/buiten) | 25 / 30 mm          |
| Kabel met stekker                            | 5 m                 |
| Gewicht volgens EPTA                         | 1,80 kg             |

### TRILLINGS- EN GELUIDSEMISSIEWAARDEN

|                                           |                      |
|-------------------------------------------|----------------------|
| Geluidsdruk niveau LpA                    | 82 dB                |
| Meetonzekerheid van de meetwaarde KpA     | 3 dB                 |
| Geluidsvermogensniveau LWA                | 93 dB                |
| Meetonzekerheid van de meetwaarde KWA     | 3 dB                 |
| Geluidspiekwaarde LpCpeak                 | 93 dB                |
| Meetonzekerheid van de meetwaarde KpCpeak | 3 dB                 |
| Trillingswaarde 1 dhv 3-weg               | 9,5 m/s <sup>2</sup> |
| Meetonzekerheid van de meetwaarde Ka      | 1,5 m/s <sup>2</sup> |

## Toepassingsvoorbeelden

