



## NT 75/1 Tact Me Te H

Professionele stof-/waterzuiger met een robuust roestvrijstalen reservoir van 75 liter voor gezondheidsbedreigende stoffen uit de stofklasse H (inclusief asbest). Met Te-functie voor het aansluiten van elektrisch gereedschap.

### 1 Slangkeuzeschakelaar

- De diameter van de op het apparaat aangesloten zuigslang kan op het bedieningspaneel worden ingesteld.

### 2 Goedgekeurd voor asbeststof

- Voor asbesthoudend stof mogen in Duitsland uitsluitend veiligheidsstofzuigers uit de stofklasse H met het aanvullende certificaat „Asbest“ (overeenkomstig TRGS 519) worden gebruikt. Onze veiligheidsstofzuigers uit de klasse H beschikken over dit certificaat.

## NT 75/1 Tact Me Te H

- Antistatisch systeem
- In-/uitschakelmechanisme (elektrisch gereedschap)
- Geschikt voor asbest

### Technische gegevens

<b>Bestelnr.</b>		1.667-294.0
<b>EAN Code</b>		4039784727311
<b>Luchtverplaatsing</b>	<b>l/s</b>	74
<b>Vacuüm</b>	<b>mbar / kPa</b>	254 / 25,4
<b>Tankinhoud</b>	<b>l</b>	75
<b>Max. vermogen</b>	<b>W</b>	1000
<b>Standaard nominale diameter</b>		35
<b>Geluidsniveau</b>	<b>dB/A</b>	67
<b>Gewicht</b>	<b>kg</b>	24,6
<b>Afmetingen (l x b x h)</b>	<b>mm</b>	640 x 540 x 925

### Uitrusting

<b>Zuigslang</b>	<b>m</b>	2,5	<b>Filterreiniging</b>	Tact filterreiniging
<b>Filterzak</b>		Papier	<b>Stofklasse</b>	H
<b>Zuigmond voor natte/droge vloeren</b>	<b>mm</b>	360		
<b>Plintenzuigmond</b>		■		
<b>Aansluitstuk voor elektrisch gereedschap</b>		■		
<b>In-/uitschakelmechanisme voor elektrisch gereedschap</b>		■		
<b>Antistatisch systeem</b>		■		
<b>Eco-filtersysteem</b>		■		
<b>Vlakfilter</b>		Glasvezel		
<b>Beschermingsklasse</b>		I		
<b>Zwenkwiel met rem</b>		■		

■ Bij de levering inbegrepen

# NT 75/1 TACT ME TE H

## 1.667-294.0

**KÄRCHER**


		Bestelnr.	Aantal	Nominale diameter	Lengte	Breedte	Prijs	Beschrijving	
<b>HEPA, stofklasse-H-filters</b>									
Vlakfilter HEPA	1	6.904-364.0	1 stuk(s)					HEPA vlakfilter, stofklasse H (H14)	■
<b>Vloerzuigmonden</b>									
FLOOR TOOL	2	6.906-384.0	1 stuk(s)	DN 35		370 mm		Aluminium met in hoogte verstelbare rollen, borstelstrips (bestelnummer 6.903-064), rubberstrips (bestelnummer 6.903-081, oliebestendig)	□
<b>Plintenzuigmond</b>									
PLINTENZUIGER	3	6.900-385.0	1 stuk(s)	DN 35	210 mm			Kunststof	■
PLINTENZUIGMOND	4	6.900-922.0	1 stuk(s)	DN 35	500 mm			Metaal	□
ZUIGMOND DN35	5	6.906-240.0	1 stuk(s)	DN 35	250 mm			Kunststof	□
<b>Zuigbuizen, metaal</b>									
ZUIGBUIS NW 35 0,5 M	6	6.900-514.0	1 stuk(s)	DN 35	0,5 m			Metaal	■
<b>Zuigslangen (clipsysteem)</b>									
Zuigslang	7	6.906-275.0	1 stuk(s)	35	2,5 m			Met bajonet- en clipaansluiting, elektrisch geleidend	■
	8	6.906-500.0	1 stuk(s)	35	4 m				□
<b>Zuigslangen compleet (clipsysteem)</b>									
Zuigslang	9	4.440-653.0	1 stuk(s)	DN 35	2,5 m			Met bocht, elektrisch geleidend	■
<b>Aansluitstuk elektrisch gereedschap, opklembaar, elektrisch geleidend</b>									
VERBINDINGSSTUK	10	5.453-042.0	1 stuk(s)	DN 35				Kunststof, geschikt voor DN 26-36 (Te / Eco M / H), elektrisch geleidend. Alleen voor NT-zuigers	■
Aansluitstuk elektrisch gereedschap C 35, elektrisch geleidend	11	5.453-048.0	1 stuk(s)	DN 35				Binnen Ø 25,4 mm / buiten Ø 34,6 mm / 38 mm elektrisch geleidend. Alleen voor NT-zuigers	□
	12	5.453-049.0	1 stuk(s)	DN 35				Binnen Ø 28,6 mm, buiten Ø 37,3 mm/ 38,8 mm, el. Alleen NT-vacuüms.	□
	13	5.453-050.0	1 stuk(s)	DN 35				Binnen Ø 27 mm / buiten Ø 36,5 mm / 38,8 mm elektrisch geleidend. Alleen voor NT-zuigers	□
	14	5.453-051.0	1 stuk(s)	DN 35				Binnen Ø 32 mm, buiten Ø 39 mm, el. Alleen NT-vacuüms.	□
	15	5.453-052.0	1 stuk(s)	DN 35				Binnen Ø 28 mm, buiten Ø 34 mm/ 38,8 mm, el. Alleen NT-vacuüms.	□
<b>Zuigmondenset</b>									
ONDERDELENSET DN 35	16	2.860-116.0	1 stuk(s)	DN 35				Plintenzuigmond, bekledingszuigmond, ronde borstel	□
<b>Stoffilters</b>									
Membranfilter	17	6.904-282.0	1 stuk(s)					Polyester naaldivlies, BIA-C getest	□
	18	6.904-212.0	1 stuk(s)					Polyester naaldivlies	□
<b>Natfilterzakken</b>									
Natfilterzakken	19	6.904-252.0	5 stuk(s)					Stofklasse L getest, algemene reiniging, droog en nat, scheurvast	□
<b>Bocht, roestvrij staal</b>									
Bocht, roestvrij staal	20	6.903-141.0	1 stuk(s)	DN 35				RVS	□
<b>Universele borstels</b>									
Universele borstel	21	6.903-863.0	1 stuk(s)	DN 35	120 mm			Natuurborstel (runderhaar), borstelbezetting 120 x 45 mm	□
<b>Autozuigmond</b>									
SPROEIER DN35	22	6.906-108.0	1 stuk(s)	DN 35		90 mm		Kunststof	□
<b>Rubberzuigmond, 45° afgeschuind</b>									
Rubberen zuigmond, afgeschuind 45°	23	6.902-104.0	1 stuk(s)	DN 35	220 mm			Voor afzuigen bij machines, oliebestendig	□
<b>Combi-zuigmonden, droog</b>									
Combi-zuigmond, droog	24	6.906-511.0	1 stuk(s)	DN 35		270 mm		Kunststof met RVS glijzool, omschakelbaar. Alleen voor CV en NT-zuigers	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

# NT 75/1 TACT ME TE H

## 1.667-294.0

**KÄRCHER**



		Bestelnr.	Aantal	Nominale diameter	Lengte	Breedte	Prijs	Beschrijving	
<b>Zuigmonden voor buizen</b>									
BUISZUIGMOND	25	6.903-035.0	1 stuk(s)	DN 35				Kunststof, diameter buis 100 mm	<input type="checkbox"/>
BUISZUIGMOND 200MM,NW35,-KUNSTSTOF	26	6.903-036.0	1 stuk(s)	DN 35				Kunststof, diameter buis 200 mm	<input type="checkbox"/>
<b>Zuigborstels</b>									
ZUIGBORSTEL DN35	27	6.903-862.0	1 stuk(s)	DN 35		70 mm		Natuurborstel (runderhaar), draaibaar	<input type="checkbox"/>
<b>Turbozuigmonden</b>									
SPROEIER	28	2.860-113.0	1 stuk(s)	DN 32		160 mm		Bekledingszuigmond, kunststof met reductiestuk 35/32	<input type="checkbox"/>
	29	2.860-114.0	1 stuk(s)	DN 32		270 mm		Vloerzuigmond, kunststof, met reductiestuk 35/32	<input type="checkbox"/>
<b>Reparatiesets</b>									
Reparatieset, C 35	30	2.639-682.0	1 stuk(s)	DN 35				Reparatieset zuigslang (clip-systeem)	<input type="checkbox"/>
<b>Verbindingsstukken</b>									
Verbindingsstuk, DN 32/35, met inwendige schroefdraad	31	6.902-077.0	1 stuk(s)	DN 32				Verbindt twee zuigslangen (niet voor ESB 28)	<input type="checkbox"/>
<b>Aansluitstuk C-DN (van clip naar conus), elektrisch geleidend</b>									
Aansluitstuk C DN 35	32	5.407-112.0	1 stuk(s)	DN 35				Verbindt C 35 slang met DN 35 elektrisch geleidend toebehoren	<input type="checkbox"/>
<b>Aansluitstuk elektrisch gereedschap, schroefaansluiting</b>									
Aansluitstuk elektrisch gereedschap, schroefbaar, DN 35	33	5.453-026.0	1 stuk(s)	DN 35				Binnen Ø 28,6 mm / buiten Ø 37,3/38,8 mm, elektrisch geleidend	<input type="checkbox"/>
	34	6.902-059.0	1 stuk(s)	DN 35				Binnen Ø 32 mm / buiten Ø 39 mm	<input type="checkbox"/>
	35	6.902-095.0	1 stuk(s)	DN 35				Binnen Ø 28,6 mm / buiten Ø 34/38,8 mm, elektrisch geleidend	<input type="checkbox"/>
<b>Verlengstukken (buis-&gt; zuigmond)</b>									
Uitbreidingsstuk	36	6.902-084.0	1 stuk(s)	DN 35				Van DN 35 naar 40, kunststof	<input type="checkbox"/>
<b>Reductiestuk (buis -&gt; zuigmond)</b>									
Reductiestuk van DN 35 op DN 32	37	6.902-072.0	1 stuk(s)	DN 35				Van DN 35 naar 32, metaal	<input type="checkbox"/>
<b>Set reductiestukken / verlengstukken</b>									
Set reductie- / verlengstukken	38	2.860-117.0	1 stuk(s)					DN 40/35, DN 35/32 (buis -> zuigmond), kunststof	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

# NT 75/1 TACT ME TE H

## 1.667-294.0



		Bestelnr.	Lengte	Kleur	Aantal	Prijs	Beschrijving	
Overige								
Verlengsnoer	1	6.647-022.0	20 m		1 stuk(s)		20 m	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    ☐ Beschikbaar toebehoren