

PDE 13 RX | 630 Watt 1-toerige slag boormachine

Article: 4933409200



- Slagstop voor normaalboren.
- Uitstekende hanteerbaarheid dankzij compact, ergonomisch ontwerp.
- Geïntegreerde metalen blokbouw (IMB) voor hoogste duurzaamheid van tandwielen.
- Elektronica: variabele regeling van toerental en slagsnelheid.
- 13 mm metalen snelspanboorhouder.
- Gemakkelijk toegankelijke en verwisselbare koolborstels door verwijdering van de softgrip.
- 4 meter snoer.

	PDE 13 RX
Geluidsdruk niveau (dB(A))	84
Geluidsdruk niveau, raming (dB(A))	3
Sound power level [dB(A)]	95
Geluidsvermogensniveau, raming (dB(A))	3
Vibratieniveau boren, raming (m/s ²)	-
Vibratieniveau boren in metaal (m/s ²)	3.5
Vibratieniveau boren in metaal, raming (m/s ²)	1.5
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 2900
Max. statisch blokkeermoment (Nm)	21
Geleverd in	Transportkoffer
Vibratieniveau bij boren (m/s ²)	-
Artikelnummer	4933409200
Gewicht (kg)	1.8
Opgenomen vermogen (W)	630
Max. boor Ø in staal (mm)	13
Max. boor Ø in hout (mm)	30
Max. boor Ø in steen (mm)	18
Max. boor Ø in beton (mm)	15
Max. boorhoudercapaciteit (mm)	13