

AGV 21-230 GE | 2100 w meuleuse

Article: 4933402302



- "moteur protector" 2100 w à bobinage renforcé, blindage résine époxy, ventilation renforcée, protection renforcée contre les poussières.
- débrayage de sécurité bodyguard en cas de blocage et supprime l'effet rebond.
- système anti-vibration avs : jusqu'à 50% de vibrations en moins et système "autobalancer" pour rééquilibrer le balourd de la meule.
- poignée principale pivotante sur 360° pour les travaux de tronçonnage.
- démarrage progressif, vitesse constante et protection antidémarrage après coupure de courant.
- écrou de blocage rapide fixtec pour un changement simple et ultrarapide du disque.
- Carter de protection indéformable et réglable rapidement sans outil.

AGV 21-230 GE	
Niveau de pression acoustique (dB(A))	94
Tolérance du niveau de pression acoustique (dB(A))	3
Niveau de puissance acoustique (dB(A))	105
Tolérance du niveau de puissance acoustique (dB(A))	3
Vibration de meulage (m/s ²)	3.3
Tolérance de vibration de meulage (m/s ²)	1.5
Vibration de ponçage (m/s ²)	2.5
Tolérance de vibration de ponçage (m/s ²)	1.5
Vitesse à vide (tr/min)	6600
Emballage	-
Broche	M 14
Réf	4933402302
Poids (kg)	5.4
Puissance absorbée (W)	2100
Profondeur de coupe (mm)	68
Poignée principale rotatif	Oui
Antidémarrage intempestif	Oui
Ø disque (mm)	230