

## Ergonomisch ontwerp voor minder vermoeide handen

- **Huidvriendelijke formulering:** voor een laag dermatitispotentieel en een verminderd risico op type IV huidallergieën
- **Extra duurzaamheid:** sterkere formulering om te beschermen tegen scheuren met behoud van dezelfde tastgevoeligheid
- **Verbeterd comfort:** zachtere formule voor een lichtgewicht, zachter huidgevoel
- **ERGOFORM™ Technologie:** ontworpen met gepatenteerde ergonomische ontwerptechnologie om de gezondheid van het bewegingsapparaat te ondersteunen en de productiviteit van de werknemer te verhogen
- **Minder afval:** handschoenen zijn slim verpakt, met 250 handschoenen per doos en een gemakkelijke dispenser, zodat er minder afval is.
- **Sterke barrière-integriteit:** Met een lage AQL van 0,65 bieden deze handschoenen een geavanceerde barrière-integriteit.



### Sectoren

- Service na verkoop in de autosector
- Voedselverwerking
- Biowetenschappen
- Gezondheidszorg
- Machines & Uitrusting
- Metaalproductie

### Aanbevolen voor

- Algemeen gebruik in de service-na-verkoop in de autosector
- Alle toepassingen binnen de voedselverwerking waarbij je met levensmiddelen in aanraking komt
- Onderdelen assembleren
- Monsters nemen en verwerken
- Meer vingergevoeligheid en beweeglijkheid, vooral voor heel precieze operaties
- Extra comfort tijdens lang durende operaties zonder onderbreking
- Bescherming van zorgmedewerkers of patiënten tegen type I-allergie voor latex
- Zorgmedewerkers of patiënten beschermen tegen type VI-allergie voor chemische stoffen
- Standaard patiëntenonderzoeken

# TECHNICAL DATA SHEET

|                            | Product Information                                                                                                             |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Extern handschoenoppervlak | Vingers met reliëf                                                                                                              |
| Certificaten               | ISO 13485, ISO 9001                                                                                                             |
| Productcertificering       | Medical Device Regulation (EU) 2017/745 Class I, Personal Protective Equipment Regulation (EU) 2016/425 Category III risks      |
| Overzicht verpakkingen     | 250 handschoenen per dispenser<br>10 dispensers per doos<br>2500 handschoenen per doos<br>XL: 230 handschoenen per dispenser    |
| Bewaarinstructies          | Uit de buurt van direct zonlicht bewaren; op een koele en droge plaats. Verwijderd houden van ozonbronnen of ontstekingsbronnen |
| Land van oorsprong         | Maleisië                                                                                                                        |
| Productsegmentering        | High Touch                                                                                                                      |
| Antistatisch               | Ja                                                                                                                              |


## FYSIEKE EIGENSCHAPPEN

|                                             | Gemiddelde waarden |                | Testmethode         |
|---------------------------------------------|--------------------|----------------|---------------------|
| Lengte (mm/inch)                            | 240/9,5            |                | ASTM D3767,EN 420   |
| Afwezigheid van gaatjes (inspectieniveau I) | AQL 0,65           |                | ASTM D5151,EN 455-1 |
| Palmdikte (mm/mils)                         | 0.07 / 2.8         |                | ASTM D3767,EN 420   |
| Vingerdikte (mm/mils)                       | 0.11 / 4.3         |                | ASTM D3767,EN 420   |
|                                             | VOOR VEROUDERING   | NA VEROUDERING |                     |
| Maximale treksterkte (MPa)                  | ≥ 26               | ≥ 22           | ASTM D412 & D573    |
| Verlenging bij breuk (%)                    | ≥ 500              | ≥ 400          | ASTM D412           |
| Treksterkte bij breuk (N)                   | ≥ 6                | ≥ 6            | EN 455-2            |

## BESTELINFORMATIE

| Maat        | XS (5.5 - 6) | S (6.5 - 7) | M (7.5 - 8) | L (8.5 - 9) | XL (9.5 - 10) |
|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| Productcode | 93833060     | 93833070    | 93833080    | 93833090    | 93833100      |

## Prestatienormen en Naleving van de regelgeving



## Ga voor meer informatie naar [www.ansell.eu](http://www.ansell.eu) of bel ons op

### Europe, Middle East & Africa Region

Ansell Healthcare Europe NV  
T: +32 (0)2 528 74 00  
F: +32 (0)2 528 74 01

### Asia Pacific Region

Ansell Global Trading Center  
(Malaysia) Sdn Bhd  
T: +603 8310 6688  
F: +603 8310 6699

### North America Region

Ansell Healthcare Products LLC  
T: +1 800 800 0444  
F: +1 800 800 0445

### Latin America & Caribbean Region

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.  
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

### Australia

Ansell Limited  
T: +61 1800 337 041  
F: +61 1800 803 578

### Rusland

Ansell PYC  
Ten. +7 495 258 13 16

## Technologie



Ansell, ® en ™ zijn handelsmerken van Ansell Limited of één van zijn filialen. Gepatenteerd in de VS en octrooi aangevraagd in en buiten de VS: [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) © 2024 Ansell Limited. Alle rechten voorbehouden.

Noch dit document, noch enige uitspraak hierin die door Ansell of in naam van Ansell wordt gedaan, mag worden beschouwd als een garantie van verhandelbaarheid of dat een Ansell-product geschikt is voor een bepaalde toepassing. Ansell aanvaardt geen aansprakelijkheid dat de handschoenen die de eindgebruiker kiest ook echt geschikt of adequaat zijn voor een specifieke toepassing.

