

tesa® 4394

Easyprotect Standaard

tesa® Easy Protect Standard 4394 is ontwikkeld voor superieure lak- en vulwerkzaamheden. De folie op de 300 m rol met een breedte van 4 m maakt gemakkelijk aanbrengen door één persoon mogelijk. De duidelijke print van de folie en de handige meethulp (om de 50 cm) vergemakkelijkt het gebruik.

De uitstekende elektrostatische lading waarborgt een betere hechting van de folie op het oppervlak. Een uitstekende kleefkracht op lak en vulmiddel zorg voor schitterende resultaten.

Voornaamste toepassing

Maskeren en beschermen van autocarosserieën voor vul- en lakwerkzaamheden.

Technische gegevens

▪ Drager	PE-folie	▪ Rekkracht	7.6 N/cm
▪ Dikte van maskeerbedekking	10 µm	▪ Temperatuurbestendigheid	110 °C

Eigenschappen

▪ Gemakkelijk te verwijderen	ja	▪ Verfverankering	● ● ● ●
------------------------------	----	-------------------	---------

Evaluatie relevant tesa® assortiment: ● ● ● ● zeer goed ● ● ● goed ● ● matig ● slecht

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar <http://l.tesa.com/?ip=04394>

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.