

## PD-705 | 705 Watt 1-toerige slag boormachine

Article: 4933451193



- Slagstop voor normaalboren.
- Krachtige 705 Watt motor.
- Compact, ergonomisch ontwerp met grote softgripdelen voor prettige hanteerbaarheid.
- Variabele toerentalcontrole met rechts-/linksmechanisme.
- 13 mm metalen snelspanboorhouder.
- Spanhals Ø 43 mm voor gebruik in boorstandaards.
- 4 meter snoer.

	PD-705
Geluidsdrukniveau (dB(A))	99,0
Geluidsdrukniveau, raming (dB(A))	3,0
Geluidsvermogensniveau, gemeten (dB(A))	110,0
Geluidsvermogensniveau, gemeten, raming (dB(A))	3,0
Vibratieniveau boren in metaal (m/s <sup>2</sup> )	5,6
Vibratieniveau boren in metaal, raming (m/s <sup>2</sup> )	1,5
Vibratieniveau bij boren in beton (m/s <sup>2</sup> )	12,6
Vibratieniveau bij boren in beton, raming (m/s <sup>2</sup> )	1,5
Onbelast toerental (omw/min)	0 - 3000
Max. statisch blokkeermoment (Nm)	15
Max. slagfrequentie (per min)	0 - 48,000
Geleverd in	-
Artikelnummer	4933451193
Gewicht (kg)	1,9
Opgenomen vermogen (W)	705
Max. boor Ø in staal (mm)	13
Max. boor Ø in hout (mm)	30
Max. boor Ø in steen (mm)	16
Max. boor Ø in beton (mm)	15
Max. boorhoudercapaciteit (mm)	13