

SHOWA

# DURACoil 546



- HPPE
- Polyester

## EIGENSCHAPPEN

- 13 gauge naadloos gebreide liner met HPPE
- Polyurethaancoating op de palm voor goede grip en beluchting
- EN 388:2016: Snijweerstand C
- ANSI/ISEA 105-16: A3
- Lichte, soepele liner met elastische gebreide pols
- Ademende open rug

## VOORDELEN

- Betere snijweerstand door speciaal ontwikkelde vezel-wikkeltechnologie
- PU-foam-coating beschermt de hand tegen oliën en schaafwonden en behoudt zijn ademende eigenschappen
- Maximaal comfort bij het uitvoeren van delicate taken door zachte en soepele HPPE-eigenschappen in combinatie met High Multifilament wikkeltechniek
- Ademende rug waardoor deze minder gaat zweten en de handen droog blijven
- Door zijn ergonomisch ontwerp volgt de handschoen de natuurlijke welvingen van de hand en biedt daardoor meer beweeglijkheid en een langere levensduur
- Kosteneffectieve handschoenen die wasbaar en herbruikbaar zijn
- Naadloos breiwerk voorkomt huidirritatie

## BRANCHE



Lucht- en ruimtevaart



Automotive



Engineering



Glas



Productie



Werktuigbouw



Metallurgie



Mijnbouw



Spoorwegen



Opslag en distributie

## IDEALE TOEPASSINGEN

- Assemblage van droge en geoliede onderdelen
- Bottelarij
- Bevestigen van glas en ramen
- Inblikken van conserven
- Witgoed
- Reparaties en onderhoud automobielsector
- Werktuigbouwkunde
- Montage en demontage
- Elektrisch onderhoud

## BEKLEDING

- Polyurethaan



## NORMEN



SHOWA

# DURACoil 546



## VERPAKKING

- 10 Paar per polybag
- 12 Polybags per doos
- 120 Paar per doos



## MATEN

- S
- M
- L
- XL
- XXL



## KLEUR

- Grijs



## DIKTE

- 1.3mm



## [ JE BENT MISSCHIEN OOK GEÏNTERESSEERD IN

SHOWA  
**541**



**MATERIAAL**  
HPPE  
**BEKLEDING**  
Polyurethaan  
**CATEGORIE**  
Snijbescherming

SHOWA  
**DURACoil 546W**



**MATERIAAL**  
Hightech garens  
**BEKLEDING**  
Polyurethaan  
**CATEGORIE**  
Snijbescherming

SHOWA  
**DURACoil 546X**



**MATERIAAL**  
Hightech garens  
**BEKLEDING**  
Ongecoat  
**CATEGORIE**  
Snijbescherming

## [ GEBRUIKERSINSTRUCTIES

Niet gebruiken als er chemische, elektrische, thermische of combinatie van vernoemde risico's zijn. Wassen op 40 °C met een neutraal detergent. De prestatieniveaus overeenkomstig norm EN388 behouden na 3 wasbeurten, onderworpen aan afwijkingen gekoppeld aan de huidige gebruiksomstandigheden. De prestatieniveaus zijn van toepassing op de handpalmzijde. Bewaren op een donkere en droge plaats.

## [ DISCLAIMER

De beschrijvingen, kenmerken, toepassingen en foto's zijn louter informatief en vormen geen contractuele verbintenis. De fabrikant behoudt zich het recht voor de wijzigingen aan te brengen die hij nodig acht.

**Neem contact op**

SHOWA International | WTC - Tower I - Strawinskylaan 1817 - 1077 XX Amsterdam - The Netherlands  
showagroup.eu | info@showagroup.eu

© SHOWA Group 2018 | All rights reserved